

Genre du vehicule

Marque de fabrique

Type

Fiche d'homologation

Motocycle

M A I C O

G S 2 5 0 T

CH 6521 06

Constructeur MAICO Fahrzeugfabrik GmbH., D-7403 Ammerbuch-Pfäffingen / BRD

Identification sur la plaquette du constructeur "GS 250 / T"
devant le No du cadre "250"

Plaquette du constructeur à droite, sur tête de direction

Numéro du cadre à droite, sur tête de direction

Identification du moteur "GT 253" devant le No du moteur, à droite à l'arrière en haut sur carter du moteur

Vehicule homologué 250 0177

Importateur principal FRANZ MICHEL, Maico-Import, 8610 Uster

Autres importateurs -

Construction du vehicule

Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 2

Boîte c. v. mécanique

Nombre de vitesses 5

Frein roue avant mécanique, à expansion interne

Frein roue arrière mécanique, à expansion interne

Longueur du siège 450 mm

Genre du siège -

Béquille centrale

Utilisation avec side-car -

Indicateur de vitesse km/h

Retroviseur 1/à gauche

Antivol verrou au guidon

Equipement spécial réservoir à essence en plastique

Moteur

Marque MAICO Type GT 253

Construction monobloc Temps 2

Carburant E/mélange Position au centre

Retroidissement air Nombre cylindres 1

Alésage 67,0 Course 70,0

Cylindres 247 CV-impôt 1,26

Puissance 9,5 kW (DIN) à U/min 4800

Silencieux *) 2/290xØ (7652) 490xØ90 (7658) ()=désignation

Déparasitage OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = B

Mesure des gaz CO corr. 3,8 %

V-max 105 km/h

Bruit (conforme 01.10.82)

Avec le vehicule en marche voir fiche des émissions

à l'arrêt 75,0 dB(A) à U/min 3600

Dimensions

Longueur 2300 Hauteur 1300

Largeur 850 Empattement 1500

Nombre de places 1

Poids avant arrière total

Poids à vide 55 65 120

Répartition du poids 20 50 70

Poids total 75 115 190

Poids garantis - 225

Dimension des pneus 3.00 - 21 4.50 - 18 Jantes: +)

Ply/bars - / 2,25 - / 2,25

Charge / Vmax 180 / 130 335 / 130

Equipement \$)

Feu de route RINDER CH 1 0023

Feu de croisement RINDER CH 1 0023

Feu de position A (E) dans CH 1 0023

Clignoteurs AV -

Feu rouge ULO CH 1 0530 01

Feu stop ULO CH 1 0530 01

Clignoteurs AR -

Catadioptr I (E) séparé

Eclairage plaque combiné

Puissance dynamo -

Avertisseur NIKKO TP8R 819 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	<u>Motorcycle</u>	Poids à vide	<u>120</u>
Marque de fabrique	<u>H A I C O</u>	Poids total	<u>225</u>
Type	<u>GS 250 T</u>	Carburant	<u>B/mélange</u>
Homologation No CH	<u>6521 06</u>	Cylindrée	<u>247</u>
Nombre de places	<u>1</u>	CV-impôt	<u>1,26</u>

Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Insonorisation : éléments de caoutchouc Silikon entre les ailettes de refroidissement:
à la culasse = 2 pièces 15 x 10 x 270 mm
au cylindre = 4 pièces 15 x 10 x 95 mm;
disque d'étranglement dans le tube d'échappement avec ouverture, Ø intérieur 24 mm
(désignation "24" sur le tube d'échappement);
chambre de tranquillisation insonorisée à l'extérieur.
- +) Jantes : AV = 1.6 - 21 AR = 2.5 - 18 roues "AKRONT" avec rayons acier et jantes en alliage léger.
- §) Equipement : bavettes obligatoires à l'avant et à l'arrière avec prolongements des pare-boue en plastique;
sont montés par l'importateur y compris le phare, le catadioptre et l'avertisseur.

Lieu et date de l'homologation Frutigen, 06.04.82
Bellach, 18.05.82

Remplace fiche d'homologation CH

Service fédéral d'homologation