

Genre du véhicule

Marque de fabrication

Type

Fiche d'homologation

Motocycle

MALANCA

3E2CS

CH 6523 03

Constructeur

MALANCA MOTORI S.p.A., Pontecchio - Marconi (Bologna) (I)

Identification

"3E2CS" préfixe au No du châssis sur la plaquette séparée

Plaquette du constructeur

à l'avant, sur le tube de direction

Numéro du cadre

à gauche, latéralement sur le cadre, près de la suspension

Identification du moteur

"E2CS" à gauche, en haut sur le bloc

Véhicule homologué

3E2CS\*00400\*

Importateur principal

HALDAG Fahrzeughandels AG, 8037 Zürich

Autres importateurs

-

Construction du véhicule

Nombre d'essieux

2

Nombre de roues

2

Boîte c. v.

mécanique

Nombre de vitesses

5

Frein roue avant

hydraulique, 2 disques, levier à droite

Frein roue arrière

hydraulique, 1 disque, pédale à droite

Longueur du siège

600 mm

Genre du siège

avec courroie de retenue

Béquille

centrale

Utilisation avec side-car

-

Indicateur de vitesse

km/h

Rétroviseur

1/ à gauche

Antivol

verrou au guidon

Équipement spécial

-

Moteur

Marque

MALANCA

Type

E2CS

Construction

en ligne

Temps

2

Carburant

mélange

Position

au centre en bas

Refroidissement

air

Nombre cylindres

2

Alésage

43

Course

43

Cylindrée

124,9

CV-impôt

0,64

Puissance en CV

12,2 kW (16,5 CV) à t/min

8400

Silencieux

2= 800 x Ø 70 mm DGM 32653-S

x)

Déparasitage

OCE annexe 8, chiffres 3+4 = B

Mesure des gaz

CO corr. 2,2 % à 1990 t/min

V-max

140 km/h

Bruit

Avec le véhicule en marche 50 km/h; M3; 1A 3,25 = 80 dB/A

A proximité de l'échappement

91

dB/A à t/min

6300

Dimensions

Longueur

1900

Hauteur

1030

Largeur

660

Empattement

1265

Nombre de places

2

Poids

avant

arrière

total

Poids à vide

55

60

115

Répartition du poids

20

120

140

Poids total

75

180

255

Poids garantis

280

Dimension des pneus

2.75 - 18 R

3.00 - 18 R

+)

Ply / bars

- / 2,8

- / 2,8

Charge/ V-max.

170kg/150km/h

200kg/150km/h

Équipement \$)

Feu de route

CEV CH 1 2920 03

Feu de croisement

CEV CH 1 2920 03

Feu de position

-

Clignoteurs AV

-

Feu rouge

CEV CH 1 8230 01

Feu stop

CEV CH 1 8230 01

Clignoteurs AR

-

Catadioptré

I (E)

Éclairage plaque

1/ combiné

Puissance dynamo

-

Avertisseur

HELLA el 20011

FOUR V-MAX

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	<u>Motocycle</u>	Poids à vide	<u>115</u>
Marque de fabrique	<u>M A L A N C A</u>	Poids total	<u>280</u>
Type	<u>3 E 2 C S</u>	Carburant	<u>mélange</u>
Homologation No CH	<u>6523 03</u>	Cylindrée	<u>124,9</u>
Nombre de places	<u>2</u>	CV-Impôt	<u>0,64</u>

Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation

- + ) Jantes : roues en fonte d'alliage léger, à rayons AV = WM-1 / 1.60 - 18  
AR = WM-2 / 1.85 - 18.
- §) Equipement : une bavette est obligatoire derrière la roue arrière.
- x) Insonorisation : éléments de caoutchouc entre les ailettes de refroidissement du cylindre et de la culasse (4 bandes d'environ 25 mm de largeur).

*64*