

Genre du véhicule Motocycle	Marque MOTOBECANE	Type 1 2 5 L	Fiche d'homologation n° CH 6529 03
MOYENS D'IDENTIFICATION "125 L" de chaque côté.			
"Electronic" à droite, sur protection de chaîne.			
"125" devant le No du cadre et sur plaquette du constructeur, sous la selle			
No de départ : 125 25 000 000			
Numéro du châssis frappé sous la selle, sur tube du cadre			
Signe d'identification du moteur frappé "125" sur plaquette du moteur, à droite, sur le cylindre			
Constructeur MOTOBECANE SA, Pentin (F) Importateur MOTOBECANE SA, Chêne-Bougeries /GE			
CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 2 Entraînement arrière		MOTEUR Genre en ligne 2 Temps 2	
Direction guidon Assistance -		Marque MOTOBECANE Carbur. B	
Frein de service mécanique, à expansion interne, sur roue AR		Type 125	
Frein auxiliaire méc.exp.int. Ralentisseur -		Position centre, bas Nombre cyl. 2	
) sur la roue AV Frein pr. rem. -		Alésage 43 Course 43	
Transmission mécanique Nombre vit. 5		Cylindr. 123,7 cm ³ CV-impot 0,63	
Blocage differ. - Crochet rem. - Vitesse max. 103 km/h		CV-puiss. 10,8 (DIN) à 7000 t/m	
CARROSSERIE Forme Siège 610x240 mm avec courroie de retenue Nombre portes -		Refroidissement air	
Nombre de places : Total 2 ; AV 1 ; milieu - ; AR 1 ; Places debout -		Bruit 74 dB (A) à 7000 t/m	
		Amortissement bruit 2 pots	
		750 x ø 80, ø sortie 26	
DIMENSIONS Voie AV 1180 AR 1180		POIDS Avant 45 Milieu - Arrière 55 TOTAL 100	
Diam. braquage G 690 DR 690		A vide 45 55 100	
Empattement 1180 / (690 / 690 / 690)		Charge utile 15 125 140	
Dimensions ext. 1830 Dimensions int. -		Total 60 180 240	
Longueur 1830		Garantie fabr. 75 185 260	
Largeur 690		Dimens. pneus 2.75 x 17 R	
Hauteur 1010		Charge p. essieu 188 188	
Porte à faux AV 270		de l'ensemble -	
AR 380		Poids maxi remorquable - kg	
lat. -			

EQUIPEMENT

Equipement électrique 6 v

Feux de route 1/MARCHAL) Avertisseur optique -
 Feux de croisement 1/AB-TP 490) Feux de position 1/A (E)
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -
 Avertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 83 (dB/A)
 Essuie-glace - Lave-glace -
 Feux arrières 1/ULO K 12458 Catadioptrés 1/ §)
 Feux stop 1/ do. Feux de recul -
 Eclair. plaque contr. 1/combiné Plaque forme haute/oblongue
 Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse km/h +
 Indic. direction clign. 4 [compte-tours
 AVQ = K 33243 latér. - AR O = K 33243
 Avert. clign. - Lampes de travail -
 Antivol : verrouillage de la direction
 Déparasitage : coiffes bougies = ORTF M 91 Novi PB

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Motocycle
 Marque & type MOTOBEGANE 125 L
 Châssis n° _____ (selon véhicule)
 Homologation n° CH 6529 03
 Forme de la carr.
 Places ass. : Total 2 (1 avant)
 Poids à vide 100 Carburant B
 CV 0,63
 Charge utile - Cylindrée 123,7 cm³
 Poids total 260 Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de cadre du vhc. expertisé = 125 25 000 251
 §) Catadioptré : le constructeur monte un catadioptré complémentaire de 20 cm² et une bavette.

Lieu et date de l'expertise
Genève, 8.6.71

La commission d'expertise