

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Motocycle	MONTESA	4 8 M (1 place)	CH 6531 04
Constructeur du cadre	Motocicletas MONTESA, Permanyer SA, Barcelona (E)		
Constructeur du moteur	Motocicletas MONTESA, Permanyer SA, Barcelona (E)		
Identification	"48 M" préfixe au No du cadre et sur la plaquette du constructeur		
Plaquette constructeur	à droite, sur le tube de direction		
Numéro du cadre frappé	à gauche, sur le tube de direction		
Identification du moteur	"48 M" à droite, en haut sur le bloc		
Fiche d'homologation No	-		
Importateur principal	René Hubler, Voltastrasse 99, 4056 Bâle		
A partir du No de cadre	-	A partir du numéro du moteur	-
Véhicule homologué	48 M O 001	Signes fixes dans code du type	48 M

Construction du véhicule		Moteur	
Construction	cadre en tubes	Marque	MONTESA
Nombre d'essieux	2	Type	48 M
Direction	-	Construction	monobloc
Embrayage	-	Carburant	mélange (2%)
Boîte c. v.	mécanique	Retroidissement	air
Nombre de vitesses	6	Alésage	54
Transmission	-	Cylindrée	123,6
Couronne fixée	-	Puissance en CV	10,6 DIN
Pédalier	-	V/min du moteur	-
Tour complet du pédalier	-	Marque carburateur	-
Frein roue avant	mécanique, expansion interne, levier à droite	Bruit	82 dB/A
Frein roue arrière	mécanique, expansion interne, pédale à droite	Stancieux	1 - 500xØ 65 mm soudé au pot primaire +)
Guidon réglable	-	Sil. d'aspiration	-
Longueur du siège	430 mm	Mesure des gaz	-
		Déparasitage	008, annexe B, chiffres 3+4 = B

Equipement §)		Poids		
Indicateur de vitesse	km/h	avant	arrière	total
Retroviseur	à gauche	40	45	85
Antivol	verrouillage de la direction	Charge utile	55	70
Réservoir carburant	en matière plastique	Poids total	100	155
Nombre de places	1	Garantie fabr.		250
		Dimens. pneus	2.50 - 20	3.75 - 17
Dimensions		Pty/bar	2 / 1,75	2 / 2,0
Longueur	2030	Charge	120	235
Largueur/Larg. du guidon	600	pour V max	150	150
Hauteur	1060	Vitesse maximale selon le constructeur		92 km/h
		Vitesse maximale testée		km/h

Equipement 5)
 Feu de route CEV K 21046/21050 ou ZKW K 21058
 Feu de croisement CEV K 21046/21050 ou ZKW K 21058
 Feu de position dans le phare (facultatif)
 Feu rouge ULO K 12458
 Feu stop ULO K 12458
 Clignoteurs av - ar -
 Catadiopres aux pédales - Catadiopre ar I (E)
 Eclairage plaque 1/ combiné avec feu rouge
 Avertisseurs vibreur
 Puissance de la dynamo 6 V / 58 W
 Béquille latérale
 Utilisation av. side-car -

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Motocycle
 Marque et type MONTESA 480 M
 Homologation No CH 6531 04
 Places total 1 avant -
 Poids à vide 85 Carburant mélange
 Charge utile - CV-impôt 0,63
 Poids total 250 Cylindrée 123,6

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- +) Insonorisation : des éléments de caoutchouc sont montés entre les ailettes du cylindre et de la culasse pour amortir les vibrations.
- §) Modifications par l'importateur:
- montage d'un éclairage de l'indicateur de vitesses;
 - montage de l'équipement électrique et du catadiopre;
 - le pare-boue arrière est prolongé;
 - montage d'un ressort à la béquille;
 - montage d'une coiffe avec résistance incorporée.

W) Lieu et date de l'homologation
 Zurich, 24.02.77

Homologation fédérale des types de véhicules