

Motocycle

MONTESA

CH 6531 05

Constructeur du cadre Motocicletas MONTESA, Permanyer SA, Barcelona (E)
 Constructeur du moteur Motocicletas MONTESA, Permanyer SA, Barcelona (E)
 Identification "48 M" préfixe au No du cadre et sur la plaque du constructeur

Plaque constructeur à droite, sur le tube de direction
 Numéro du cadre frappé à gauche, sur le tube de direction
 Identification du moteur "48 M" à droite, en haut sur le bloc
 Fiche d'homologation No -
 Importateur principal René Hubler, Voltastrasse 99, 4056 Bâle
 A partir du No de cadre -
 Véhicule homologué 48 M O 001 A partir du numéro du moteur -
 Signes fixes dans code du type 48 M

Construction du véhicule

Construction cadre en tubes
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 2
 Direction -
 Embrayage -
 Boite c. v. mécanique
 Nombre de vitesses 6 @ roue entraînée -
 Transmission -
 Couronne fixée -
 Pédalier -
 Tour complet du pédalier - Longueur des manivelles -
 Frein roue avant mécanique, expansion interne, levier à droite
 Frein roue arrière mécanique, expansion interne, pédale à droite
 Guidon réglable - Sella réglable -
 Longueur du siège 600 mm Genre du siège av. courroie retenue

Moteur

Marque MONTESA Type 48 M
 Construction monobloc Temps 2
 Carburant mélange (24) Position au centre
 Refroidissement air Nombre cylindres 1
 Alésage 54 Course 54
 Cylindrée 123,6 CV-impôt 0,63
 Puissance en CV 10,6 DIN à 1/min 6000
 1/min du moteur - à 30 km/h -
 Marque carburateur - Gicleur principal -
 Bruit B2 dB(A) à 1/min 6000
 Silencieux 1 = 500x65 mm soudé au pot primaire +)
 Sil. d'aspiration -
 Mesure des gaz -
 Déparasitage OCF, annexe 8, chiffres 3+4 = B §)

Équipement §)

Indicateur de vitesse km/h
 Rétroviseur à gauche
 Antivol verrouillage de la direction
 Réservoir carburant en matière plastique
 Nombre de places 2 av. -

Dimensions
 Longueur 2030 Porte à faux av. 310
 Largeur/Larg. du guidon 800 ar. 430
 Hauteur 1060 Empattement 1290

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	40	45	85
Charge utile	25	115	140
Poids total	65	160	225
Garantie fabr.			250
Dimens. pneus	2.50 - 20	3.75 - 17	
Pty/bar	2 / 1,75	2 / 2,0	
Charge pour V max	120	235	
	150	150	
Vitesse maximale selon le constructeur			92 km/h
Vitesse maximale testée			km/h

§) Equipement

Feu de route CEV K 21046/21050 ou ZKW K 21058

Feu de croisement CEV K 21046/21050 ou ZKW K 21058

Feu de position dans le phare (facultatif)

Feu rouge ULO K 12458

Feu stop ULO K 12458

Climoteurs av - ar -

Catadioptrés aux pédales - Catadioptré ar I. (E)

Eclairage plaque 1/ combiné avec feu rouge

Avertisseurs vibreurs

Puissance de la dynamo 6 V / 58 W

Béquille latérale

Utilisation av. aide-car -

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Motocycle

Marque et type M O N T E S A 480 M

Homologation No CH 6531 05

Places total 2 avant _____

Poids à vide 85 Carburant mélange

Charge utile - CV-impôt 0,63

Poids total 250 Cylindrée 123,6

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

+) Insonorisation : des éléments de caoutchouc sont montés entre les ailettes du cylindre et de la culasse pour amortir les vibrations.

§) Modifications par l'importateur:

- montage d'un éclairage de l'indicateur de vitesses;
- montage de l'équipement électrique et du catadioptré;
- le pare-boue arrière est prolongé;
- montage d'un ressort à la béquille;
- montage d'une coiffe avec résistance incorporée.

Lieu et date de l'homologation

Zurich, 24.02.77

Homologation fédérale des types de véhicules