

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation
Motocycle	MONTESA	Enduro 125 H 6 (1 place)	CH 6531 06

Constructeur	<u>NOTOCICLETAS MONTESA, Virgen Paloma, 21, Esplugues (Barcelona) Espana</u>
Identification	<u>"125 H 6" sur la plaquette du constructeur</u>
	<u>"6EM" devant le No du châssis</u>
Plaquette du constructeur	<u>à l'avant, sur tube de direction</u>
Numéro du cadre	<u>à l'avant, sur tube de direction</u>
Identification du moteur	<u>"6EM" devant le No du moteur, à droite, en haut sur carter du vilebrequin</u>
Véhicule homologué	<u>6EM00166</u>
Importateur principal	<u>ARRIGONI AG, MONTESA-Import, 8045 Zurich</u>
Autres importateurs	<u>-</u>

Construction du véhicule		Moteur	
Nombre d'essieux	<u>2</u> Nombre de roues <u>2</u>	Marque	<u>MONTESA</u> Type <u>68 M</u>
Boîte c.v.	<u>mécanique</u>	Construction	<u>monobloc</u> Temps <u>2</u>
Nombre de vitesses	<u>6</u>	Carburant	<u>9</u> Position <u>au centre</u>
Frein roue avant	<u>mécanique, à expansion interne</u>	Refroidissement	<u>air</u> Nombre cylindres <u>1</u>
Frein roue arrière	<u>mécanique, à expansion interne</u>	Alésage	<u>54</u> Course <u>0,6</u>
Longueur du siège	<u>400 mm</u>	Cylindrée	<u>123,6</u> CV-impôt <u>0,63</u>
Genre du siège	<u>avec rebord</u>	Puissance en CV	<u>(10,6 DIN) 7,8 kW</u> à t/min <u>6000</u>
Béquille	<u>latérale</u>	Silencieux	<u>2= MONTESA 6860 038 + 6260 202</u> *)
Utilisation avec side-car	<u>-</u>	Déparasitage	<u>OCE annexe 8, chiffres 3 + 4 = D</u>
Indicateur de vitesse	<u>km/h</u>	Mesure des gaz	<u>CO corr. 3,6 %</u>
Retroviseur	<u>1/ à gauche, &gt; 50 cm2</u>	V-max	<u>105 km/h</u>
Antivol	<u>verrou au guidon</u>	Bruit	
Équipement spécial	<u>-</u>	Avec le véhicule en marche	<u>31,7 km/h, M3, 1A 3,467 = 79 dB/A</u>
		à l'arrêt	<u>71 dB/A à t/min 4500</u>

Dimensions		Équipement \$)	
Longueur	<u>2060</u>	Feu de route	<u>HELLA K 11103 ou RINDER CH 1 0022 ou 1 0023</u>
Largeur	<u>800</u>	Feu de croisement	<u>HELLA K 11103 ou RINDER CH 1 0022 ou 1 0023</u>
Nombre de places	<u>1</u>	Feu de position	<u>-</u>
Poids		Clignoteurs AV	<u>-</u>
Poids à vide	<u>40</u>	Feu rouge	<u>R-S1 (E)</u>
Répartition du poids	<u>30</u>	Feu stop	<u>R-S1 (E)</u>
Poids total	<u>70</u>	Clignoteurs AR	<u>-</u>
Poids garantis		Catadioptre	<u>I (E)</u>
Dimension des pneus	<u>2,50 - 21</u> <u>4,50 - 17</u> +)	Eclairage plaque	<u>1/ combiné</u>
Ply/bars	<u>2 / 1,75</u> <u>4 / 2,3</u>	Puissance dynamo	<u>35/21/5 W</u>
Charge / V-max.	<u>95 / 150</u> <u>270/150</u>	Avertisseur	<u>vibreux à courant alternatif</u>

## Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Motocycle	Poids à vide	95
Marque de fabrication	M O N T E S A	Poids total	250
Type	Enduro 125 H 6	Carburant	B
Homologation No CH	6531 06	Cylindrée	123,6
Nombre de places	1	CV-impôt	0,63

## Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation

- \* ) Insonorisation : 12 éléments de caoutchouc (environ 17 x  $\phi$  20 mm) à gauche et à droite du cylindre, entre les ailettes de refroidissement;  
8 pièces (environ 17 x  $\phi$  20 mm) à gauche et à droite de la culasse;  
1 disque d'étranglement  $\phi$  45 mm à l'extérieur, avec ouverture conique  $\phi$  15/13 mm, placé dans l'entrée de l'échappement.
- + ) Variantes de pneus : AV = 2.75 - 21 2 PR charge = 117 kg (1,75) Vmax. 150 km/h  
AR = 3.75 - 17 4 PR charge = 165 kg (1,50) Vmax. 150 km/h  
au choix : AR = 4.00 - 18 MT 13 charge = 270 kg (2,3) Vmax. 150 km/h  
jante = 18 " - 1,85 - 36 - TR - 580 jantes en métal léger avec rayons en fils d'acier.
- § ) Equipement : des bavettes sont obligatoires à l'avant et à l'arrière;  
un avertisseur électrique doit être monté à l'avant, sous le phare.

Lieu et date de l'homologation Zurich, 20.05.80

Remplace fiche d'homologation CH 6531 06 du 20.5.80/19.6./20.7.81 service fédéral d'homologation  
Bruit à l'arrêt

Berne, 2.2.1983