

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation
Motocycle	MONTESA	Enduro 125 H 6 (2 places)	CH 6531 07
Constructeur	MOTOCICLETAS MONTESA, Virgen Paloma, 21, Esplugues (Barcelona) Espana		
Identification	"125 H 6" sur la plaquette du constructeur		
	"6EM" devant le No du châssis		
Plaquette du constructeur	à l'avant, sur tube de direction		
Numero du cadre	à l'avant, sur tube de direction		
Identification du moteur	"6EM" devant le No du moteur, à droite, en haut sur carter du vilebrequin		
Vehicule homologué	6EM00166		
Importateur principal	ARRIGNI AG, MONTESA-Import, 8045 Zurich		
Autres importateurs	-		

Construction du véhicule		Moteur	
Nombre d'essieux	2	Marque	MONTESA
Boite c. v.	mécanique	Construction	monobloc
Nombre de vitesses	6	Carburant	B
Frein roue avant	mécanique, à expansion interne	Refroidissement	air
Frein roue arrière	mécanique, à expansion interne	Alésage	54
Longueur du siège	600 mm	Cylindree	123,6
Genre du siège	avec courroie de retenue	Puissance en CV	(10,6 DIN) 7,8 kW
Sequille	latérale		à l/min 6000
Utilisation avec side-car	-	Silencieux	2= MONTESA 6860 038 + 6260 202 *
Indicateur de vitesse	km/h	Déparasitage	OCE annexe 8, chiffres 3 + 4 = D
Retroviseur	1/ à gauche, > 50 cm ²	Mesure des gaz	CO corr. 3,6 %
Antivol	verrou au guidon	V-max	105 km/h
Equipement spécial	-	Bruit	
		Avec le vehicule en marche	71,7 km/h, M3, 1A 3,467 = 79 dB/A
		à l'arrêt	71 dB/A à l/min 4500

Dimensions				Equipement §)	
Longueur	2060	Hauteur	1150	Feu de route	HELLA K 11103 ou RINDER CH 1 0022 ou 1 0023
Largeur	800	Empattement	1315	Feu de croisement	HELLA K 11103 ou RINDER CH 1 0022 ou 1 0023
Nombre de places	2			Feu de position	-
Poids				Clignoteurs AV	-
Poids à vide	40	avant	55	total	R-S1 (E)
Répartition du poids	30	arrière	110	Feu rouge	R-S1 (E)
Poids total	70		165	Feu stop	-
Poids garantis			235	Clignoteurs AR	-
Dimension des pneus	2.50 - 21		250	Catadioptr	I (E)
Ply/bars	2 / 1,75			Eclairage plaque	1/ combiné
Charge /V-max.	98 / 150			Puissance dynamo	35/21/5 W
				Avertisseur	vibreur à courant alternatif

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	<u>Motocycle</u>	Poids à vide	<u>95</u>
Marque de fabrique	<u>M O N T E S A</u>	Poids total	<u>250</u>
Type	<u>Enduro 125 H 6</u>	Carburant	<u>B</u>
Homologation No CH	<u>6531 07</u>	Cylindrée	<u>123,6</u>
Nombre de places	<u>2</u>	CV-impôt	<u>0,63</u>

Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Insonorisation : 12 éléments de caoutchouc (environ 17 x ϕ 20 mm) à gauche et à droite du cylindre, entre les ailettes de refroidissement;
 8 pièces (environ 17 x ϕ 20 mm) à gauche et à droite de la culasse;
 1 disque d'étranglement ϕ 45 mm à l'extérieur, avec ouverture conique ϕ 15/13 mm, placé dans l'entrée de l'échappement.
- +) Variantes de pneus : AV = 2.75 - 21 2 PR charge = 117 kg (1,75) Vmax. 150 km/h
 AR = 3.75 - 17 4 PR charge = 165 kg (1,50) Vmax. 150 km/h
 au choix : AR = 4.00 - 18 MT 13 charge = 270 kg (2,3) Vmax. 150 km/h
 jante = 18 " - 1,85 - 36 - TR - 580 jantes en métal léger avec rayons en fils d'acier.
- §) Equipement : des bavettes sont obligatoires à l'avant et à l'arrière;
 un avertisseur électrique doit être monté à l'avant, sous le phare.

Lieu et date de l'homologation Zurich, 20.05.80

Remplace fiche d'homologation CH 6531 07 du 20.5.80/19.6./20.7.81 Service fédéral d'homologation
 Bruit à l'arrêt

Berne, 2.2.1983