

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Motocycle	MORINI	A / 1 (3 1/2 V sport)	CH 6533 04
Constructeur du cadre	Fabbrica Italiana Motocicli MOTO MORINI, Bologna (I)		
Constructeur du moteur	id.		
Identification	"A/1" devant le No du cadre		
Plaquette constructeur	à l'arrière, à gauche, sur cadre, vers l'appui supérieur de la suspension		
Numéro du cadre frappé	au centre, derrière le moteur, sur support de fixation du moteur		
Signe ident. du moteur	"A" à gauche, en bas, latéralement, sur le bloc-moteur		
Fiche d'homologation No	-		
Importateur principal	Moto MORINI-Import, OCHSNER + SCHEFFELDT, Schaffhauserstrasse 38, 8152 Glattbrugg		
A partir du No de cadre	-	A partir du numéro du moteur	-
Véhicule homologué	A/1 05624	Signes fixés dans code du type	A/1

Construction du véhicule				Moteur			
Construction	-			Marque	MORINI	Type	A
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	2	Construction	V	Temps	4
Direction	guidon			Carburant	B	Position	au centre
Embrayage	-			Refroidissement	air	Nombre cylindr.	2
Boîte c. v.	mécanique			Alésage	62	Course	57
Nombre de vitesses	6	Ø roue entraînée	-	Cylindrée	344	CV-impôt	1,75
Transmission	-			Puissance en CV	27,5 DIN	à V/min	6900
Couronne fixée	-			V/min du moteur	-	à 30 km/h	-
Pédalier	-			Marque carburant	-	Gicleur princ.	-
Tour complet du pédalier	-	Long. levier pédale	-	Bruit	80 dB/A	à V/min	5175 (3/4)
Frein roue avant	mécanique, à exp. interne, câble, levier à main			Silencieux	2 pots 600 x Ø 80 mm		
Frein roue arrière	mécanique, à exp. interne, câble, pédale			Sil. d'aspiration	-		
Guidon réglable	-	Salle réglable	-	Mesure des gaz	-		
Longueur du siège	610	Genre du siège	av. courrois de retenus	Déparasitage	OCS annexe B, chiffres 3+4	B	

Equipement (\$)				Poids			
Indicateur de vitesse	km/h			avant	arrière	total	
Rétroviseur	1/ à gauche			Poids à vide	70	90	160
Antivol	verrouillage de la direction			Charge utile	15	125	140
				Poids total	85	215	300
				Garantie fabr.	-	-	390
Nombre de places	2	av	-	Dimens. pneus	3,25 S 18	4,10 H 18	
				Pty / bar	- / 2,5	- / 2,25	
Dimensions				Charge	200	220	
Longueur	2060	Porte à faux	av 300	pour V max	180	210	
Largueur/Larg. du guidon	720		ar 370	Vitesse maximale selon le constructeur			166 km/h
Hauteur	1080	Empattement	1390	Vitesse maximale testée			- km/h

Equipement

Feu de route CR (E) ou HCR (E)

Feu de croisement CR (E) ou HCR (E)

Feu de position A (E)

Feu rouge CEV 176 / CH 1 8230 01

Feu stop CEV 176 / CH 1 8230 01

Clignoteurs av 1 (E) ar 2a (E)

Catadiopres aux pédales - Catadiopre ar I (E)

Eclairage plaque 1 combiné avec feu rouge

Avertisseurs FIAMM CTP IGM 2499 KA CB 5 0602 01

Puissance de la dynamo -

Béquille central + supp. latéral se repliant autom.

Utilisation av. side-car non admise

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Motocycle

Marque et type M O R I N I A/1

Homologation

No CH 6533 04

Places total 2 avant -

Poids à vide 160 Carburant B

Charge utile - CV-impôt 1.75

Poids total 380 Cylindrée 344

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

§) L'importateur monte une bavette de protection à l'arrière.

Lieu et date de l'homologation
Zurich, 10. + 11.6.75

Homologation fédérale des types de véhicules