

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation
Motocycle	M O K O	MOKO - KAWA. (1 place)	CH 6540 01

Constructeur	MOKO-TEAM, Hohlenweg, 6030 Ebikon / à partir du 19.4.83: MOKO-TEAM SA., Hohlenweg, 6030 Ebikon
Identification	"MOKO-KAWA" sur la plaquette du constructeur
Plaquette du constructeur	"MOKO K" devant, et "USE" derrière le No du cadre à droite, latéralement sur tube central, devant le réservoir à essence ou à droite latéralement sur le cadre, (près de la pédale du frein
Numéro du cadre	à droite, latéralement sur tube de direction
Identification du moteur	"KZ700AE" devant le No du moteur, à droite en haut sur le carter de la boîte à vitesses
Véhicule homologué	MOKO K-106 USE
Importateur principal	Vente : Ernst Strahm, Velos-Motos, 4934 Madiswil
Autres importateurs	-

Construction du véhicule	Moteur						
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	2	Marque	KAWASAKI	Type	KZ700AE
Boîte c. v.	mécanique		Construction	en ligne		Temps	4
Nombre de vitesses	5		Carburant	B		Position	au centre
Frein roue avant	hydraulique, 2 disques, ajourés		Retrodissèment	air		Nombre cylindres	4
Frein roue arrière	hydraulique, 1 disque, ajourés		Alésage	70		Course	66
Longueur du siège	250 mm		Cylindrée	1015		CV-impôt	5,17
Genre du siège	avec rebord		Puissance en CV	69 kW-DIN		At/min	8000
Bequille	latérale (*)		Silencieux	1= 660 x ø 100 mm (MOKO USE 66070)			
Utilisation avec side-car	-		Déparasitage	OCE, anneau 8, chiffres 3+4 = 3			
Indicateur de vitesse	km/h		Mesure des gaz	voir la fiche des émissions			
Rétroviseur	1/ à gauche		V-max	220 km/h			
Antivol	verrou au guidon		Bruit	voir la fiche des émissions			
Équipement spécial	réservoir de carburant en plastique carénage en plastique		Avec le véhicule en marche	voir FE		cS/A&U/min	
			À l'arrêt	voir FE			

Dimensions	§)		
Longueur	2250	Hauteur	1200
Largueur	700	Empattement	1500
Nombre de places	1		
Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	120	110	230
Répartition du poids	10	60	70
Poids total	170	170	300
Poids garantis			400
Dimension des pneus	4.10 V 18	4.25/85 V 18	+))
Ply/bars	4 / 2,9	4 / 2,9	
Charge/V-max.	278 / 220	257 / 220	

Équipement	§)	
Feu de route	HCR (B)	
Feu de croisement	HCR (E)	
Feu de position	A (E) dans HCR	
Clignoteurs AV	-	
Feu rouges	R-S1 (E)	
Feu stop	R-S1 (E)	
Clignoteurs AR	-	
Catadioptré	I (E)	
Eclairage plaque	1/ combiné	
Puissance dynamo	-	
Avertisseur	NIKKO TPAP 772	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Motocycle
 Marque de fabrique H O K O
 Type NOKO - KAWA
 Homologation
 No CH 6540 01
 Nombre de places 1

Poids à vide 230
 Poids total 400
 Carburant B
 Cylindrée 1015
 CV-impôt 5,17

Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

*) Béquille latérale assurée par dispositif électrique, admis selon la décision de l'Office fédéral de la police du 17.3.78

+) Variante de pneus : AV = 3.50 V 18, 200 kg (2,9), V-max. 230 km/h
 3.25 V 19, 212 kg (2,9), V-max. 230 km/h
 100/90 V 18, 214 kg (2,9), V-max. 220 km/h
 120/80 V 16, 225 kg (2,9), V-max. 230 km/h
 AR = 150/80 V 16, 310 kg (2,9), V-max. 230 km/h
 4.50 V 17, 270 kg (2,9), V-max. 230 km/h
 4.00 V 18, 252 kg (2,9), V-max. 230 km/h
 120/90 V 18, 275 kg (2,9), V-max. 220 km/h

ou d'autres pneus équivalents selon les garanties des constructeurs

Variante

de jantes : AV = 2.15 x 18 AR = 4.00 x 16
 2.25 x 18 2.50 x 17
 2.50 x 18 3.00 x 18
 2.75 x 18 3.50 x 18
 3.00 x 18 4.00 x 18
 1.85 x 19 4.50 x 18
 2.15 x 19 5.00 x 18
 3.00 x 16

Roues intégrales en alliage léger, marques: "CMA" "MAHLE" "CAMPAGNOLO" "EPM" "DID" "PVR"

J 19 x MT1,85 J18xMT2,15DOT
 orig. KAWASAKI orig. KAWASAKI

§) Équipement : une bavette est exigée à l'arrière