

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation
Motorcycle	M O K O	Noko-Suzuki SX ( 1 place )	CH 6540 05
Constructeur	MOKO-TEAM, Hohlenweg 14, CH-6030 Ebikon / à partir du 19.4.83: MOKO-TEAM SA., Hohlenweg, 6030 Ebikon		
Identification	sur la plaquette du constructeur "Moko-Suzuki"		
	devant resp. derrière le No du cadre "Moko SX... USE"		
Plaquette du constructeur	à droite, à l'avant sur le cadre, près de la tête de direction ou à droite latéralement sur le cadre, près		
Numéro du cadre	à droite, sur tube de direction (de la pédale du frein		
Identification du moteur	"GS 110 X" devant le No du moteur, à droite en haut sur le carter du moteur		
Véhicule homologué	Moko SX 139 USE		
Importateur principal	Distributeur: ERNST STRAEM, Motos, 4934 Madiswil		
Autres importateurs	-		

Construction du véhicule		Moteur	
Nombre d'essieux	2	Marque	SUZUKI
Boîte c. v.	mécanique	Construction	en ligne
Nombre de vitesses	5	Carburant	B
Frein roue avant	hydraulique, 2 disques (ajourés)	Refroidissement	air
Frein roue arrière	hydraulique, 1 disque (ajouré)	Alésage	72,0
Longueur du siège	700 mm	Cylindrée	1074
Genre du siège	-	Puissance en kW	73,3 (DIN)
Béquille	latérale *)	Silencieux	1 rot 660x100 "MOKO USE 4/1 +660-30+"
Utilisation avec side-car	-	Déparasitage	CCE, annexe B, chiffres 3+4 = 3
Indicateur de vitesse	km/h	Mesure des gaz	CO corr. 1,3 %
Rétroviseur	1/ à gauche	V-max	230 km/h
Antivol	verrou au guidon	Bruit	x)
Equipement spécial	réservoir de carburant en plastique	Avec le véhicule en marche	voir fiche des émissions
	carénage en plastique	à l'arrêt	85 dB/A à 1/min 6525

Dimensions			Equipement \$)		
Longueur	2300	Hauteur	1150-1250	Feu de route	HCR (E)
Largeur	700	Empattement	1500	Feu de croisement	HCR (E)
Nombre de places	1			Feu de position	A (E)
Poids	avant	arrière	total	Clignoteurs AV	-
Poids à vide	115	120	235	Feu rouge	R-S1 (E)
Répartition du poids	10	60	70	Feu stop	R-S1 (E)
Poids total	125	180	305	Clignoteurs AR	-
Poids garantis			400	Catadioptré	I (E)
Dimension des pneus	3.50 V 19	4.50 V 17	+) )	Eclairage plaque :	combiné
Ply/bars	- / 2,8	- / 2,9		Puissance dynamo	-
Charge / Vmax	207 / 230	270 / 230		Avertisseur	Nikko TRAR 772 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Motocycle  
 Marque de fabrique M O K O  
 Type Moko - Suzuki SX  
 Homologation  
 No CH 6540 05  
 Nombre de places 1

Poids à vide 235  
 Poids total 400  
 Carburant B  
 Cylindrée 1074  
 CV-impôt 5,47

Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

\*) Béquille latérale assurée par dispositif électrique, admis selon la décision de l'Office fédéral de la police du 17.3.78

+) Variantes de pneus : AV = 3.50 V 18, 200 kg (2,9), V-max. 230 km/h  
 3.25 V 19, 212 kg (2,9), V-max. 230 km/h  
 100/90 V 18, 214 kg (2,9), V-max. 230 km/h  
 120/80 V 16, 225 kg (2,9), V-max. 230 km/h  
 AR = 150/80 V 16, 310 kg (2,9), V-max. 230 km/h  
 4.00 V 18, 252 kg (2,9), V-max. 230 km/h  
 4.25/85V 18, 266 kg (2,9), V-max. 230 km/h  
 120/90 V 18, 261 kg (2,9), V-max. 230 km/h  
 ou d'autres pneus équivalents selon les  
 garanties des constructeurs

Variantes

de jantes : AV = 2.15 x 18 AR = 4.00 x 16  
 2.25 x 18 2.50 x 17  
 2.50 x 18 3.00 x 18  
 2.75 x 18 3.50 x 18  
 3.00 x 18 4.00 x 18  
 1.85 x 19 4.50 x 18  
 2.15 x 19 5.00 x 18  
 3.00 x 16

Roues intégrales en alliage  
 léger, marques: "CMA" "MAHLE"  
 "CAMPAGNOLO" "EPN" "DID" "PVM"

J 19 x 1.85 17 x MT 2.5  
 orig. SUZUKI orig. SUZUKI

§) Equipement : une bavette est exigée à l'arrière  
 reconduction des gaz de la culasse dans le filtre à air.

x) Isonorisation : filtre à air garni de matière absorbante.

Lieu et date de l'homologation Frutigen, 3.4.81/8.5.81

Remplace fiche d'homologation CH 6540 05 du 3.4./8.5.81  
 variantes de jantes et pneus /constructeur/  
 plaquette du constructeur

Service fédéral d'homologation  
 Berne, 24.11.83

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation
Motocycle	M O K O	Moko-Suzuki SX ( 1 place )	CH 6540 05
Constructeur	MCKO-TEAM, Hohlenweg 14, CH-6030 Ebikon		
Identification	sur la plaquette du constructeur "Moko-Suzuki" devant resp. derrière le No du cadre "Moko SX... USE"		
Plaquette du constructeur	à droite, à l'avant sur le cadre, près de la tête de direction		
Numéro du cadre	à droite, sur tube de direction		
Identification du moteur	"GS 110 X" devant le No du moteur, à droite en haut sur le carter du moteur		
Véhicule homologué	Moko SX 139 USE		
Importateur principal	Distributeur: ERNST STRAEM, Notos, 4934 Madiswil		
Autres importateurs	-		

Construction du véhicule		Moteur	
Nombre d'essieux	2	Marque	SUZUKI
Nombre de roues	2	Construction	en ligne
Bolta c. v.	mécanique	Type	GS 110 X
Nombre de vitesses	5	Temp	4
Frein roue avant	hydraulique, 2 disques (ajourés)	Carburant	B
Frein roue arrière	hydraulique, 1 disque (ajouré)	Position	au centre
Longueur du siège	700 mm	Retroidissement	air
Genre du siège	-	Alésage	72,0
Béquille	latérale *)	Cylindree	1074
Utilisation avec side-car	-	Puissance en kW	73,3 (DIN) à t/min
Indicateur de vitesse	km/h	Alésage	1 pot 680xØ 100 "MOKO USE 4/1 +660-30+"
Rétroviseur	l/ à gauche	Silencieux	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = B
Antivol	verrou au guidon	Déparasitage	CO corr. 1,3 %
Equipement spécial	réservoir de carburant en plastique carénage en plastique	Mesure des gaz	230 km/h
		V-max	230 km/h
		Bruit	x)
		Avec le véhicule en marche	voir fiche des émissions
		à l'arrêt	85 dB/A à t/min 6525

Dimensions		Equipement \$)	
Longueur	2300	Feu de route	HCR (E)
Largeur	700	Feu de croisement	ECR (E)
Nombre de places	1	Feu de position	A (E)
Poids	avant	-	-
Poids à vide	115	Clignoteurs AV	R-S1 (E)
Répartition du poids	10	Feu rouge	R-S1 (E)
Poids total	125	Clignoteurs AR	-
Poids garantis	180	Catadioptr	I (E)
Dimension des pneus	3.50 V 19	Eclairage plaque	combiné
Ply/bars	- / 2,8	Puissance dynamo	-
Charge / Vmax	207 / 230	Avertisseur	Nikko TPAR 772 ou d'autres modèles homologués
	270 / 230		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	<u>Motocycle</u>	Poids à vide	<u>235</u>
Marque de fabrique	<u>M O K O</u>	Poids total	<u>400</u>
Type	<u>Moko-Suzuki SX</u>	Carburant	<u>3</u>
Homologation No CH	<u>6540 05</u>	Cylindrée	<u>1074</u>
Nombre de places	<u>1</u>	CV-impôt	<u>5,47</u>

Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation

- \*) Béquille : béquille latérale assurée par dispositif électrique admis selon décision de l'Office fédéral de la police du 17.03.78.
- ) Variante de pneus : AV = 100/90 V 18 214 (2,9) Vmax 230 km/h AR = 120/90 Y 18 261 (2,9) Vmax 230 km/h  
d'autres pneus sont admis selon les spécifications du constructeur des pneus.
- Jantes : AV = J 19 x 1.85 AR = 17 x MT 2.5 roues intégrales en alliage léger d'origine SUZUKI.
- Variante de jantes : AV = 2.15 x 18 AR = 3.00 x 18 roues intégrales en alliage léger  
2.25 x 18 3.50 x 18 des marques "CMA" "MAHLE" "CAMPAGNOLO"  
2.50 x 18 4.00 x 18  
2.75 x 18 4.50 x 18  
3.00 x 18 5.00 x 18
- §) Équipement : une bavette est obligatoire sur la roue arrière;  
reconduction des gaz de la culasse dans le filtre à air.
- x) Insonorisation : filtre à air garni de matière absorbante.