

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation
Motocycle	M O K O	Moko-Suzuki SX (2 places)	CH 6540 06

Constructeur	MCKO-TEAM, Hohlenweg 14, CH-6030 Ebikon / à partir du 19.4.83: MCKO-TEAM SA., Hohlenweg, 6030 Ebikon
Identification	sur la plaquette du constructeur "Moko-Suzuki" devant resp. derrière le No du cadre "Moko SX ... USE"
Plaquette du constructeur	à droite, à l'avant sur le cadre, près de la tête de direction ou à droite latéralement sur le cadre, près
Numero du cadre	à droite, sur tube de direction (de la pédale du frein
Identification du moteur	"GS 110 X" devant le No du moteur, à droite en haut sur le carter du moteur
Véhicule homologué	Moko SX 139 USE
Importateur principal	Distributeur: ERNST STRAEM, Motos, 4934 Madiswil
Autres importateurs	-

Construction du véhicule	2	Nombre de roues	2	Moteur	SUZUKI	Type	GS 110 X
Nombre d'essieux	2			Marque	SUZUKI		
Boîte c. v.	mécanique			Construction	en ligne	Temps	4
Nombre de vitesses	5			Carburant	B	Position	au centre
Frein roue avant	hydraulique, 2 disques (ajourés)			Refruidissement	air	Nombre cylindres	4
Frein roue arrière	hydraulique, 1 disque (ajouré)			Alésage	72,0	Course	66,0
Longueur du siège	670 mm			Cylindrée	1074	CV-impôt	5,47
Genre du siège	avec rebord et courroie de retenue			Puissance en kW	73,3 (DIN)	à 1/min	8700
Béquille	latérale *)			Silencieux	1 pot 680xø 100 "MOKO USE 4/1 +660-30"		
Utilisation avec side-car	-			Déparasitage	CCS, annexe 8, chiffres 3+4 = B		
Indicateur de vitesse	km/h			Mesure des gaz	CO corr. 1,3 %		
Rétroviseur	1/ à gauche			V-max	230 km/h		
Antivol	verrou au guidon			Bruit	x)		
Equipement spécial	réservoir de carburant en plastique carénage en plastique			Avec le véhicule en marche	voir fiche des émissions		
				à l'arrêt	85	dB/A à 1/min	6525

Dimensions				Equipement \$)	HCR (E)
Longueur	2300	Hauteur	1150-1250	Feu de route	HCR (E)
Largeur	700	Empattement	1500	Feu de croisement	HCR (E)
Nombre de places	2			Feu de position	A (E)
Poids	avant	arrière	total	Clignoteurs AV	-
Poids à vide	115	120	235	Feu rouge	R-S1 (E)
Répartition du poids	15	125	140	Feu stop	R-S1 (E)
Poids total	170	245	375	Clignoteurs AR	-
Poids garantis			400	Catadioptré	I (E)
Dimension des pneus	3.50 V 19	4.50 V 17		Eclairage plaque	combiné
Ply/bars	- / 2,8	- / 2,9		Puissance dynamo	-
Charge / Vmax	207 / 230	270 / 230		Avertisseur	Nikko TPAR 772 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Motocyclette
 Marque de fabrication H O K O
 Type Moko - Suzuki SX
 Homologation
 N° CH 6540 C6
 Nombre de places 2

Poids à vide 235
 Poids total 400
 Carburant B
 Cylindrée 1074
 CV-impôt 5.47

Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

*) Béquille latérale assurée par dispositif électrique, admis selon la décision de l'Office fédéral de la police du 17.3.78

+) Variante de pneus : AV = 3.50 V 18, 200 kg (2,9), V-max. 230 km/h
 3.25 V 19, 212 kg (2,9), V-max. 230 km/h
 100/90 V 18, 214 kg (2,9), V-max. 230 km/h
 120/80 V 16, 225 kg (2,9), V-max. 230 km/h

AR = 150/80 V 16, 310 kg (2,9), V-max. 230 km/h

4.00 V 18, 252 kg (2,9), V-max. 230 km/h
 4.25/85V 18, 266 kg (2,9), V-max. 230 km/h
 120/90 V 18, 261 kg (2,9), V-max. 230 km/h
 ou d'autres pneus équivalents selon les
 garanties des constructeurs

Variante

de jantes : AV = 2.15 x 18 AR = 4.00 x 16
 2.25 x 18 2.50 x 17
 2.50 x 18 3.00 x 18
 2.75 x 18 3.50 x 18
 3.00 x 18 4.00 x 18
 1.85 x 19 4.50 x 18
 2.15 x 19 5.00 x 18
 3.00 x 16

Roues intégrales en alliage
 léger, marques: "CMA" "MAHLE"
 "CAMPAGNOLO" "EPM" "DID" "PVM"

J 19 x 1.85 17 x MT 2.5
 orig. SUZUKI orig. SUZUKI

§) Equiperent : une bavette est exigée à l'arrière
 reconduction des gaz de la culasse dans le filtre à air.

x) Insonorisation : filtre à air garni de matière absorbante.

Lieu et date de l'homologation Frutigen, 3.4.81/8.5.81

Remplace fiche d'homologation CH 6540 C6 du 3.4./8.5.81
 variantes de jantes et pneus/constructeur /
 plaquette du constructeur

Service fédéral d'homologation
 Berne, 24.11.83

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation
Motocycle	M O K O	Moko-Suzuki SX (2 places)	CH 6540 06

Constructeur	MOKO-TEAM, Hohlenweg 14, CH-6030 Ebikon
Identification	sur la plaquette du constructeur "Moko-Suzuki" devant resp. derrière le No du cadre "Moko SX ... USE"
Plaquette du constructeur	à droite, à l'avant sur le cadre, près de la tête de direction
Numero du cadre	à droite, sur tube de direction
Identification du moteur	"GS 110 X" devant le No du moteur, à droite en haut sur le carter du moteur
Véhicule homologué	Moko SX 139 USE
Importateur principal	Distributeur: ERNST STRAEM, Motos, 4934 Madiswil
Autres importateurs	-

Construction du véhicule	2		Nombre de roues	2	Moteur	SUZUKI		Type	GS 110 X
Nombre d'essieux	mécanique				Marque	en ligne		Temps	4
Boîte c. v.	5				Construction	B		Position	au centre
Nombre de vitesses	hydraulique, 2 disques (ajourés)				Carburant	air		Nombre cylindres	4
Frein roue avant	hydraulique, 1 disque (ajouré)				Refroidissement	72,0		Course	66,0
Frein roue arrière	630 mm				Alésage	1074		CV-impôt	5,47
Longueur du siège	avec rebord et courroie de retenue				Cylindrée	73,3 (DIN)		CV/min	8700
Genre du siège	latérale *)				Puissance en kW	1 pot 680xø 100 "MOKO USE 4/1 +660-30"			
Béquille	-				Silencieux	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = 8			
Utilisation avec side-car	km/h				Déparasitage	CO corr. 1,3 %			
Indicateur de vitesse	1/ à gauche				Mesure des gaz	230 km/h			
Rétroviseur	verrou au guidon				V-max	Bruit x)			
Antivol	réservoir de carburant en plastique				Avec le véhicule en marche	voir fiche des émissions			
Equipement spécial	carénage en plastique				à l'arrêt	85		dB(A) à 1/min 6525	

Dimensions	2300		Hauteur		1150-1250		Equipement: §)		
Longueur	700		Empattement		1500		Feu de route	HCR (E)	
Largeur	2						Feu de croisement	HCR (E)	
Nombre de places	avant		arrière		total		Feu de position	A (E)	
Poids	115		120		235		Clignoteurs AV	-	
Poids à vide	15		125		140		Feu rouge	R-S1 (E)	
Répartition du poids	130		245		375		Feu stop	R-S1 (E)	
Poids total	3.50 V 19		4.50 V 17		400		Clignoteurs AR	-	
Poids garantis	- / 2,8		- / 2,9				Catadioptr	I (E)	
Dimension des pneus	207 / 230		270 / 230				Eclairage plaque	combiné	
Ply/bars							Puissance dynamo	-	
Charge / Vmax							Avertisseur	Nikko TPAR 772 ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Motocycle	Poids à vide	235
Marque de fabrication	M O K O	Poids total	400
Type	Moko-Suzuki SX	Carburant	B
Homologation No CH	6540 06	Cylindrée	1074
Nombre de places	2	CV-impôt	5,47

Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Béquille : béquille latérale assurée par dispositif électrique admis selon décision de l'Office fédéral de la police du 17.03.78.
- +) Variante de pneus : AV = 100/90 V 18 214 (2,9) Vmax 230 km/h AR = 120/90 V 18 261 (2,9) Vmax 230 km/h
d'autres pneus sont admis selon les spécifications du constructeur des pneus.
- Jantes : AV = J 19 x 1.85 AR = 17 x MT 2.5 roues intégrales en alliage léger d'origine SUZUKI.
- Variante de jantes : AV = 2.15 x 18 AR = 3.00 x 18 roues intégrales en alliage léger
2.25 x 18 3.50 x 18 des marques "CMA" "MAHLE" "CAMPAGNOLO"
2.50 x 18 4.00 x 18
2.75 x 18 4.50 x 18
3.00 x 18 5.00 x 18
- §) Equipement : une bavette est obligatoire sur la roue arrière;
reconduction des gaz de la culasse dans le filtre à air.
- x) Insonorisation : filtre à air garni de matière absorbante.