

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation
Motocycle	M O K O	Moko-Honda 900 (1 place)	CH 6540 07
Constructeur	MOKO-TEAM, Hohlenweg, CH-6030 Ebikon / à partir du 19.4.83: MOKO-TEAM SA., Hohlenweg, 6030 Ebikon		
Identification	sur la plaquette du constructeur "Moko-Honda 900"		
	devant resp. derrière le No du cadre "Moko H ... USE"		
Plaquette du constructeur	à droite, latéralement sur le cadre, près de la pédale du frein		
Numéro du cadre	à droite, sur tête de direction		
Identification du moteur	"SC 01 E" devant le No du moteur, à droite en haut au centre du bloc		
Véhicule homologué	MOKO H 132 USE		
Importateur principal	Distributeur: ERNST STRAEM, Velos-Motos, 4934 Nadiswil		
Autres importateurs	-		

Construction du véhicule			Moteur				
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	2	Marque	HONDA	Type	SC 01 E
Boîte c. v.	mécanique			Construction	en ligne	Temps	4
Nombre de vitesses	5			Carburant	B	Position	au centre
Frein roue avant	hydraulique, 2 disques (ajourés)			Retroidissement	air	Nombre cylindres	4
Frein roue arrière	hydraulique, 1 disque (ajouré)			Alésage	64,5	Course	69,0
Longueur du siège	310 mm			Cylindres	901	CV-impôt	4,59
Genre du siège	-			Puissance	70 kW (DIN)	à/min	9000
Béquille	latérale +)			Silencieux	1 pot 680xø 100 MOKO USE 4/1 +560+30+		
Utilisation avec side-car	-			Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = C		
Indicateur de vitesse	km/h			Mesure des gaz	CO corr. 3,5 %		
Rétroviseur	1/à gauche			V-max	215 km/h		
Antivol	verrou au guidon			Bruit			
Equipement spécial	carénage en plastique			Avec le véhicule en marche	voir la fiche des émissions		
	réservoir de carburant en plastique			à l'arrêt	85,0	dB(A) à 1/min	6750

Dimensions			Equipement \$)		
Longueur	2200	Hauteur	1240	Feu de route	HCR (E)
Largeur	700	Empattement	1500	Feu de croisement	HCR (E)
Nombre de places	1			Feu de position	A (E)
Poids	avant	arrière	total	Cilignoteurs AV	-
Poids à vide	113	119	232	Feu rouge	TOKAIDENSO CH 1 0212
Répartition du poids	12	58	70	Feu stop	TOKAIDENSO CH 1 0212
Poids total	125	177	302	Cilignoteurs AR	-
Poids garantis			400	Catadioptr	I (E)
Dimension des pneus	3.25 V 19	4.00 V 18 +)	Jantes +)	Eclairage plaque	combiné
Ply/bars	4 / 1,85	4 / 2,5		Puissance dynamo	-
Charge/Vmax	212 / > 210	290 / > 210		Avertisseur	MITSUBA CH 2004 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	<u>Motocycle</u>	Poids à vide	<u>232</u>
Marque de fabrique	<u>M O K O</u>	Poids total	<u>400</u>
Type	<u>Moko - Honda 900</u>	Carburant	<u>B</u>
Homologation		Cylindrée	<u>901</u>
N° CH	<u>6540 07</u>	CV-impôt	<u>4,59</u>
Nombre de places	<u>1</u>		

Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- \*) Béquille : béquille latérale assurée par dispositif électrique, admis selon décision du DFJP du 17.3.78.
- +) Variantes de pneus : AV = 3.50 V 18, 200 kg (2,9), V-max. 230 km/h  
 100/90 V 18, 214 kg (2,9), V-max. 230 km/h  
 120/80 V 16, 225 kg (2,9), V-max. 230 km/h
- AR = 150/80 V 16, 310 kg (2,9), V-max. 230 km/h  
 4.50 V 17, 270 kg (2,9), V-max. 230 km/h  
 4.25/85 V 18, 266 kg (2,9), V-max. 230 km/h  
 120/90 V 18, 261 kg (2,9), V-max. 230 km/h
- ou d'autres pneus équivalents selon les garanties des constructeurs.
- Variantes de jantes : AV = 2.15 x 18 AR = 4.00 x 16  
 2.25 x 18 2.50 x 17  
 2.50 x 18 3.00 x 18  
 2.75 x 18 3.50 x 18  
 3.00 x 18 4.00 x 18  
 1.85 x 19 4.50 x 18  
 2.15 x 19 5.00 x 18  
 3.00 x 16 MT2.15 x 18  
 MT2.15 x 19  
 Roues intégrales en alliage léger, marques: "CMA" "MAHLE" "CANPAGNOLO" "EPM" "DID" "PYM"

- §) Équipement : une bavette est exigée à l'arrière

Lieu et date de l'homologation Frutigen, 25.11.1981

Remplace fiche d'homologation CH 6540 07 du 25.11.81  
 Variantes de pneus et jantes /  
 constructeur

Service fédéral d'homologation  
 Berne, 29.11.83

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation
Motocycle	M O K O	Moko-Honda 900 (1 place)	CH 6540 07
Constructeur	MOKO-TEAM, Hohlenweg, CH-6030 Ebikon		
Identification	sur la plaquette du constructeur "Moko-Honda 900" devant resp. derrière le No du cadre "Moko H ... USE"		
Plaquette du constructeur	à droite, latéralement sur le cadre, près de la pédale du frein		
Numéro du cadre	à droite, sur tête de direction		
Identification du moteur	"SC 01 E" devant le No du moteur, à droite en haut au centre du bloc		
Véhicule homologué	MOKO H 132 USE		
Importateur principal	Distributeur: ERNST STRAHM, Velos-Motos, 4934 Nadiswil		
Autres importateurs	-		

Construction du véhicule	Moteur			
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	2	
Boîte c. v.	mécanique		Marque	HONDA
Nombre de vitesses	5		Construction	en ligne
Frein roue avant	hydraulique, 2 disques (ajourés)		Carburant	B
Frein roue arrière	hydraulique, 1 disque (ajouré)		Refroidissement	air
Longueur du siège	370 mm		Alésage	64,5
Genre du siège	-		Cylindrée	901
Béquille	latérale *		Puissance	70 kW (DIN)
Utilisation avec side-car	-		Silencieux	1 pot 680xØ 100 MOKO USE 4/1 +660+30+
Indicateur de vitesse	km/h		Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = C
Rétroviseur	1/à gauche		Mesure des gaz	CO corr. 3,5 %
Antivol	verrou au guidon		V-max	215 km/h
Équipement spécial	réservoir de carburant en plastique		Bruit	
			Avec le véhicule en marche	voir la fiche des émissions
			à l'arrêt	85,0 dB/A à 1/min 6750

Dimensions	Équipement §)			
Longueur	2200	Hauteur	1240	
Largeur	700	Empattement	1500	
Nombre de places	1			
Poids	avant	arrière	total	
Poids à vide	113	119	232	
Répartition du poids	12	58	70	
Poids total	125	177	302	
Poids garantis			400	
Dimension des pneus	3.25 V 19	4.00 V 18 +)	Jantes +)	
Ply/bars	4 / 1,85	4 / 2,5		
Charge/Vmax	212 / > 210	280 / > 210		
			Feu de route	HCR (E)
			Feu de croisement	HCR (E)
			Feu de position	A (E)
			Clignoteurs AV	-
			Feu rouge	TOKAI DENSO CH 1 0212
			Feu stop	TOKAI DENSO CH 1 0212
			Clignoteurs AR	-
			Catadioptre	I (E)
			Éclairage plaque	combiné
			Puissance dynamo	-
			Avertisseur	MITSUBA CH 2004 ou d'autres modèles homologués

## Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	<u>Motocycle</u>	Poids à vide	<u>232</u>
Marque de fabrication	<u>M O K O</u>	Poids total	<u>400</u>
Type	<u>Moko-Honda 900</u>	Carburant	<u>B</u>
Homologation No CH	<u>6F40 07</u>	Cylindrée	<u>901</u>
Nombre de places	<u>1</u>	CV-impôt	<u>4,59</u>

## Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation

\* ) Béquille : béquille latérale assurée par dispositif électrique, admis selon décision OFP du 17.03.78.

+ ) Variante de pneus : AV = 100/90 V 18 214 (2,9) Vmax 230 km/h  
AR = 120/90 V 18 261 (2,9) 230 km/h

D'autres variantes selon les spécifications du constructeur des pneus.

Jantes : AV = MT 2.15 x 19 AR = MT 2.15 x 18; roues intégrales en métal léger D.I.D.

Variante de jantes: AV = 2.15 x 18 AR = 3.00 x 18 roues intégrales en métal léger CMA / MAHLE / CAMPAGNOLO et EFM  
2.25 x 18 3.50 x 18  
2.50 x 18 4.00 x 18  
2.75 x 18 4.50 x 18  
3.00 x 18 5.00 x 18

§ ) Equipement : une bavette est exigée à l'arrière.