

Genre du véhicule 65) Motocycle	Marque de fabrication M O K O	Type Moko-Kawasaki 1100 (1 place)	Fiche d'homologation No. CH 6540 11
Constructeur Identification	MOKO-TEAM AG, Hohlenweg, 6030 Ebikon		
	sur la plaquette du constructeur "MOKO KAWASAKI 1100"		
	numéro du cadre "MOKO KJ ... USE"		
Plaquette du constructeur	à droite, au centre latéralement sur la plaque de fixation du moteur		
Numéro du cadre	à droite, sur tête de direction		
Numero-ATGE	à droite, au centre latéralement sur la plaque de fixation du moteur		
Identification du moteur	"KZT 10 BE" devant le No du moteur, à droite en haut sur le carter du moteur		
Importateur	Distributeur: Ernst Strahm, Hauptstrasse 63, 4934 Madiswil		

Construction du véhicule		Moteur	
Nombre d'essieux/pneus	2 / 2	Marque	KAWASAKI
Frein roue avant	hydraulique, 2 disques (ajourés)	Construction	en ligne
Frein roue arrière	hydraulique, 1 disque (ajouré)	Carburant	B
Siège longeur/genre	260	Refroidissement	air
Support	latéral *)	Alésage/Course	72,5 / 66,0
Utilisation avec side-car	non/ remorque: non	CV-impôt	5,55
Indicateur de vitesse	km/h	Puissance en kW	64,5 DIN
Rétroviseur	1/à gauche	Couple max Nm	101
Antivol	verrou au guidon	Silencieux	l = 650 x Ø 100 mm
Réservoir carburant	1/17 litres/ Polyestère		désignation: MOKO USE 4/1 + 660-30 +
Équipement spécial	carénage intégral	Vmax	225
		Vmax mesurée	-

Dimensions		Poids		
Longueur	2250	avant	110	total
Largueur	670	à vide	120	230
Nombre de places	1	Répartition charge	20	70
Équipement	§)		130	300
Clignoteurs AV	-	Poids garantis		400
Clignoteurs AR	-	Dimens. des pneus	120/80 V 16	5.10 V 16 +)
Catadioptr	I (E)	Pty/bars	- / 2,9	- / 2,9
Puissance génératrice	-	Charge	225	290
Avertisseur	NIKKO TPAR 895	pour Vmax	230	230
	ou d'autres modèles homologués	Jantes	3.00 x 16	4.00 x 16 roues intégrales ML ++)

Emissions de bruit		Mesure à l'arrêt		Remarques	Emissions des gaz d'échappement			Ralent		Numéro-ATGE
Bt. de vitesses i-e	Au passage	dB/A	min-1		CO	HC	NO _x	CO	min-1	
m5	2,06	83,0	80,0 4800		13,07	2,26		1,0	950	00 13002
F	G	H	J	R	K	L	M	N		R

Indications pour le permis de circulation

(Code)

Genre du véhicule	<u>Motocycle</u>	Poids à vide	<u>230</u>
Marque de fabrique	<u>M O K O</u>	Charge utile	<u>-</u>
Type	<u>Moko Kawasaki 1100</u>	Poids total	<u>400</u>
Homologation No	CH <u>6540 11</u>	Carburant	<u>B</u>
Carrosserie	<u>1</u>	Cylindrée	<u>1089</u>
Nombre de places	<u>1</u>	CV-impôt	<u>5,55</u>

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

+> Béquille : béquille latérale assurée par dispositif électrique, admis selon la décision de l'OFF du 17.03.78.

+> Variantes de pneus : AV = 110/90 V 18 218 (2,9) Vmax 240 km/h AR = 130/90 V 17 268 (2,9) Vmax 240 km/h
 3.50 V 18 200 (2,9) 230 km/h 150/80 V 16 310 (2,9) 230 km/h
 3,25 V 19 212 (2,9) 230 km/h 4.50 V 17 270 (2,9) 230 km/h
 4.00 V 18 252 (2,9) 230 km/h
 4.25/85V 18 266 (2,9) 230 km/h

ou d'autres pneus équivalents.

+> Variantes de jantes: AV = 2.15 x 18 / 2.50 x 18 / 2.75 x 18 AR = 2.50 x 17 / 3.00 x 17 / 3.00 x 18 / 3.50 x 18
 3.00 x 18 / 1.85 x 19 / 2.15 x 19 4.00 x 18 / 4.50 x 18 / 5.00 x 18

roues intégrales en métal léger ENKAI-KAWASAKI, CMA, MAHLE, CAMPAGNOLO, EPM, DID, PVM.

§) Equipement : une bavette est exigée derrière la roue arrière.