

Genre du véhicule 65) Motorcycle	Marque de fabrique M O K O	Type Moko-Yamaha FJ (1 place)	Fiche d'homologation No CH 6540 13
--	--------------------------------------	---	--

Constructeur **MOKO-TEAM AG., Hohlenweg, 6030 Ebikon**
 Identification sur la plaquette du constructeur **"MOKO FJ"**
 numéro du cadre **"MOKO FJ ..."**
 Plaquette du constructeur **à droite, au centre latéralement sur la plaque de fixation du moteur**
 Numéro du cadre **à droite, sur tête de direction**
 Numéro-ATGE **au-dessous de la plaquette du constructeur**
 Identification du moteur **"47 F" devant le No du moteur, à droite à l'arrière en haut sur le carter du moteur**
 Importateur **distributeur: ERNST STRAEM, Velos-Motos, 4934 Madiswil**

Construction du véhicule	Moteur	Marque	YAMAHA	Type	47 F
Nombre d'essieux/pneus 2 / 2	Construction	en ligne	Temps	4	
Frein roue avant hydraulique, 2 disques (ajourés)	Carburant	B	Position	centre, en bas	
Frein roue arrière hydraulique, 1 disque (ajouré)	Refroidissement	air	Cylindres	4	
Siège longueur/genre 270 mm / avec rebord §)	Alésage/Course	74,0 / 63,8	Cylindrée	1097	
Support latéral *)	CV-impôt	5,59	Déparasitage	C	
Utilisation avec side-car non / remorque: non	Puissance en KW	68,8 DIN	à min-1	7000	
Indicateur de vitesse km/h	Couple max. Nm	94,1	à min-1	6600	
Rétroviseur 1 / à gauche	Silencieux	2 = 710 x ø 110 mm			
Antivol verrou au guidon		g = 47F-14711 / d = 47F-14721			
Réservoir carburant 1 / aluminium, 25 litres	Vmax	200 km/h	Vmax mesurée	---	
Équipement spécial carénage en plastique					

Dimensions	Poids	avant	arrière	total
Longueur 2230	Poids à vide	120	120	240
Largeur 800	Répartition charge	10	60	70
Nombre de places 1		130	180	310
Équipement §)	Poids garantis	120	180	420
Clignoteurs AV ---	Dimens. des pneus	120/80 H 16	150/80 H 16	+
Clignoteurs AR ---	Ply/bars	4 / 2,25	4 / 2,50	
Catadioptre I (E)	Charge	205	315	
Puissance génératrice ---	pour Vmax	210	210	
Avertisseur NIKKO TPAR 773	Jantes	3,00 x 16 "EPM"	J 16 x MT 3,50 DOT "YAMAHA"	
		roues intégrales en métal léger		

Emissions du bruit	Bt. de vitesses	Au passage			Mesure à l'arrêt			Remarques	Emissions des gaz d'échappement			Ralenti		Numéro-ATGE
		dB/A			dB/A	min-1			CO	HC	NO ₂	CO	min-1	
m5	2,41 2,81	84,0	80,0	5250	(jantes 16") (jantes 18")	29,15	1,96	0,14	3,7	1100	00 13003			
F	G	H	J		R	K	L	M	N		R			

Indications pour le permis de circulation

(Code)

Genre du véhicule	<u>Motocycle</u>	Poids à vide	<u>240</u>
Marque de fabrique	<u>M O K O</u>	Charge utile	<u> </u>
Type	<u>Moko-Yamaha FJ</u>	Poids total	<u>420</u>
Homologation No	CH <u>6540 13</u>	Carburant	<u>B</u>
Carrosserie	<u> </u>	Cylindrée	<u>1097</u>
Nombre de places	<u>1</u>	CV-impôt	<u>5,59</u>

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Support : la béquille latérale assurée par un dispositif électrique; admise selon la décision de l'OFF du 17.3.1978.
- +) Variantes de pneus : AV = 3.50 H 18 224 (2,9) Vmax 210 km/h AR = 140/70 H 18 307 (2,9) Vmax 210 km/h
 110/90 H 18 257 (2,9) Vmax 210 km/h 150/60 H 18 365 (2,9) Vmax 210 km/h.
 d'autres variantes de pneus possibles en accord avec l'article 13, 1er al. OCE
- Variantes de jantes : AV = 2.15 x 18 / 2.5 x 18 / 2.75 x 18 / AR = 2.75 x 17 / 3.00 x 18 / 3.5 x 18 / 4.00 x 18 /
 3.00 x 16 / 3.5 x 16 / 3.00 x 18
 roues intégrales en métal léger, marques: "CMA" / "MAHLE" / "CAMPAGNOLO" / "EPM" / "DID" / "PVM".
- §) Equipement : une bavette est obligatoire à l'arrière.
 Le recouvrement de siège en plastique à l'arrière (pour 2 personnes) ne doit pas être démontable.

Lieu et date de l'homologation Schafisheim, 11.4.85 Vn/FR Remplace la fiche d'homologation du

Service fédéral d'homologation