

Genre du véhicule Motocycle	Marque de fabrique NORTON	Type 850 Commando (moteur MK3A)	Fiche d'homologation N° CH 6581 05
--------------------------------	------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

Constructeur du cadre	NORTON Villiers LTD., Wolverhampton (GB)		
Constructeur du moteur	identique		
Identification	"850-F" devant le No du cadre (seulement sur le cadre) "850" devant le No du cadre sur la plaquette		
Plaquette constructeur	à l'avant, sur le tube de direction		
Numéro du cadre frappé	à droite, sur le tube de direction		
Signe ident. du moteur	"MK3A" à gauche, latéralement sur le bloc (frappé par l'importateur)		
Fiche d'homologation No	-		
Importateur principal	NOMO AG., BERN, Motorfahrzeuge en gros, Breitenrainstrasse 14, 3013 Berne		
A partir du No de cadre	-	A partir du numéro du moteur	-
Véhicule homologué	850 F 129'243	Signes fixes dans code du type	850 Commando / moteur MK3A

Construction du véhicule				Moteur			
Construction				Marque	NORTON	Type	MK3A
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	2	Construction	en ligne	Temps	4
Direction	guidon			Carburant	B	Position	au centre
Embrayage				Refroidissement	air	Nombre cylindr.	2
Boîte c. v.	mécanique			Alésage	77	Course	89
Nombre de vitesses	4 ou 5	Ø roue entraînée	-	Cylindrée	828	CV-impôt	4,22
Transmission				Puissance en CV	51 DIN	à t/min	6300
Couronne fixée				t/min du moteur		à 30 km/h	
Pédalier				Marque carburant.		Gicleur princ.	
Tour complet du pédalier		Long levier pédale		Bruit	81 dB/A	à t/min	4725 (3/4)
Frein roue avant	hydraulique, à 1 ou 2 disques			Silencieux	2 = 840 x Ø 85 mm (NORTON-TRIUMPH 06-4170)		
Frein roue arrière	hydraulique, à 1 disque			Sil. d'aspiration			
Guidon réglable				Mesure des gaz			
Longueur du siège	630 mm	Selle réglable		Déparasitage	OCE annexe 8, chiffres 3+4 = B (S)		
		Genre du siège	avec rebord				

Équipement				Poids					
Indicateur de vitesse	km/h			avant	110	arrière	130	total	240
Rétroviseur	1/ à gauche			Poids à vide	70		110		140
Antivol	verrouillage de la direction			Charge utile	140		240		390
				Poids total					390
Nombre de places	2	av		Garantie fabr.				390	
				Dimens. pneus	4.10 H 19	4.10 H 19	*)		
Dimensions				Ply/bar	- / 2,5	- / 2,5			
Longueur	2270	Porte à faux	av 340	Charge	250	250			
Largueur/Larg. du guidon	750/700		ar 480	pour V max	210	210			
Hauteur	1120	Empattement	1450	Vitesse maximale selon le constructeur				195	km/h
				Vitesse maximale testée					km/h

Motocycle

NORTON

850 Commando
(moteur MK3A)

CH 6581 05

FICHE COMPLÉMENTAIRE I

Complément du 10.05.78 - Ba

Nouvel importateur principal: NORTON-GENERALIMPORT, H. Meyer, Marxmattenweg 15, 3232 Ins

à partir du No du moteur : 325 001

Puissance en CV : 51,5 DIN à 5900 t/min

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 50 km/h, M2, iA 1,909 = 81,5 dB/A

à proximité de l'échappement: 96 dB/A à 4425 t/min

Mesure des gaz : CO corr. 2,65 %

V-max, selon le constructeur: 181 km/h.