

Catégorie Voit. de tourisme	Marque D. K. W.	Désignation du type / Signe de reconnaiss. F 89 L Bus	Bordereau-type N° 658.C
---------------------------------------	---------------------------	---	-----------------------------------

Moyens de reconnaissance du type Désignation "F 89 L" s/Plaquette & A l'avant, à dr. s/support ressort.
 N° de châssis frappé A l'avant à gauche s/support de ressort (DR. = Dés. du type G. = No. du vhc.)
 N° de moteur frappé A gauche, dans le sens de marche, en haut sur bloc moteur
 Constructeur du châssis **AUTO UNION G.m.b.H., INGOLDSTADT (Allemagne)**
 Constructeur du moteur **AUTO UNION G.m.b.H., INGOLDSTADT (Allemagne)**

MOTEUR	CHASSIS	CARROSSERIE
Marque et type D.K.W. F 89	Nombre d'essieux Sans (4 roues)	Constructeur AUTO UNION
Genre En ligne, 2 temps	Entrainement sur roues avant	Genre/Forme INGOLDSTADT
Carburant Benzine/huile	1. Frein A pied : Hydraulique, sur les 4 roues	Petit autobus
Nombre cyl. 2 Temps 2	2. Frein A main : Mécanique sur les 4 roues	Nombre de portes 2 + 1 arr.
Alésage 76 mm.	3. Frein ---	Nombre de places ass. Total 8
Course 76 mm.	Frein de remorque ---	Avant 2 Milieu 3 Arrière 3
C.V.-Impôt 3,512	Direction A gauche	Nombre de places debout ---
Cylindrée totale 689 cm³	Crochet de remorque ---	Pour motos: Siège arrière ---
C.V. frein 20	Nombre de vit. avant 3	Sidecar ---
Refroidissement Eau	Vit. en l ^{re} vit. 11 en prise dir. 60 km/h.	
Empl. du moteur A l'avant		

POIDS ET PNEUMATIQUES	Essieu avant	Essieu arrière	Total
Poids à vide du châssis prêt à rouler	kg.	kg.	— kg.
Capacité de charge du châssis (Art. 11 RE)	kg.	kg.	— kg.
Poids maximum garanti par le fabricant	kg.	kg.	1'765 kg.
Poids à vide du vhc. carrossé (prêt à rouler)	430 kg.	630 kg.	1'060 kg.
Charge utile	kg.	kg.	— kg.
Poids maximum garanti du train routier (camion/remorque)			— kg.
Pneumatiques: Dimension	5.50 - 16 Reinf.		simples / doubles
Capacité de charge (par pneu 625 kg.)	1'250 kg.	1'250 kg.	

EQUIPEMENT ELECTRIQUE ET AVERTISSEUR

Phares : Marque Sans marque (Hella)
 Feux de position 2, dans les phares
 Feux stop 1, combine
 Indicateurs de direction : Syst. fiches, av. temps
 Avertisseur 1, avert. electr.
 Syst. anti-éblouissant Ampoules Bilux à capuchon
 Feux rouges 2, à gauche et à droite
 Eclairage du N° de contr. 1, combine
 Emplacement Noyés ds. montant arr. portes avant
 Essuie-glace 1, electr.

DIMENSIONS

Voie { avant 1.190 mm
 arrière 1.250 mm
 Largeur hors-tout AV. 1.550 mm
 Empattement 2.500 mm
 Longueur hors-tout 3.925 mm
 Hauteur (non chargé) 1.900 mm
 Garde au sol 230 mm
 Porte à faux, arrière — mm
 Crochet de remorque (haut. dep. sol) — mm
 Crochet de remorque (porte à faux) — mm
 Diamètre de braquage ext. gauche 11,00 m.
 Diamètre de braquage ext. droite 11,00 m.

Dim. intérieures
 Longueur du pont de charge mm.
 Largeur du pont de charge mm.
 Hauteur intérieure mm.
 Haut. du pont dep. le sol mm.
 Ridelles (hauteur) mm.

OBSERVATIONS

MODIFICATIONS ET AMELIORATIONS (sel. RE)
Miroir rétroviseur : La pose d'un second miroir rétroviseur sur le côté droit du vhc. est à recommander.

Lieu et date de l'expertise-type

Zürich, le 9.11.1950

La commission d'expertises-types