

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation
Motocycle léger	PIAGGIO	V 5 A (Vespa 50 R) 40 km/h	CH 6624 24

Constructeur	PIAGGIO & C., Via Antonio Cecchi 6, I-16129 Genova /Italia
Identification	sur la plaquette du constructeur "V 5 A" devant le No du cadre "V5AIT"
Plaquette du constructeur	à droite, en bas latéralement sur le cadre, près de la pédale du frein
Numero du cadre	à droite, à l'arrière latéralement sur le cadre, sous le carénage du moteur
Identification du moteur	"V5A2M" à l'arrière sur le bloc, près de la vis de remplissage d'huile
Vehicule homologué	V5AIT * 936 108 *
Importateur principal	ROLLAG AG, 8957 Spreitenbach
Autres importateurs	-

Construction du véhicule	Moteur			
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	2	
Boite c. v.	mécanique			
Nombre de vitesses	3			
Frein roue avant	mécanique, à expansion interne			
Frein roue arrière	mécanique, à expansion interne			
Longueur du siège	400 mm			
Genre du siège	avec rebord			
Bâquille	centrale			
Utilisation avec side-car	-			
Indicateur de vitesse	km/h			
Retroviseur	1/à gauche			
Antivol	verrouillage de la direction			
Equipement spécial	-			
	Marque	PIAGGIO	Type	V5A2M
	Construction	monobloc	Temps	2
	Carburant	B/mélange	Position	arrière
	Refroidissement	air	Nombre cylindres	1
	Alésage	38,4	Course	43,0
	Cylindrée	49,8	CV-impôt	0,25
	Puissance	1,3 kW (DIN)	à U/min	4500
	Silencieux	1 pot 150x140x70 mm "CH 1 70965" *		
	Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = B		
	Mesure des gaz	CO corr. 3,7 %		
	V-max	mesurés 38,3 km/h		
	Bruit	(conforme 01.10.82)		
	Avec le véhicule en marche	voir la fiche des émissions		
	à l'arrêt	68,0	dB(A) à U/min	3375

Dimensions	Equipement		
Longueur	1655	Hauteur	1030
Largeur	700	Empattement	1180
Nombre de places	1		
Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	30	40	70
Répartition du poids	20	50	70
Poids total	50	90	140
Poids garantis	170		
Dimension des pneus	3.00 - 10	3.00 - 10	
Ply/bars	- / 2,5	- / 2,5	
Charge / Vmax	150 / 100	150 / 100	
	Feu de route	SIEM IGM 4202 / CH 1 8621 03	
	Feu de croisement	SIEM IGM 4202 / CH 1 8621 03	
	Feu de position	-	
	Clignoteurs AV	-	
	Feu rouge	SIEM DGM 5979 LPXLT ou TRICM CH 1 9430 01	
	Feu stop	SIEM DGM 5981 AR ou TRICM CH 1 9430 01	
	Clignoteurs AR	-	
	Catadioptre	I (E)	
	Eclairage plaque	combiné	
	Puissance dynamo	50 watts	
	Avertisseur	crécelle	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	<u>Motocycle léger</u>	Poids à vide	<u>70</u>
Marque de fabrication	<u>P I A G G I O</u>	Poids total	<u>170</u>
Type	<u>V 5 A (Vespa 50 R)</u>	Carburant	<u>9/mélange</u>
Homologation No CH	<u>6624 24</u>	Cylindrée	<u>49,8</u>
Nombre de places	<u>1</u>	CV-impôt	<u>0,25</u>

Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation

*) Silencieux : la sortie de l'échappement est admise selon décision de l'OFFP.

Inscription dans le permis de circulation:

118 - Vitesse max. 40 km/h. le disque indiquant la vitesse maximale est obligatoire.

Lieu et date de l'homologation **Bellach, 01.03.82**

Remplace fiche d'homologation du 01.03.82

Service fédéral d'homologation

26.09.85 - Inscription dans le permis de circulation - Ad