

Genre du véhicule 62) Motorcycle	Marque de fabrication P I A G G I O	Type Vespa FK 125 S Automatica (VAMIT) (1 place)	Fiche d'homologation No CH 6624 36
-------------------------------------	--	---	---------------------------------------

Constructeur Identification	P I A G G I O & C. SpA., Via Antonio Cecchi 6, I-16129 Genova / Italia sur la plaquette du constructeur "VAMIT" numero du cadre "VAMIT"....."
Plaquette du constructeur	à droite, en bas latéralement sur le cadre, à côté du marchepied
Numero du cadre	à droite, à l'arrière latéralement sur le cadre, sous la tôle latérale
Numero-ATGE	à droite, à l'arrière latéralement sur le cadre, sous la tôle latérale
Identification du moteur	"VAMIM" à l'arrière, sur le carter de la boîte à vitesses
Importateur	ROLLAG Vertrieb Piaggio AG, Industriestrasse 169, 8957 Soreitenbach

Construction du véhicule	Moteur	PIAGGIO	Type	VAMIM
Nombre d'essieux/pneus	2 / 2	Marque	monobloc	2
Frein roue avant	mécanique, à expansion interne	Construction	Temps	arrières
Frein roue arrière	mécanique, à expansion interne	Carburant	Position	1
Siège longueur/genre	390 mm	Refroidissement	Cylindres	121
Support	central	Alésage/Course	Cylindrée	B
Utilisation avec side-car	non autorisé / remorque: non	CV-impôt	Déparasitage	6200
Indicateur de vitesse	km/h	Puissance en kW	à min-1	4800
Rétroviseur	1/ à gauche	Couple max.Nm	à min-1	1 = 246x155x95 mm désignation "1403" +)
Antivol	verrou de la direction	Silencieux	(à gauche latéralement)	
Réservoir carburant	1/ acier, 5,8 litres	Vmax	85,0	Vmax mesurée -
Équipement spécial	-			

Dimensions	Poids	avant	arrière	total
Longueur	1680	32	64	96
Largeur	700	Poids à vide	15	70
Nombre de places	1	Répartition charge	47	166
Équipement				270
Clignoteurs AV	1 (E) intervalle 360 mm	Poids garantis	3,00 - 10	3,00 - 10
Clignoteurs AR	2a (E) intervalle 240 mm	Dimens. des pneus	Reinforced/3,0	Reinforced/3,0
Catadioptre	I (E)	Pty/bars	175	175
Puissance génératrice	80 watts avec/sans batterie	Charge	100	100
Avertisseur	crécelle ou d'autres modèles homologués	pour Vmax	10 x 2,10	acier *)
		Jantes		

Emissions du bruit	Au passage	Mesure à l'arrêt	Remarques	Emissions des gaz d'échappement	Emissions en g/km	Ralent	Numéro-ATGE		
Bt. de vitesses l-e	dB/A	dB/A min-1		CO	HC	NO _x	CO min-1	CH - 00 27001	
s (Variomat)	7,14	73,0 4650		15,72	6,70	-	3,0 1250		
F	G	H	J	R	K	L	M	N	R

Indications pour le permis de circulation

(Code)

Genre du véhicule	<u>Motocycle</u>	Poids à vide	<u>96</u>
Marque de fabrication	<u>P I A G G I O</u>	Charge utile	<u>-</u>
Type	<u>Vespa PK 125 S Automatica</u>	Poids total	<u>270</u>
		Poids total	<u>B</u>
Homologation No	CH <u>6624 36</u>	Carburant	<u>121</u>
Carrosserie	<u>scooter</u>	Cylindrée	<u>0,62</u>
Nombre de places	<u>1</u>	CV-impôt	

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- +) Echappement: la sortie de l'échappement ne correspond pas aux prescriptions selon l'art. 51/2 OCE; admis selon décision OFF.
- §) Equipement : clignoteurs AV = 1 (E) intervalle = 360 mm.
AR = 2a (E) intervalle = 240 mm.
- *) Variante de jantes : E-2,10 x 10 alliage léger "GRIMECA"

Lieu et date de l'homologation Zurich, 04.04.84
Hi(ZH)/jak

Remplace la fiche d'homologation du 04.04.84
21.05.86 - Var. de jantes SW

Service fédéral d'homologation