

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Motocycle	SUZUKI	RE 5	CH 6711 17
Constructeur du cadre	SUZUKI MOTOR CO. LTD, Hamamatsu (J)		
Constructeur du moteur	id.		
Identification	"RE 5" sur plaquette du constructeur et devant No du cadre		
Plaquette constructeur	à l'avant sur tube de direction		
Numéro du cadre frappé	à l'avant, à droite sur tube de direction		
Signe ident. du moteur	"RE 5" devant No du moteur, à droite sur bloc, sous filtre à air		
Fiche d'homologation No	FRANKONTA AG, Hohlstrasse 612, 8048 Zurich		
Importateur principal	-		
A partir du No de cadre	-	A partir du numéro du moteur	-
Véhicule homologué	RE 5 - 10610	Signes fixes dans code du type	RE 5

Construction du véhicule	-	
Construction	-	
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues 2
Direction	guidon	
Embrayage	-	
Boîte c. v.	mécanique	
Nombre de vitesses	5	Ø roues entraînées =
Transmission	-	
Couronne fixée	-	
Pédalier	-	
Tour complet du pédalier	-	Long. levier pédale =
Frein roue avant	hydraulique, à double disques, levier à main	
Frein roue arrière	mécanique, expansion interne, pédale	
Guidon réglable	-	Selle réglable =
Longueur du siège	650	Genre du siège av. courr. de retenue

Moteur	-		
Marque	SUZUKI	Type	RE 5
Construction	piston rotatif		
Carburant	B	Position	au centre
Refroidissement	eau	Nombre cylindr.	1 rotor
Volume par chambre	497 cm ³	CV-Lmpôt	5,06
Volume total	1491 cm ³	Volume imposable	994 cm ³
Puissance en CV	62,8 DIN	à t/min	6500
t/min du moteur	-	à 30 km/h	-
Marque carburant.	-	Gicleur princ.	-
Bruit	79	dB(A) à t/min	4875 (3/4)
Silencieux	2 pots 1290 x Ø 106 mm		
Sil. d'aspiration	-		
Mesure des gaz	-		
Déparasitage	OCE, annexe 8 chiffre 3+4, genre: "B"		

Equipement	-	
Indicateur de vitesse	km/h	-
Rétroviseur	oui	
Antivol	verrou de direction	
Nombre de pièces	2	av =
Dimensions	-	
Longueur	2220	Porte à faux av 320
Largueur/Larg. du guidon	760	ar 400
Hauteur	1120	Empattement 1500

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	125	135	260
Charge utile	25	115	140
Poids total	150	250	400
Garantie fabr.	160	255	415
Dimens. pneus	3,25H19	4,00H18	-
Ply/bar	4 / 2,00	4 / 2,50	-
Charge	170	262	-
pour V max	> 210	> 210	-
Vitesse maximale selon le constructeur	-		180 km/h
Vitesse maximale testée	-		- km/h

Equipement §) CR (E)
 Feu de route CR (E)
 Feu de croisement A (E) dans CR (E)
 Feu de position SUZUKI 35710-11 ou 35710-13
 Feu rouge id.
 Feu stop av SUZUKI 35600 ar SUZUKI 35600
 Clignoteurs - Catadioptr ar I (E)
 Catadioptr aux pédales 1/ combiné
 Eclairage plaque 1/ NIPPONDENSO 38500-31010
 Avertisseurs ou NIKKO TPAR 773 ou NIKKO TPAR E20
 Puissance de la dynamo -
 Béquille centrale et latérale
 Utilisation av. side-car non admise

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Motocycle
 Marque et type SUZUKI RE5
 Homologation No CH 6711 17
 Places total 2 avant B
 Poids à vide 260 Carburant 5,06
 Charge utile - CV-impôt 994
 Poids total 415 Cylindrée 994

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

§) Equipement: une bavette au garde-boue arrière doit être montée par l'importateur;
 variante de clignoteurs: AV et AR = SUZUKI 35600-2.

Lieu et date de l'homologation

Zurich, 4.12.74

Homologation fédérale des types de véhicules