

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	à partir du No de cadre	Fiche d'homologation N°
Motocycle	SUZUKI	GT 750	63'000	CH 6711 20

Constructeur du cadre SUZUKI MOTOR CO., LTD, Hamamatsu / Japan
 Constructeur du moteur id.
 Identification "GT 750" sur la plaquette du constructeur et devant le No du cadre

Plaquette constructeur à l'avant, sur tête de direction
 Numéro du cadre frappé à l'avant, à droite, sur tête de direction
 Signe ident. du moteur "GT 750" à gauche, à l'arrière, en haut, sur le carter du moteur, sous le carburateur
 Fiche d'homologation No -
 Importateur principal FRANKONIA AG, Hohlstrasse 612, 8048 Zurich
 A partir du No de cadre GT 750 - 63000 A partir du numéro du moteur -
 Véhicule homologué GT 750 - 63929 Signes fixes dans code du type GT 750

Construction du véhicule

Construction -
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 2
 Direction -
 Embrayage -
 Boîte c. v. mécanique, non synchronisée
 Nombre de vitesses 5 \emptyset roue entraînée -
 Transmission -
 Couronne fixée -
 Pédalier -
 Tour complet du pédalier - Long. levier pédale -
 Frein roue avant hydraulique, 2 disques
 Frein roue arrière mécanique, à expansion interne
 Guidon réglable - Selle réglable -
 Longueur du siège 670 Genre du siège conique

Moteur

Marque SUZUKI Type GT 750
 Construction en ligne Temps 2
 Carburant B Position au centre
 Refroidissement eau Nombre cylindr. 3
 Alésage 70,0 Course 64,0
 Cylindrée 739 CV-impôt 3,76
 Puissance en CV 63,4 DIN à t/min 6500
 t/min du moteur - à 30 km/h -
 Marque carburat. - Gicleur princ. -
 Bruit 78 dB(A) à t/min 4875 (3/4)
 Silencieux 4 pots, désignation "GT 750"
 Sil. d'aspiration -
 Mesure des gaz -
 Déparasitage OCC, annexe 8, chiffres 3+4 "B"

Équipement

Indicateur de vitesse km/h
 Rétroviseur 1/ à gauche
 Antivol verrou de la direction

Nombre de places 2 av 1

Dimensions

Longueur 2260 Porte à faux av
 Largeur/Larg. du guidon 750 ar -
 Hauteur 1340 Empattement 1480

Poids

	avant	arrière	total
Poids à vide	115	135	250
Charge utile	20	120	140
Poids total	135	255	390
Garantie fabr.			412
Dimens. pneus	3.25 H 19	4.00 H 18	
Ply/bar	4 / 2,8	4 / 2,8	
Charge	214	260	
pour V max	210	210	

Vitesse maximale selon le constructeur 200 km/h
 Vitesse maximale testée - km/h

Equipement
 Feu de route CR (E)
 Feu de croisement CR (E)
 Feu de position A (E)
 Feu rouge Suzuki SAE STL 70
 Feu stop Suzuki SAE STL 70
 Clignoteurs §) av Suzuki SAE D 70 ar SAE D 70
 Catadiopres aux pédales - Catadiopre ar I (E)
 Eclairage plaque 1/ combiné
 Avertisseurs Nippondenso 38500-31010
 Puissance de la dynamo -
 Béquille centrale
 Utilisation av. side-car admise

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Motocycle
 Marque et type SUZUKI GT 750
 Homologation
 No CH 6711 20
 Places total 2 avant 1
 Poids à vide 250 Carburant 8
 Charge utile CV-impôt 3,76
 Poids total 412 Cylindree 739

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

§) Equipement: variante de clignoteurs: Suzuki 35600-4 DOT (avant et arriere);
 la bavette arriere est montée par l'importateur.

(W) Lieu et date de l'homologation
 Zurich, 17.9.75

Homologation fédérale des types de véhicules

Motocycle

S U Z U K I

G T 750

CH 6711 20

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I

Complément du 23.11.77 - Schw

Mesures du bruit selon l'OCE : (Frutigen 25.08.77)

avec le véhicule en marche : 50 km/h, M3, iA 2,687 = 82,5 dB/A

à proximité de l'échappement : 98 dB/A au régime de 4875 t/min

Mesure des gaz : CO corr. 1,84 %