

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation
Motocycle	SUZUKI	GS 550	CH 6711 29

Constructeur	SUZUKI MOTOR CO LTD, Hamamatsu (J)
Identification	"GS 550 E" devant le No du cadre et sur la plaquette du constructeur
Plaquette du constructeur	à l'avant, sur le tube de direction
Numero du cadre	à droite, sur le tube de direction
Identification du moteur	"GS 550" à droite, en haut sur le carter du moteur
Vehicule homologué	GS 550 E - 100 021
Importateur principal	FRANKONIA AG, Hohlstrasse 612, 8048 Zurich
Autres importateurs	-

Construction du véhicule	Moteur						
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	2	Marque	SUZUKI	Type	GS 550
Boite c. v.	mécanique		Construction	en ligne		Temps	4
Nombre de vitesses	6		Carburant	B		Position	au centre
Frein roue avant	hydraulique, à double disque, levier à droite		Refroidissement	air		Nombre cylindres	4
Frein roue arrière	hydraulique, à disque pédale à droite		Alésage	56		Course	55,8
Longueur du siège	660 mm		Cylindrée	549		CV-impôt	2,8
Genre du siège	avec rebord et courroie de retenue		Puissance en CV	48,3 DIN		à t/min	9000
Bequille	centrale + latérale		Silencieux	2 = 700 x ø 50 + 100 mm conique			(GS 550)
Utilisation avec side-car	-		Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = B			
Indicateur de vitesse	km/h		Mesure des gaz	CO corr. 3,3 % à 1050 t/min			
Rétroviseur	à gauche		V-max	185 km/h			
Antivol	verrouillage du guidon		Brut				
Equipement spécial	-		Avec le véhicule en marche	50 km/h, M3, 1A 3,33 = 78 dB/A			
			A proximité de l'échappement	100 dB/A à t/min 6750			

Dimensions			
Longueur	2235	Hauteur	1290
Largeur	725	Empattement	1435
Nombre de places	2		
Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	104	118	222
Répartition du poids	15	125	140
Poids total	119	243	362
Poids garants			380
Dimension des pneus	3.25 H 19	3.75 H 18	+) )
Ply/bars	4 / 2,0	4 / 2,8	
Charge	170 / 210 km/h	250 / 210 km/h	
pour V-max			

Equipement	§)
Feu de route	CR (E)
Feu de croisement	CR (E)
Feu de position	A (E) dans CR
Clignoteurs AV	SUZUKI 35600-4
Feu rouge	SUZUKI 35710-14
Feu stop	SUZUKI 35710-14
Clignoteurs AR	SUZUKI 35600-4
Catadioptré	I (E)
Eclairage plaque	1/ combiné
Puissance dynamo	-
Avertisseur	NIKKO TP AR 772 ou d'autres modèles homologués

## Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	<u>Motocycle</u>	Poids à vide	<u>220</u>
Marque de fabrique	<u>S U Z U K I</u>	Poids total	<u>380</u>
Type	<u>GS 550</u>	Carburant	<u>B</u>
Homologation No CH	<u>6711 29</u>	Cylindrée	<u>549</u>
Nombre de places	<u>2</u>	CV-impôt	<u>2,8</u>

## Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation

+) Variante de pneus : à l'arrière 4.00 H 18 4 PR 280 (2,25) V-max. 210 km/h

Variante de jantes: roues en aluminium moulé AV = J 1.85 x 19 AR = J 2.15 x 18 marque ENKEI.

§) Equipement : une bavette est obligatoire à l'arrière;  
la puissance exigée des ampoules des clignoteurs AV + AR doit être marquée de manière durable et bien visible.