

Genre du véhicule

Marque de fabrication

Type

GT 125

Fiche d'homologation

Moto-cyclo

SUZUKI

(à partir du No du cadre GT 125 78 189)

CH

6711 35

Constructeur SUZUKI MOTOR CO., LTD, Hamamatsu / Japon
 Identification "GT 125" sur la plaquette du constructeur et devant le No du cadre

Plaquette du constructeur à gauche, sur tête de direction
 Numéro du cadre à droite, sur tête de direction
 Identification du moteur "GT 125" devant le No du moteur, à gauche, en haut sur le bloc
 Véhicule homologué GT 125 - 78 189
 Importateur principal FRANKONIA AG, Hohlstrasse 612, 8048 Zurich
 Autres Importateurs -

Construction du véhicule

Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 2
 Boîte c. v. mécanique
 Nombre de vitesses 5
 Frein roue avant hydraulique, à disque (non ajouré)
 Frein roue arrière mécanique, à expansion interne
 Longueur du siège 600 mm
 Genre du siège avec courroie de retenue
 Béquille centrale + latérale
 Utilisation avec side-car -
 Indicateur de vitesse km/h
 Rétroviseur 1/ à gauche
 Antivol verrouillage du guidon
 Equipement spécial bavette arrière

Moteur

Marque SUZUKI Type GT 125
 Construction en ligne Temps 2
 Carburant B Position au centre
 Refroidissement air Nombre cylindres 2
 Alésage 43 Course 43
 Cylindrée 124,8 CV-impôt 0,64
 Puissance en CV 10,3 kW (14 CV/DIN) 41/min 9500
 Silencieux 2 = 900 x Ø 85 mm GT 125
 Déparasitage OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = B
 Mesure des gaz CO corr. 2,85 % à 1300 t/min
 V-max 120 km/h
 Bruit
 Avec le véhicule en marche 50 km/h, M3, 1A 3,35 = 80,5 dB/A
 A proximité de l'échappement G/D 92,5/93,5 dB/A à 1/min 7125

Dimensions

Longueur 1915 Hauteur 1055
 Largeur 770 Empattement 1230
 Nombre de places 2
 Poids avant arrière total
 Poids à vide 55 60 115
 Répartition du poids 15 125 140
 Poids total 70 185 255
 Poids garantis 275
 Dimension des pneus 2.75 - 18 3.00 - 18
 Ply/bars 4 / 1,8 4 / 2,5
 Charge / V-max. 138 / 150 192 / 150
 pour V-max

Equipement

§)
 Feu de route KOITO CH 1 4421 02
 Feu de croisement KOITO CH 1 4421 02
 Feu de position KOITO CH 1 4421 02
 Clignoteurs AV SUZUKI 35600-4 ou 35600-8
 Feu rouge SUZUKI 35710-27
 Feu stop SUZUKI 35710-27
 Clignoteurs AR SUZUKI 35600-4 ou 35600-8
 Catadioptre I (E)
 Eclairage plaque 1/ combiné
 Puissance dynamo -
 Avertisseur NIKKO TPAP 773 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

| | | | |
|--------------------|--------------------|--------------|--------------|
| Genre du véhicule | <u>Motocycle</u> | Poids à vide | <u>115</u> |
| Marque de fabrique | <u>S U Z U K I</u> | Poids total | <u>275</u> |
| Type | <u>GT 125</u> | Carburant | <u>B</u> |
| Homologation No CH | <u>6711 35</u> | Cylindrée | <u>124,8</u> |
| Nombre de places | <u>2</u> | CV-impôt | <u>0,64</u> |

Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation

9) Une bavette est obligatoire à l'arrière.

Variante de jantes : 1.60 x 18 "ENKEI" en alliage légerLieu et date de l'homologation Zurich, 22.03.78Remplace fiche d'homologation CH 6711 35
02.06.1978 = Variante de jantes

Service fédéral d'homologation