

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation
Motocycle	S U Z U K I	G S 8 5 0	CH 6711 37

Constructeur	SUZUKI MOTOR CO., LTD. Hamamatsu (J)
Identification	"GS 850" sur la plaquette du constructeur et devant le No du cadre
Plaquette du constructeur	à l'avant, sur tête de direction
Numéro du cadre	à droite, sur tête de direction
Identification du moteur	"GS 850" devant le No du moteur, à droite, en haut sur le carter du moteur
Véhicule homologué	"GS 850 - 100 060
Importateur principal	FRANKONIA AG, Hohlstrasse 612, 8048 Zurich
Autres importateurs	-

Construction du véhicule		Moteur	
Nombre d'essieux	2	Marque	S U Z U K I
Boîte c. v.	mécanique (entraînement par cardan)	Type	GS 850
Nombre de vitesses	5	Construction	en ligne
Frein roue avant	hydraulique, à double disques (non ajourés)	Carburant	B
Frein roue arrière	hydraulique, à disque (non ajourés)	Position	au centre, en bas
Longueur du siège	700 mm	Refroidissement	air
Genre du siège	avec poignée métallique arrière	Alésage	69
Béquille	centrale + latérale	Cylindrée	843
Utilisation avec side-car	-	Puissance en CV	57 kW (77,6 DIN)
Indicateur de vitesse	km/h	Silencieux	2 = 640 x Ø 100 mm conique GS 850
Rétroviseur	1/ à gauche	Déparasitage	OCE, annexe B, chiffres 3+4 = B
Antivol	verrouillage du guidon	Mesure des gaz	CO corr. 2,35 %
Equipement spécial	-	V-max	205 km/h
		Brut	
		Avec le véhicule en marche	50 km/h, M3, 1A 3,284 = 79 dB/A
		A proximité de l'échappement	99 dB/A à 1/min 6750

Dimensions			
Longueur	2325	Hauteur	1145
Largeur	735	Empattement	1490
Nombre de places	2		
Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	120	150	270
Répartition du poids	40	100	140
Poids total	160	250	410
Poids garantis			455
Dimension des pneus	2,50 H 19	4,50 H 17	*)
Ply/bars	4 / 2,8	4 / 2,8	
Charge / V-max.	234 / 210	304 / 210	

Equipement §)	
Feu de route	CR (E)
Feu de croisement	CR (E)
Feu de position	A (E) dans CR
Clignoteurs AV	SUZUKI 35600-3
Feu rouge	SUZUKI 35710-28
Feu stop	SUZUKI 35710-28
Clignoteurs AR	SUZUKI 35600-3
Catadioptre	TOKAI DENSO RR 35960
Eclairage plaque	combiné avec feu rouge
Puissance dynamo	-
Avertisseur	NIKKO TPAP 772 ou d'autres modèles homologués

## Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	<u>                    </u> <b>Motorcycle</b> <u>                    </u>	Poids à vide	<u>                    </u> <b>270</b> <u>                    </u>
Marque de fabrique	<u>                    </u> <b>S U Z U K I</b> <u>                    </u>	Poids total	<u>                    </u> <b>455</b> <u>                    </u>
Type	<u>                    </u> <b>G S 8 5 0</b> <u>                    </u>	Carburant	<u>                    </u> <b>B</b> <u>                    </u>
Homologation No CH	<u>                    </u> <b>6711 37</b> <u>                    </u>	Cylindrée	<u>                    </u> <b>843</b> <u>                    </u>
Nombre de places	<u>                    </u> <b>2</b> <u>                    </u>	CV-impôt	<u>                    </u> <b>4,29</b> <u>                    </u>

## Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation

\*) Seules des roues en fonte de la marque ENKEI sont admises, AV = 19 x MT 1,85 DOT    AR = 17 x MT 2,50 DOT.

§) Equipement: une bavette est obligatoire à l'arrière.