

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation
Motocycle	S U Z U K I	G S 2 5 X ( 1 place )	CH 6711 45
Constructeur	SUZUKI MOTOR CO. LTD., Hamamatsu (J)		
Identification	"GS 25 X" devant le No du cadre et sur la plaquette du constructeur		
Plaquette du constructeur	sur le tube de direction		
Numéro du cadre	sur le tube de direction		
Identification du moteur	"GS 25 X" devant le No du moteur, à droite, en haut sur le bloc		
Véhicule homologué	GS 25 X - 500 031		
Importateur principal	FRANKONIA AG., Hohlstrasse 612, 8048 Zurich		
Autres Importateurs	-		

Construction du véhicule	Moteur						
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	2	Marque	SUZUKI	Type	GS 25 X
Boîte c. v.	mécanique		Construction	en ligne		Temps	4
Nombre de vitesses	6		Carburant	B		Position	au centre
Frein roue avant	hydraulique, 1 disque (non ajouré)		Refroidissement	air		Nombre cylindres	2
Frein roue arrière	mécanique, à expansion interne		Alésage	60,0		Course	44,2
Longueur du siège	430 mm		Cylindrée	250		CV-impôt	1,27
Genre du siège	-		Puissance en CV	19,7 kW (26,8 DIN)		à l/min	10 000
Béquille	centrale + latérale		Silencieux	2 = marqués "GS 25 X"			
Utilisation avec side-car	-		Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = C			
Indicateur de vitesse	km/h		Mesure des gaz	CO corr. 2,45 %			
Rétroviseur	1/ à gauche		V-max	150 km/h			
Antivol	verrouillage du guidon		Bruit				
Équipement spécial	-		Avec le véhicule en marche	50 km/h, M3, 1A 3,285 = 79 dB/A			
			à l'arrêt	D = 82 dB/A à l/min 7500			

Dimensions	Équipement				
Longueur	2080	Hauteur	1100	Feu de route	CR (E)
Largeur	760	Empattement	1380	Feu de croisement	CR (E)
Nombre de places	1			Feu de position	A (E)
Poids	avant	arrière	total	Cilignoteurs AV	SUZUKI 35600-13
Poids à vide	77	93	170	Feu rouge	SUZUKI 35710-32
Répartition du poids	20	50	70	Feu stop	SUZUKI 35710-32
Poids total	97	143	240	Cilignoteurs AR	SUZUKI 35600-13A
Poids garantis			335	Catadioptré	I (E)
Dimension des pneus	3,00 S 18	3,50 S 18	+	Éclairage plaque	1/ combiné
Ply/bars	4 / 1,75	4 / 2,5		Puissance dynamo	-
Charge / V-max.	142 / 180	224 / 180		Avertisseur	NIKKO TPAR 773 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	<u>Motocycle</u>	Poids à vide	<u>170</u>
Marque de fabrication	<u>S U Z U K I</u>	Poids total	<u>335</u>
Type	<u>GS 25 X</u>	Carburant	<u>B</u>
Homologation No CH	<u>6711 45</u>	Cylindrée	<u>250</u>
Nombre de places	<u>1</u>	CV-impôt	<u>1,27</u>

Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation

+ ) Jantes / roues : roues intégrales en alliage léger ENKEI ou ASAHI AV = 1.60 x 18, AR = 1.85 x 18

Pneus : AV = 90/90 S 18 charge 135 (1,75) V-max. 180 km/h  
 AR = 4.10 H 18 230 (2,7) 210 km/h  
 110/90 H 18 230 (2,7) 210 km/h

§) Equipement : une bavette est obligatoire à l'arrière.

14