

Genre du véhicule

Marque de fabrication

Type

Fiche d'homologation

Motocycle

SUZUKI

GS 25 X  
( 2 places )CH  
6711 46Constructeur  
Identification

SUZUKI MOTOR CO. LTD., Hamamatsu (J)

"GS 25 X" devant le No du cadre et sur la plaquette du constructeur

Plaquette du constructeur

sur le tube de direction

Numéro du cadre

sur le tube de direction

Identification du moteur

"GS 25 X" devant le No du moteur, à droite, en haut sur le bloc

Véhicule homologué

GS 25 X - 500 031

Importateur principal

FRANKONIA AG., Hohlstrasse 612, 8048 Zurich

Autres importateurs

-

Construction du véhicule

Nombre d'essieux

2

Nombre de roues

2

Boîte c. v.

mécanique

Nombre de vitesses

6

Frein roue avant

hydraulique, 1 disque (non ajouré)

Frein roue arrière

mécanique, à expansion interne

Longueur du siège

640 mm

Genre du siège

avec rebord et poignée

Béquille

centrale + latérales

Utilisation avec side-car

-

Indicateur de vitesse

km/h

Rétroviseur

1/ à gauche

Antivol

verrouillage du guidon

Équipement spécial

-

Moteur

Marque

SUZUKI

Type

GS 25 X

Construction

en ligne

Temps

4

Carburant

B

Position

au centre

Refroidissement

air

Nombre cylindres

2

Alésage

60,0

Course

44,2

Cylindrée

250

CV-impôt

1,27

Puissance en CV

19,7 kW (26,8 DIN)

à l/min

10 000

Silencieux

2 = marqués "GS 25 X"

Déparasitage

OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = C

Mesure des gaz

CO corr. 2,45 %

V-max

150 km/h

Bruit

Avec le véhicule en marche : 50 km/h, M3, IA 3,285 = 79 dB/A

à l'arrêt : D = 82 dB/A à l/min 7500

Dimensions

Longueur

2080

Hauteur

1100

Largeur

760

Empattement

1380

Nombre de places

2

Poids

avant

arrière

total

Poids à vide

77

93

170

Répartition du poids

23

117

140

Poids total

100

210

310

Poids garantis

-

-

335

Dimension des pneus

3,00 S 18

3,50 S 18

+)

Ply/bars

4 / 1,75

4 / 2,5

Charge / V-max.

142 / 180

224 / 180

Équipement §)

Feu de route

CR (E)

Feu de croisement

CR (E)

Feu de position

A (E)

Clignoteurs AV

SUZUKI 35600-13

Feu rouge

SUZUKI 35710-32

Feu stop

SUZUKI 35710-32

Clignoteurs AR

SUZUKI 35600-13A

Catadioptr

I (E)

Éclairage plaque

1/ combiné

Puissance dynamique

-

Avertisseur

NIKKO TPFR 773 ou d'autres modèles homologués

Dont Yamax

## Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	<u>Motocycle</u>	Poids à vide	<u>170</u>
Marque de fabrique	<u>S U Z U K I</u>	Poids total	<u>335</u>
Type	<u>GS 25 X</u>	Carburant	<u>B</u>
Homologation No CH	<u>6711 46</u>	Cylindrée	<u>250</u>
Nombre de places	<u>2</u>	CV-impôt	<u>1,27</u>

## Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation

+ ) Jantes / roues : roues intégrales en alliage léger ENKEI ou ASAHI, AV = 1.60 x 18, AR = 1.85 x 18

Pneus : AV = 90/90 S 18 charge 135 (1,75) V-max. 180 km/h  
 AR = 4.10 H 18 230 (2,7) 210 km/h  
 110/90 H 18 230 (2,7) 210 km/h

§) Equipement : une bavette est obligatoire à l'arrière.

*(u)*

Lieu et date de l'homologation **Zurich, 30.01.80**

Remplace fiche d'homologation CH

Service fédéral d'homologation