

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation
Motocycle	S U Z U K I	G S 7 5 X (1 place)	CH 6711 48

Constructeur SUZUKI MOTOR CO. LTD., Hamamatsu (J)
 Identification "GS 75 X" sur plaquette du constructeur et devant le No du cadre

Plaquette du constructeur sur tête de direction
 Numéro du cadre sur tête de direction
 Identification du moteur "GS 75 X" devant le No du moteur, à droite, en haut sur bloc-moteur
 Véhicule homologué GS75X-700BQ8
 Importateur principal FRANKONIA AG, Hohlstrasse 612, 8048 Zürich
 Autres importateurs _____

Construction du véhicule	Moteur		
Nombre d'essieux <u>2</u>	Marque <u>SUZUKI</u>	Type <u>GS 75 X</u>	
Boîte c. v. <u>mécanique</u>	Construction <u>en ligne</u>	Temps <u>4</u>	
Nombre de vitesses <u>5</u>	Carburant <u>B</u>	Position <u>centre</u>	
Frein roue avant <u>hydraulique, 2 disques (ajourés) ++</u>	Refroidissement <u>air</u>	Nombre cylindres <u>4</u>	
Frein roue arrière <u>hydraulique, 1 disque (ajouré) ++</u>	Alésage <u>67,0</u>	Course <u>53,0</u>	
Longueur du siège <u>400 mm</u>	Cylindrée <u>747</u>	CV-Impôt <u>3,80</u>	
Genre du siège <u>_____</u>	Puissance en CV <u>58,9 kW (80 DIN)</u>	à t/min <u>9200</u>	
Bequille <u>central + latéral</u>	Silencieux <u>2 pots "GS 75 XL"</u>		
Utilisation avec side-car <u>_____</u>	Déparasitage <u>OCE, annexe 8 chiffres 3+4, genre: C</u>		
Indicateur de vitesse <u>km/h</u>	Mesure des gaz <u>CO-corr. 1,90 %</u>		
Rétroviseur <u>1 à gauche</u>	V-max <u>200 km/h</u>		
Antivol <u>verrouillage du guidon</u>	Bruit		
Équipement spécial <u>_____</u>	Avec le véhicule en marche <u>50 km/h, M3, 1A 2,666 = 83,5 dB/A</u>		
	A l'arrêt <u>85</u> dB/A à t/min <u>6900</u>		

Dimensions	Équipement §)	
Longueur <u>2285</u>	Hauteur <u>1210</u>	Feu de route <u>HCR (B)</u>
Largeur <u>900</u>	Empattement <u>1540</u>	Feu de croisement <u>HCR (B)</u>
Nombre de places <u>1</u>		Feu de position <u>1 (B)</u>
Poids		Clignoteurs AV <u>SUZUKI 35600-4</u>
avant <u>117</u>	arrière <u>130</u>	total <u>247</u>
Poids à vide <u>16</u>	Répartition du poids <u>54</u>	Feu rouge <u>SUZUKI 35710-14</u>
Répartition du poids <u>133</u>	Poids total <u>184</u>	Feu stop <u>SUZUKI 35710-14</u>
Poids total <u>133</u>	Poids garantis <u>430</u>	Clignoteurs AR <u>SUZUKI 35600-8</u>
Poids garantis <u>90/90 - 19</u>	Dimension des pneus <u>130/90 - 16</u> +)	Catadioptré <u>1 (B)</u>
Dimension des pneus <u>- / 2,25</u>	Ply/bars <u>- / 2,5</u>	Eclairage plaque <u>1 combiné</u>
Chargé / v/max. <u>165 / 210</u>		Puissance dynamo <u>_____</u>
		Avertisseur <u>NIKKO TPAR 773 ou d'autres modèles homologués</u>

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Motocycle
 Marque de fabrique S U Z U K I
 Type G S 7 5 X
 Homologation No CH 6711 48
 Nombre de places 1

Poids à vide 247
 Poids total 430
 Carburant B
 Cylindrée 747
 CV-impôt 3,80

Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation

+) Jantes / roues : roues intégrales en alliage léger ASAHI ou ENKEI, AV = 1.85 x 19, AR = 2.75 x 16

Variantes de pneus : AV = 3,25 H 19 charge 170 (2,4) V-max. 210 km/h
 100/90 V 19 175 (2,5) > 210 km/h
 AR = 5.10 V 16 290 (2,9) > 210 km/h

++) Freins : les disques des freins sont ajourés par des ouvertures oblongues.

§) Equipement : une bavette est obligatoire à l'arrière.

OK