

Genre du véhicule

Marque de fabrication

Type

R V 50

Fiche d'homologation

Motocycle léger

S U Z U K I

(à partir du No du cadre RV 50-125 000)<sup>CH</sup> 6711 51

Constructeur

SUZUKI MOTOR CO., LTD, Hamamatsu / Japon

Identification

"RV 50" sur la plaquette du constructeur et devant le No du cadre

Plaquette du constructeur

à l'avant, sur tête de direction

Numéro du cadre

à droite, sur tête de direction

Identification du moteur

"RV 50" à gauche, en haut sur carter du moteur

Véhicule homologué

RV 50 - 126382

Importateur principal

FRANKONIA AG, 8048 Zurich

Autres importateurs

Construction du véhicule

Nombre d'essieux

2

Nombre de roues

2

Boîte c. v.

mécanique

Nombre de vitesses

4

Frein roue avant

mécanique, à expansion interne

Frein roue arrière

mécanique, à expansion interne

Longueur du siège

420 mm

Genre du siège

conique

Béquille

centrale

Utilisation avec side-car

-

Indicateur de vitesse

km/h

Rétroviseur

1/ à gauche

Antivol

verrou au guidon

Équipement spécial

-

Moteur

Marque

SUZUKI

Type

RV 50

Construction

monobloc

Temps

2

Carburant

b/mélange

Position

au centre

Refroidissement

air

Nombre cylindres

1

Alésage

41,0

Course

37,8

Cylindrée

49,89

CV-impôt

0,25

Puissance en kW

2,94 DIN

à l/min

6000

Silencieux

1= RV 50

\*)

Déparasitage

OCE annexe 8, chiffres 3 + 4 = B

Mesure des gaz

CO corr. 3,25 %

V-max

60 km/h

Bruit

Avec le véhicule en marche

22,6 km/h, M2, IA 2,13 = 75 dB/A

Bruit à l'arrêt

67,0 (B) dB/A à l/min 4500

Dimensions

Longueur

1625

Hauteur

980

Largeur

765

Empattement

1095

Nombre de places

1

Poids

avant

arrière

total

Poids à vide

40

50

90

Répartition du poids

10

60

70

Poids total

50

110

160

Poids garantis

180

Dimension des pneus

5,4 - 10

5,4 - 10

Ply/bars

4 / 1,0

4 / 1,0

Charge V-max.

115 / 80

115 / 80

Équipement

Feu de route

KOITO CH 1 4421 02

Feu de croisement

KOITO CH 1 4421 02

Feu de position

KOITO CH 1 4421 02

Clignoteurs AV

SUZUKI 35600-4

Feu rouge

SUZUKI 35710-27

Feu stop

SUZUKI 35710-27

Clignoteurs AR

SUZUKI 35600-8

Catadioptr

I (B)

Éclairage plaque

combiné

Puissance dynamo

-

Avertisseur

1/ Nikko TPAR 819 ou d'autres modèles homologués

**Indications pour le permis de circulation**

Genre du véhicule	<u>Motocycle léger</u>	Poids à vide	<u>90</u>
Marque de fabrique	<u>S U Z U K I</u>	Poids total	<u>180</u>
Type	<u>RV 50</u>	Carburant	<u>B/mélange</u>
Homologation No CH	<u>6711 51</u>	Cylindrée	<u>49,89</u>
Nombre de places	<u>1</u>	CV-impôt	<u>0,25</u>

**Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation**

- \*) Insonorisation: 1 pot = 760 x 70 x 55 mm avec un tube intérieur de 340 mm de long, avec perforations, avec bandage de laine de verre sur une longueur de 112 mm.

Equipement : une bavette est obligatoire à l'arrière.

6