

Genre du véhicule

Marque de fabrication

Type

Fiche d'homologation

Motocycle

S U Z U K I

GS 75 X (GSX 750) (1 place)

CH 6711 52

Constructeur
Identification

SUZUKI MOTOR CO. LTD, Hamamatsu (J)

devant le No du cadre et sur la plaquette du constructeur: "GS 75 X"

Plaquette du constructeur

à l'avant sur tube de direction

Numéro du cadre

à droite sur tube de direction

Identification du moteur

"GS 75 X" devant le No du moteur, à droite, en haut sur le bloc

Véhicule homologué

GS75X-500021

Importateur principal

FRANKONIA AG, 8048 Zurich

Autres importateurs

-

Construction du véhicule

Nombre d'essieux

2

Nombre de roues

2

Boîte c. v.

*)

Nombre de vitesses

*)

Frein roue avant

hydraulique, 2 disques, (ajourés) **

Frein roue arrière

hydraulique, 1 disque (ajouré) **

Longueur du siège

400 mm

Genre du siège

-

Béquille

centrale et latérale

Utilisation avec side-car

-

Indicateur de vitesse

km/h

Rétroviseur

1/ à gauche ø 50 mm

Antivol

verrou au guidon

Équipement spécial

=

Moteur

Marque

SUZUKI

Type

GS 75 X

Construction

en ligne

Temps

4

Carburant

B

Position

au centre, en bas

Refroidissement

air

Nombre cylindres

4

Alésage

67

Course

53

Cylindrée

747

CV-impôt

2,80

Puissance

58,9 kW-DIN

à l/min

9200

Silencieux

2= 850 x ø 110 mm (conique) GS 75 X

Déparasitage

OCE annexe 8, chiffres 3+4 = C

Mesure des gaz

*)

V-max

205 km/h

Bruit

Avec le véhicule en marche

*)

A proximité de l'échappement

*)

dB/A à l/min

Dimensions

Longueur

2330

Hauteur

1200

Largeur

760

Empattement

1550

Nombre de places

1

Poids

avant

arrière

total

Poids à vide

115

135

250

Répartition du poids

15

55

70

Poids total

130

190

320

Poids garantis

-

-

430

Dimension des pneus *)

3.25 H 19

4.00 H 18

Ply/bars

- / 2,8

- / 2,8

Charge / V-max.

214 / 210

280 / 210

Équipement \$)

Feu de route

HCR (E)

Feu de croisement

HCR (E)

Feu de position

A (E)

Clignoteurs AV

SUZUKI 35600-13

Feu rouge

SUZUKI 35710-33

Feu stop

SUZUKI 35710-33

Clignoteurs AR

SUZUKI 35600-13 A

Catadioptr

I (E)

Éclairage plaque

1/ combiné

Puissance dynamique

-

Avertisseur

NIKKO TPAR 773 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	<u>Motocycle</u>	Poids à vide	<u>250</u>
Marque de fabrication	<u>S U Z U K I</u>	Poids total	<u>430</u>
Type	<u>G S 7 5 X</u>	Carburant	<u>B</u>
Homologation No CH	<u>6711 52</u>	Cylindrée	<u>747</u>
Nombre de places	<u>1</u>	CV-impôt	<u>3,80</u>

Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Ces données sont indiquées sur la fiche des émissions.
- **) Freins : à disques ajourés par perforations ovales.
- +) Jantes / roues : roues intégrales en métal léger ASAHI ou ENKEI AV= J 19 x 1,85 AR= J 18 x 2.15.
Variante de pneus : AV = 90/90 H 19 165 (2,25) V-max. 210 km/h
AR = 120/90 H 18 285 (2,50) 210 km/h
- §) Equipement : la rallonge d'origine du pare-boue arrière est obligatoire.