

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation
Motocycle	S U Z U K I	GS 100 G (GS 1000 G) (2 places)	CH 6711 55

Constructeur	SUZUKI MOTOR CO. LTD, Hamamatsu (J)
Identification	devant le No du cadre et sur la plaquette du constructeur : "GS 100 G"
Plaquette du constructeur	à l'avant sur tube de direction
Numéro du cadre	à droite sur tube de direction
Identification du moteur	"GS 100 G" devant le No du moteur, à droite, en haut sur le bloc
Véhicule homologué	GS100G-100022
Importateur principal	FRANKONIA AG, 8048 Zurich
Autres importateurs	-

<b>Construction du véhicule</b>		<b>Moteur</b>	
Nombre d'essieux	2	Marque	SUZUKI
Boîte c. v.	*)	Construction	en ligne
Nombre de vitesses	*)	Carburant	B
Frein roue avant	hydraulique, 2 disques, (ajourés) **	Retrofroidissement	air
Frein roue arrière	hydraulique, 1 disque (ajouré) **	Alésage	70
Longueur du siège	680 mm	Cylindrée	997
Genre du siège	-	Puissance	66,9 kW-DIN
Béquille	centrale et latérale	Silencieux	2= 900 x Ø 105 mm (conique) GS 100 G
Utilisation avec side-car	-	Déparasitage	OCE annexe 8, chiffres 3+4 = C
Indicateur de vitesse	km/h	Mesure des gaz	*)
Rétroviseur	1/ à gauche Ø 50 mm	V-max	210 km/h
Antivol	verrou au guidon	Bruit	
Équipement spécial	-	Avec le véhicule en marche	*)
		A proximité de l'échappement	*)

<b>Dimensions</b>			
Longueur	2300	Hauteur	1190
Largeur	750	Empattement	1500
Nombre de places	2		
Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	125	145	270
Répartition du poids	20	120	140
Poids total	145	265	410
Poids garantis			465
Dimension des pneus +)	3.50 V 19	5.10 V 17	
Ply/bars	- / 2,7	- / 2,7	
Charge / V-max.	235 / > 210	285 / > 210	

<b>Équipement §)</b>	
Feu de route	HCR (E)
Feu de croisement	HCR (E)
Feu de position	A (E)
Clignoteurs AV	SUZUKI 35600-13
Feu rouge	SUZUKI 35710-28
Feu stop	SUZUKI 35710-28
Clignoteurs AR	SUZUKI 35600-13 A
Catadioptré	I (E)
Eclairage plaque	1/ combiné
Puissance dynamo	-
Avertisseur	NIKKO TPAR 772 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	<u>Motocycle</u>	Poids à vide	<u>270</u>
Marque de fabrication	<u>S U Z U K I</u>	Poids total	<u>465</u>
Type	<u>G S 1 0 0 G</u>	Carburant	<u>B</u>
Homologation No CH	<u>6711 55</u>	Cylindrée	<u>997</u>
Nombre de places	<u>2</u>	CV-impôt	<u>5,07</u>

Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation

- \* ) Ces données sont indiquées sur la fiche des émissions.
- \*\* ) Freins : à disques ajourés par perforations ovales.
- + ) Jantes / roues : roues intégrales en métal léger ASAHI ou ENKEI AV = 19 MT x 2,15 AR = 17 MT x 2,50.  
Variante de pneus : AV = 4.10 V 19 235 (2,7) V-max. 210 km/h  
AR = 5.10 V 17 285 (2,7) 210 km/h.
- § ) Equipement : la rallonge d'origine du pare-boue arrière est obligatoire.