

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Motorrad

S U Z U K I

G S 6 5 0 G (2 Plätze)

CH 67 11 57

Hersteller SUZUKI MOTOR CO. LTD., Hamamatsu (J)

Erkennungsmerkmale vor Rahmen-Nummer: "GS 650 G"

Herstellerplakette rechts, auf Lenkkopfrohr

Rahmennummer rechts, auf Lenkkopfrohr

Motorkennzeichen "GS 650 G" vor Motornummer, rechts, oben auf Motorgehäuse

Geprüftes Fahrzeug GS 650 G - 100025

Hauptimporteur FRANKONIA AG, Hohlstrasse 612, 8048 Zürich

Weitere Importeure -

## Bauart des Fahrzeuges

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 2

Getriebe mechanisch

Anzahl Gänge 5

Vorderradbremse hydraulisch, 2 Scheiben (gelocht)

Hinterradbremse hydraulisch, 1 Scheibe (gelocht)

Sitzkissenlänge 770 mm

Sitzkissenart mit Halteriemern

Abstellstütze Zentral- + selbsttätig aufklappbare Seitenst.

Seitenwagenbetrieb -

Geschwindigkeitsmesser km/h

Rückspiegel 1 links

Diebstahlsicherung Lenkersperre

Besondere Ausrüstung -

## Motor

Marke SUZUKI Typ GS 650 G

Bauart Reihe Takte 4

Treibstoff B Lage Mitte

Kühlung Luft Anzahl Zylinder 4

Bohrung 62,0 Hub 55,8

Hubraum 674 Steuer-PS 3,43

Leistungs DIN 53,7 kW (73 PS) bei U/min 9500

Schalldämpfer 2 Töpfe SUZUKI GS 650 G

Entstörung BAV Anh. 8 Ziff. 3+4, Art: C

Abgasprüfung CO-Korr. 4,4 % bei 950 U/min

Vmax 200 km/h

Lärm

Vorbeifahrt siehe EK.

Standm. 7m 82,0 dB/A bei U/min 7125

## Masse

Länge 2230 Höhe 1120

Breite 750 Achsabstand 1500

Anzahl Plätze 2

Gewichte vorn hinten total

Leergewicht 110 130 240

Gewichtsverteilung 10 130 140

Gesamtgewicht 120 250 380

Fabrikgarantie 425

Reifengrösse 3.25 H 19 4.25 H 17 +)

Ply/bar 4 / 2,25 4 / 2,8

Tragkraft / V-max. 186 / 210 284 / 210

## Ausrüstung §)

Fernlicht HCR (E)

Abblendlicht HCR (E)

Standlicht A (E)

Blinker vorn TOKAIDENSO CH 1 0424

Schlusslicht TOKAIDENSO CH 1 0212

Bremslicht TOKAIDENSO CH 1 0212

Blinker hinten 2a (E)

Rückstrahler I (E)

K-Schild-Bel. 1 kombiniert

Lichtm.-Leistung -

Warnvorrichtung NIKKO TPAR 772 oder andere geprüfte Modelle

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Fahrzeuges	<u>Motorrad</u>	Leergewicht	<u>240</u>
Fabrikmarke	<u>S U Z U K I</u>	Gesamtgewicht	<u>425</u>
Typ	<u>GS 650 G</u>	Treibstoff	<u>B</u>
Typenschein-Nummer CH	<u>6711 57</u>	Hubraum	<u>674</u>
Anzahl Plätze	<u>2</u>	Steuer-PS	<u>3,43</u>

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- +) Reifenvarianten: vorn : 100/90 V 19, 4 PR, Tragkraft 155 kg bei 2,3 bar, V/max. über 210 km/h  
hinten : 4.50 V 17, 4 PR, Tragkraft 285 kg bei 2,7 bar, V/max. über 210 km/h  
5.10 V 17, 4 PR, Tragkraft 285 kg bei 2,7 bar, V/max. über 210 km/h
- Felgen/Räder : Leichtmetall-Integralräder Marke ENKAI oder ASHAI, v = J 19 x NT 1,85 / h = J 17 x NT 2.50
- §) Ausrüstung : Kotschutzlappen hinten erforderlich

Motocycle

S U Z U K I

G S 6 5 0 G  
(2 places)

CH 6711 57

Fiche complémentaire

I

Complément du 18.10.82 à Berne - Ad

Equipement : livrable s.d. avec carénage-cockpit avant en plastic;  
hauteur = 1180 mm.

Conforme selon les prescriptions du bruit au 01.10.82:

Puissance du moteur : 42,1 kW (DIN) à 8000 t/min.

Silencieux : inchangés

Insonorisation : - Ailettes de refroidissement du cylindre et de la culasse,  
avec éléments de caoutchouc pressés:  
cylindre = 7 pièces 60x15x15 mm (AV = 4, / AR = 3 pièces)  
culasse = 4 pièces 35x15x15 mm;  
- bague de réduction ( $\emptyset$  intérieur 15 mm) soudée dans l'entrée  
du tube d'échappement.

Mesure du bruit : à l'arrêt = 78,0 dB/A à 6000 t/min.  
(avec le vhc. en marche, voir la fiche des émissions)

Mesure des gaz : CO-corr. = 3,7 % à 1000 t/min. (voir également la FE).

<p>A Art des Fahrzeugs Genre du véhicule</p> <p>65) Motorrad Motocycle</p>	<p>B Fabrikmarke Marque de fabrication</p> <p>S U Z U K I</p>	<p>C Typ Type</p> <p>GS 650 G (2 Plätze)</p>	<p>D Typenschein-Nummer Fiche d'homologation No</p> <p>6711 57</p>
--	---	--	--

EMISSIONSKARTE (EX)  
FICHE DES EMISSIONS (FE)

Geräuschemissionen / Emissions de bruit

<p>E Motortyp Type du moteur</p>	<p>F Getriebe Boîte de vitesses</p>	<p>G Antriebsachse Essieu d'entraînement</p>	<p>H Vorbeifahrt Avec le vhc. en marche; dB/A</p>	<p>J Standmessung Mesure à l'arrêt dB/A min<sup>-1</sup></p>	<p>R Bemerkungen Remarques</p>
GS 650 G	m5	2,91	80,5	82,0 7125	

(22.06.81)

Abgasemissionen / Emissions des gaz d'échappement

Motortyp Type du moteur	Getriebe Boite de vitesses	Antriebs- achse Essieu d'entraî- nement G	Emissionen in Gramm pro Test Emissions en grammes par test			Leerlauf Ralenti CO	Vol. % min <sup>-1</sup>	Bemerkungen Remarques
			CO	CH	NO			
			K	L	M			
GS 650 G	m5	2,91				4,4 950	CO-korr	

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen  
compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale

Ersetzt EK / remplace FE CH vom/du

Datum/date: 27.05.81

BUNDESAMT FUER POLIZEIWESEN OFFICE FEDERAL DE LA POLICE  
Typenprüfstelle Service d'homologation