

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation
Motocycle	SUZUKI	GR 71 A (1 place)	CH 6711 59
Constructeur	SUZUKI MOTOR CO. LTD, Hamamatsu / Japan		
Identification	sur la plaquette du constructeur et devant le No du cadre "GR 71 A"		
Plaquette du constructeur	à l'avant, à gauche sur tube de direction		
Numero du cadre	à l'avant, à droite sur tube de direction		
Identification du moteur	"R 701" devant le No du moteur, à droite en haut sur carter du moteur		
Véhicule homologué	GR 71 A - 100 009		
Importateur principal	FRANKONIA AG, 8048 Zürich		
Autres importateurs	-		

Construction du véhicule	Moteur		
Nombre d'essieux	Marque	SUZUKI	R 701
Boîte c. v.	Construction	en ligne	4
Nombre de vitesses	Carburant	B	Position au centre, en bas
Frein roue avant	Refroidissement	air	Nombre cylindres 4
Frein roue arrière	Alésage	67	Course 53
Longueur du siège	Cylindrée	747	CV-impôt 3,90
Genre du siège	Puissance	60,4 kW DIN	à t/min 9200
Béquille	Silencieux	2 pots, identification GS 75 X	*
Utilisation avec side-car	Déparasitage	OCS, annexe 8, chiffres 3+4 = C	
Indicateur de vitesse	Mesure des gaz	CO-corr. 3,75 % à 950 t/min	
Rétroviseur	V-max	210 km/h	
Antivol	Bruit		
Equipement spécial	Avec le véhicule en marche	voir fiche des émissions	
	bruit à l'arrêt	81	dB(A) à t/min 6900

Dimensions	Equipement		
Longueur	Feu de route	ECR H4 (E)	
Largeur	Feu de croisement	ECR H4 (E)	
Nombre de places	Feu de position	A (E)	
Poids	Climoteurs AV	SUZUKI 35600-13	
Poids à vide	Feu rouge	SUZUKI 35710-28	
Répartition du poids	Feu stop	SUZUKI 35710-28	
Poids total	Climoteurs AR	SUZUKI 35600-13A	
Poids garantis	Catadioptré	I (E)	
Dimension des pneus +)	Eclairage plaque	combiné avec feu rouge	
Ply/bars	Puissance dynamo	-	
Charge/Vmax	Avertisseur	NIKKO TPAR 772 ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	<u>Motocycle</u>	Poids à vide	<u>250</u>
Marque de fabrication	<u>S U Z U K I</u>	Poids total	<u>425</u>
Type	<u>GR 71 A</u>	Carburant	<u>B</u>
Homologation No CH	<u>5711 59</u>	Cylindrée	<u>747</u>
Nombre de pièces	<u>1</u>	CV-impôt	<u>3,80</u>

Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Insonorisation : 4 éléments de caoutchouc (45x16x16 mm) entre les ailettes de refroidissement de la culasse.
- +) Variante de pneus : AV = 90/90 H 19 4 PR 165 (2,25) Vmax 210 km/h
AR = 120/90 H 18 4 PR 285 (2,50) 210 km/h
- Jantes : roues intégrales en alliage léger ASAHI ou ENKEI AV = J 19 x 1.35 AR = J 18 x 2.15.

Motocycle

S U Z U K I

G R 7 1 A
(1 place)

CH 6711 59

Fiche complémentaire

I

Complément du 18.10.82 à Berne - Ad

Conforme selon les prescriptions du bruit au 01.10.82:

Puissance du moteur : 55,8 kW (DIN) à 8500 t/min.

Silencieux : inchangés

Insonorisation : inchangée

Mesure du bruit : à l'arrêt = 79,0 dB/A à 6375 t/min.
(avec le vhc. en marche, voir la fiche des émissions).

Mesure des gaz : CO-corr. = 3,0 % à 1000 t/min. (voir également la FE).