

Genre du véhicule

Marque de fabrication

Type

Fiche d'homologation

Motocycle

S U Z U K I

SJ 41 A (DR 250 S) 2 places

CH

6711 73

Constructeur

SUZUKI MOTOR CO., LTD, Hamamatsu / Japon

Identification

sur la plaquette du constructeur "SJ 41 A"
devant le No du cadre "SJ 41 A"

Plaquette du constructeur

à gauche, sur le tube de direction

Numéro du cadre

à droite, sur le tube de direction

Identification du moteur

"J 401" devant le No du moteur, à gauche, à l'avant en bas sur le carter du moteur

Véhicule homologué

-

Importateur principal

FRANKONIA AG., 8048 Zurich

Autres importateurs

-

Construction du véhicule

Nombre d'essieux

2

Nombre de roues

2

Boîte c. v.

mécanique

Nombre de vitesses

5

Frein roue avant

mécanique, à expansion interne +)

Frein roue arrière

mécanique, à expansion interne

Longueur du siège

620 mm

Genre du siège

avec courroie de retenue

Béquille

latérale

Utilisation avec side-car

-

Indicateur de vitesse

km/h

Rétroviseur

1/ à gauche

Antivol

verrouillage de la direction

Équipement spécial

-

Moteur

Marque

SUZUKI

Type

J 401

Construction

monobloc

Temps

4

Carburant

B

Position

au centre

Refroidissement

air

Nombre cylindres

1

Alésage

72,0

Course

61,2

Cylindrée

250

CV-impôt

1,27

Puissance

16,3 kW DIN

t/m

8400

Silencieux

1 pot

SUZUKI 3820

Déparasitage

OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = C

Mesure des gaz

CO corr. 2,9 %

V-max

135 km/h

Bruit :

(conforme 01.10.82)

Avec le véhicule en marche

voir la fiche des émissions

à l'arrêt :

79,0

dB(A) à 1/min

6300

Dimensions

Longueur

2180

Hauteur

1210

Largeur

870

Empattement

1420

Nombre de places

2

Poids

avant

arrière

total

Poids à vide

58

70

128

Répartition du poids

30

110

140

Poids total

88

180

268

Poids garantis

-

330

Dimension des pneus

3,00 - 21

4,00 - 18

jantes *)

Ply/bars

4 / 1,25

4 / 1,5

Charge / Vmax

146 / 150

220 / 150

Équipement : §)

Feu de route

CR

(E)

Feu de croisement

CR

(E)

Feu de position

A

(E)

Clignoteurs AV

SUZUKI 35600-12A

Feu rouge

SUZUKI 35710-39A

Feu stop

SUZUKI 35710-39A

Clignoteurs AR

SUZUKI 35600-12

Catadioptr

I

(E)

Éclairage plaque :

combiné

Puissance dynam

-

Avertisseur

NIKKO TPAR 820 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	<u>Motocycle</u>	Poids à vide	<u>128</u>
Marque de fabrique	<u>S U Z U K I</u>	Poids total	<u>330</u>
Type	<u>SJ 41 A</u>	Carburant	<u>B</u>
Homologation No CH	<u>6711 73</u>	Cylindrée	<u>250</u>
Nombre de places	<u>2</u>	CV-impôt	<u>1,27</u>

Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation

- *-) Jantes : AV = J 21 x 1.60 AR = J 18 x 2.15 roues à rayons acier avec jantes aluminium "TAKASAGO".
- §) Équipement : AV = bavette obligatoire AR = prolongement en plastique du pare-boue obligatoire.
- +-) Frein roue avant : variante; hydraulique, 1 disque (avec perforations ovales)

Lieu et date de l'homologation Zurich, 24.02.82

Remplace fiche d'homologation CH 6711 73 du 24.02.82
02.08.84 - frein roue avant / jak

Service fédéral d'homologation