

Genre du véhicule

Marque de fabrication

Type

Fiche d'homologation

Moto-cyclo

S U Z U K I

SF 41 A (CR 125 S) 2 places

CH 6711 75

Constructeur

SUZUKI MOTOR CO., LTD, Hamamatsu / Japon

Identification

devant le No du cadre "SF 41 A"

Plaquette du constructeur

à gauche, sur tête de direction

Numero du cadre

à droite, sur tête de direction

Identification du moteur

"F 404" devant le No du moteur, à gauche en haut sur le carter du moteur

Véhicule homologué

SF 41 A - 100 024

Importateur principal

FRANKONIA AG, 8048 Zurich

Autres importateurs

-

Construction du véhicule

Nombre d'essieux

2

Nombre de roues

2

Boîte c. v.

mécanique

Nombre de vitesses

5

Frein roue avant

mécanique, à expansion interne

Frein roue arrière

mécanique, à expansion interne

Longueur du siège

610 mm

Genre du siège

avec courroie de retenue

Bequille

latérale

Utilisation avec siège-car

-

Indicateur de vitesse

km/h

Retroviseur

1/à gauche

Antivol

verrou au guidon

Équipement spécial

-

Moteur

Marque

SUZUKI

Type

F 404

Construction

monobloc

Temps

4

Carburant

B

Position

au centre

Refroidissement

air

Nombre cylindres

1

Alésage

57,0

Course

48,8

Cylindrée

124

CV-impôt

0,63

Puissance

9,6 kW (DIN)

à t/min

9500

Silencieux

1 pot SUZUKI 0520

*)

Déparasitage

OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = C

Mesure des gaz

CO corr. 2,9 %

V-max

115 km/h

Bruit

(conforme 01.10.82)

Avec le véhicule en marche

voir la fiche des émissions

à l'arrêt

75,0

dB(A) à t/min

7125

Dimensions

Longueur

2100

Hauteur

1170

Largeur

850

Empattement

1345

Nombre de places

2

Poids

avant

arrière

total

Poids à vide

50

60

110

Répartition du poids

20

120

140

Poids total

70

180

250

Poids garantis

-

-

310

Dimension des pneus

2.75 - 21

4.10 - 18

+)

Ply/bars

4 / 1,25

4 / 2,0

Charge / Vmax

128 / 150

225 / 150

Équipement \$)

Feu de route

CR

(E)

Feu de croisement

CR

(E)

Feu de position

A

(E)

Clignoteurs AV

Suzuki 35600-12A

Feu rouge

Suzuki 35710-39A

Feu stop

Suzuki 35710-39A

Clignoteurs AR

Suzuki 35600-12

Catadioptre

I

(E)

Éclairage plaque

combiné

Puissance dynamo

-

Avertisseur

NIKKO TPFR 820 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	<u>Motocycle</u>	Poids à vide	<u>110</u>
Marque de fabrication	<u>S U Z U K I</u>	Poids total	<u>310</u>
Type	<u>SF 41 A</u>	Carburant	<u>B</u>
Homologation No CH	<u>6711 75</u>	Cylindrée	<u>124</u>
Nombre de places	<u>2</u>	CV-Impôt	<u>0,63</u>

Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Insonorisation : éléments de caoutchouc-Silikon entre les ailettes de refroidissement du cylindre:
6 pièces 6 x Ø 10 mm.
- +) Variante de pneus: AR = 3.50 - 18 224 (2,5) Vmax 180 km/h
- Jantes : AV = J 21 x 1.60 AR = J 18 x 1.85 roues à rayons en acier
- §) Équipement : AV = une bavette est exigée AR = prolongement du pare-boue en plastique est exigé.