

Genre du véhicule

Marque de fabrication

Type

Fiche d'homologation

Motocycle

SUZUKI

NF 41 B (GS 125 S) 2 places

CH 6711 79

Constructeur
IdentificationSUZUKI MOTOR CO., LTD, Hamamatsu / Japon
devant le No du cadre "NF 41 B"

Plaquette du constructeur

à gauche, sur tête de direction

Numéro du cadre

à droite, sur tête de direction

Identification du moteur

"F 406" devant le No du moteur, à gauche en haut sur le carter du moteur

Véhicule homologué

NF 41 B - 100 031

Importateur principal

FRANKONIA AG, 8048 Zurich

Autres importateurs

-

Construction du véhicule

Nombre d'essieux

2 Nombre de roues 2

Boîte c. v.

mécanique

Nombre de vitesses

5

Frein roue avant

hydraulique, 1 disque (non ajouré)

Frein roue arrière

mécanique, à expansion interne

Longueur du siège

630 mm

Genre du siège

avec courroie de retenue

Sequille

centrale et latérale

Utilisation avec side-car

-

Indicateur de vitesse

km/h

Retroviseur

1/à gauche

Antivol

verrou au guidon

Equipe-ment special

-

Moteur

Marque

SUZUKI F 406

Construction

monobloc 4

Carburant

B Position au centre

Refroidissement

air Nombre cylindres 1

Alésage

57,0 Course 48,8

Cylindree

124 CV-impôt 0,63

Puissance

10,4 kW (DIN) àt/min 9500

Silencieux

1/ 425x9 100 mm "SUZUKI 0532" *

Déparasitage

OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = C

Mesure des gaz

CO corr. 2,8 %

V-max

120 km/h

Bruit

Avec le véhicule en marche

voir la fiche des émissions

à l'arrêt

76,0 dB(A àt/min 7125

Dimensions

Longueur

1995 Hauteur 1110

Largeur

705 Empattement 1270

Nombre de places

2

Poids

Poids à vide

53 avant 60 arrière 113

Répartition du poids

20 120 140

Poids total

75 180 255

Poids garantis

280

Dimension des pneus

2,75 - 18 3,00 - 18 jantes: +)

Ply/cars

4 / 1,25 4 / 2,25

Charge / Vmax

112 / 150 180 / 150

Equipement \$)

Feu de route

Stanley CH 1 0018

Feu de croisement

Stanley CH 1 0018

Feu de position

Stanley CH 1 0018

Clignoteurs AV

Suzuki 35600-4

Feu rcuge

Suzuki 35710-31B ou CH 1 0239

Feu stop

Suzuki 35710-31B ou CH 1 0239

Clignoteurs AR

Suzuki 35600-8

Catadioptre

I (E)

Eclairage plaque

combiné

Puissance dynamo

-

Avertisseur

NIKKO TPAR 773 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	<u>Motocycle</u>	Poids à vide	<u>113</u>
Marque de fabrication	<u>S U Z U K I</u>	Poids total	<u>280</u>
Type	<u>NF 41 B</u>	Carburant	<u>B</u>
Homologation No CH	<u>6711 79</u>	Cylindrée	<u>124</u>
Nombre de places	<u>2</u>	CV-impôt	<u>0,63</u>

Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Insonorisation : éléments de caoutchouc-Silikon entre les ailettes de refroidissement du cylindre:
6 pièces 6 x Ø 10 mm.
- +) Jantes : AV = J 18 x 1.60 AR = J 18 x 1.60 roues intégrales en métal léger SUZUKI.
- §) Equipement : un prolongement est exigé au pare-boue arrière.

Motocycle

S U Z U K I

N F 4 1 B
(GS 125 S)/(2 places)

CH 6711 79

Fiche complémentaire

I

Complément du 18.10.82 à Berne - Ad

Conforme selon les prescriptions du bruit au 01.10.82:

Puissance du moteur : 9,1 kW (DIN) à 8500 t/min.

Silencieux : inchangé

Insonorisation : - Ailettes de refroidissement du cylindre avec éléments de caoutchouc pressés; 6 pièces = 6 x ϕ 10 mm;
- bague de réduction (ϕ intérieur 14 mm) soudée dans l'entrée du tube d'échappement.

Mesure du bruit : à l'arrêt = 73,0 dB/A à 6375 t/min.
(avec le vhc. en marche, voir la fiche des émissions).

Mesure des gaz : CO-korr. = 1,3 % à 1400 t/min. (voir également la FE).

Vitesse maximale : 110 km/h.