

Genre du véhicule

Marque de fabrication

Type
GP 71 A

Fiche d'homologation

Motocycle

SUZUKI

(XN 85 Turbo) 1 place

CH

6711 80

Constructeur SUZUKI MOTOR CO., LTD. Hamamatsu / Japon

Identification sur la plaquette du constructeur "GP 71 A"
devant le No du cadre "GP 71 A"

Plaquette du constructeur à l'avant, sur le tube de direction

Numero du cadre à droite, sur le tube de direction

Identification du moteur "P 701" devant le No du moteur, à droite, au centre en haut sur le moteur

Vehicule homologué GP 71 A - 100 023

importateur principal Frankonia AG, 8048 Zurich

Autres importateurs -

Construction du véhicule

Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 2

Boite c. v. mécanique

Nombre de vitesses 5

Frein roue avant hydraulique, 2 disques (ajourés) *

Frein roue arrière hydraulique, 1 disque (ajouré) *

Longueur du siege 360 mm

Genre du siege -

Béquille centrale + latérale

Utilisation avec side-car -

Indicateur de vitesse km/h

Retroviseur 1/ à gauche

Antivol verrouillage de la direction

Equipement special cockpit

Moteur

Marque SUZUKI Type P 701 (turbo)

Construction en ligne Temps 4

Carburant B Position au centre

Refroidissement air Nombre cylindres 4

Alésage 62,0 Course 55,8

Cylindrée 674 CV-impôt 3,43

Puissance 56 kW DIN à/t/min 7500

Silencieux 1 = SUZUKI 0931 **)

Déparasitage OCB, annexe 3, chiffres 3+4 = C

Mesure des gaz CO corr. 3,3 % à 1050 t/min

V-max 190 km/h

Bruit

Avec le véhicule en marche voir la fiche des émissions

A l'arrêt 78,0 cB/A à/t/min 5625

Dimensions

Longueur 2250 Hauteur 1210

Largeur 725 Empattement 1485

Nombre de places 1

Poids avant 125 arrière 125 total 250

Poids à vide 15 55 70

Répartition du poids 140 180 320

Poids total 140 180 320

Poids garantis - 455

Dimension des pneus 100/90 H 16 120/90 H 17 *)

Ply/bars - / 2,5 - / 2,9

Charge / Vmax 195 / 210 280 / 210

Equipement

Feu de route ECR (E)

Feu de croisement ECR (E)

Feu de position A (E)

Clignoteurs AV SUZUKI 35 600-13

Feu rouge SUZUKI 35 710-28

Feu stop SUZUKI 35 710-28

Clignoteurs AR SUZUKI 35 600-13A

Catadioptre I (E)

Eclairage plaque 1/ combiné

Puissance dynamo -

Avertisseur NIKKO TPAR 772 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Motocycle
 Marque de fabrication S U Z U K I
 Type GP 71 A
 Homologation No CH 6711 80
 Nombre de places 1

Poids à vide 250
 Poids total 455
 Carburant B
 Cylindrée 574
 CV-impôt 3,43

Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Freins : à disques ajourés par perforations ovales.
- ***) Insonorisation : éléments de caoutchouc entre les ailettes de refroidissement
 à la culasse = 2 pièces à gauche et 2 à droite de 350x15x15 mm et 250x15x15 mm
 au cylindre = 4 pièces à l'arrière de 650x10x15 mm
 4 pièces à l'avant de 500x10x15 mm.
- +) Roues / jantes : roues intégrales en alliage léger SUZUKI AV = J 16 x MT 2,15 AR = J 17 x MT 2,50.
- §) Equipement : une bavette est exigée à l'arrière.

Lieu et date de l'homologation Zurich, 21.09.82

Remplace fiche d'homologation CH

Service fédéral d'homologation