

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation
Motocycle	S U Z U K I	GP 71 A (XN 85 Turbo) 2 places	CH 6711 81

Constructeur	SUZUKI MOTOR CO., LTD. Hamamatsu / Japon		
Identification	sur la plaquette du constructeur	"GP 71 A"	
	devant le No du cadre	"GP 71 A"	
Plaquette du constructeur	à l'avant, sur le tube de direction		
Numéro du cadre	à droite, sur le tube de direction		
Identification du moteur	"P 701" devant le No du moteur, à droite, au centre en haut sur le moteur		
Véhicule homologué	GP 71 A - 100 023		
Importateur principal	Frankonia AG, 8048 Zurich		
Autres importateurs	-		

Construction du véhicule	Moteur						
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	2	Marque	SUZUKI	Type	P 701 (turbo)
Boîte c. v.	mécanique		Construction	en ligne		Temps	4
Nombre de vitesses	5		Carburant	B		Position	au centre
Frein roue avant	hydraulique, 2 disques (ajourés) *		Refroidissement	air		Nombre cylindres	4
Frein roue arrière	hydraulique, 1 disque (ajouré) *		Alésage	62,0		Course	55,8
Longueur du siège	700 mm		Cylindres	674		CV-impôt	3,43
Genre du siège	avec courroie de retenue		Puissance	56 kW DIN		à t/min	7500
Béquille	centrale + latérale		1 = SUZUKI 0931				**
Utilisation avec side-car	-		Silencieux	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = C			
Indicateur de vitesse	km/h		Déparasitage	CO corr. 3,3 % à 1050 t/min			
Retroviseur	1/ à gauche		Mesure des gaz	190 km/h			
Antivol	verrouillage de la direction		V-max	190 km/h			
Equipement spécial	cockpit		Bruit	voir la fiche des émissions			
			Avec le véhicule en marche	78,0		dB/A à t/min	5625
			A l'arrêt				

Dimensions	Longueur		2250	Hauteur		1210
	Largeur		725	Empattement		1455
Nombre de places	2					
Poids	avant			arrière		total
Poids à vide	125			125		250
Répartition du poids	15			125		140
Poids total	140			250		390
Poids garantis						455
Dimension des pneus	100/90 H 16			120/90 H 17		+
Ply/bars	- / 2,5			- / 2,8		
Charge / Vmax	195 / 210			280 / 210		

Equipement	§)	
Feu de route	HCR (E)	
Feu de croisement	HCR (E)	
Feu de position	A (E)	
Clignoteurs AV	SUZUKI 35 600-13	
Feu rouge	SUZUKI 35 710-28	
Feu stop	SUZUKI 35 710-28	
Clignoteurs AR	SUZUKI 35 600-13A	
Catadioptré	I (E)	
Eclairage plaque	1/ combiné	
Puissance dynamo	-	
Avertisseur	NIKKO TPAR 772 ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation		Poids à vide	250
Genre du véhicule	<u>Motocycle</u>	Poids total	455
Marque de fabrication	<u>S U Z U K I</u>	Carburant	B
Type	<u>GP 71 A</u>	Cylindrée	674
Homologation No CH	<u>6711 81</u>	CV-impôt	3,43
Nombre de places	<u>2</u>		

Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Freins : à disques ajourés par perforations ovales.
- **) Insonorisation : éléments de caoutchouc entre les ailettes de refroidissement
 - à la culasse = 2 pièces à gauche et 2 à droite de 350x15x15 mm et 250x15x15 mm
 - au cylindre = 4 pièces à l'arrière de 650x10x15 mm
 - 4 pièces à l'avant de 500x10x15 mm.
- +) Roues / jantes : roues intégrales en alliage léger SUZUKI AV = J 16 x MT 2,15 AR = J 17 x MT 2,50.
- §) Equipement : une bavette est exigée à l'arrière.

Lieu et date de l'homologation Zurich, 21.09.82

Remplace fiche d'homologation CH

Service fédéral d'homologation