

Motocycle

SUZUKI

SF 11 A (TS 125 ER) 2 places

CH 6711 85

Constructeur SUZUKI MOTOR CO., LTD. Hamamatsu / Japon

Identification sur la plaquette du constructeur "SF 11 A"

devant le No du carte "SF 11 A"

Plaquette du constructeur à gauche, sur tête de direction

Numéro du cadre à droite, sur tête de direction

Identification du moteur "F 103" devant le No du moteur, à gauche, en haut sur le carter du vilebrequin

Véhicule homologué SF11A-100 026

Importateur principal FRANKONIA AG, 8048 Zürich

## Construction du véhicule

Nombre d'essieux / roues 2 / 2

Boîte c.v. mécanique

Nombre de vitesses 6

Frein roue avant mécanique, à expansion interne

Frein roue arrière mécanique, à expansion interne

Longueur du siège 600 mm

Genre du siège avec courroies de retenus

Béquille latérale

Utilisation avec side-car -

Indicateur de vitesse km/h

Rétroviseur 1/à gauche

Antivol verrouillage de la direction

Équipement spécial -

## Moteur

Marque SUZUKI Type F 103

Construction monobloc Temps 2

Carburant B Position au centre

Refroidissement air Nombre cylindres 1

Alésage 56,0 Course 50,0

Cylindrée 123 CV-impôt 0,63

Puissance en kW 7,5 (DIN) à Vmin 6500

Bruit à l'arrêt 68,0 dB(A à 1/min 4875

Silencieux 2 = SUZUKI 4875 ou 4877 \*)

Mesure des gaz CO-corr. 3,7 % à 1400 t/min

Déparasitage OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = B

V-max 100 km/h

## Dimensions

Longueur 2085 Hauteur 1155

Largeur 850 Empattement 1345

Nombre de places 2

Poids avant arrière total

Poids à vide 49 58 107

Répartition du poids 30 110 140

79 168 247

Poids garantis 295

Dimension des pneus 2,75 - 21 4.10 - 18 +)

Ply / bars 4 / 1,25 4 / 2,0

Charge 128 225

pour V-max 150 150

Jantes +) +)

## Équipement §)

Feu de route KOITO CH 1 4421 05

Feu de croisement KOITO CH 1 4421 05

Feu de position KOITO CH 1 4421 05

Clignoteurs AV SUZUKI 35600-12A

Feu rouge SUZUKI 35710-39A

Feu stop SUZUKI 35710-39A

Clignoteurs AR SUZUKI 35600-12

Catadioptré I (E)

Éclairage plaque 1/ combiné

Puissance dynamo -

Avertisseur NIKKO TPAP 820

ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	<u>Motocycle</u>	Poids à vide	<u>107</u>
Marque de fabrication	<u>S U Z U K I</u>	Poids total	<u>295</u>
Type	<u>S F 11 A</u>	Carburant	<u>B</u>
Homologation		Cylindrée	<u>123</u>
N° CH	<u>6711 85</u>	CV-impôt	<u>0,63</u>
Nombre de places	<u>2</u>		

Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- \*) Insonorisation : éléments de caoutchouc entre les ailettes de refroidissement:
- au cylindre = 2 pièces 40 x 15 x 15 mm à gauche
  - = 3 pièces 40 x 15 x 15 mm à droite
  - à la culasse = 30 pièces 20 x 10 x 15 mm
- +) Variante de pneus: 3.50 - 18 224 (2,5) Vmax 180 km/h
- Jantes : AV = J 21 x 1,6 AR = J 18 x 1,85 roues à rayons en acier
- §) Équipement : une bavette est exigée derrière la roue arrière.

Lieu et date de l'homologation Zurich, 08.12.82 Sch8/lin

Remplace fiche d'homologation CH

Service fédéral d'homologation