

Genre du véhicule :

Marque de fabrication :

Type :

Fiche d'homologation :

Motocycle

SUZUKI

GN 72 L (GSX 550 L) (1 place)

CH 6711 90

Constructeur SUZUKI MOTOR CO, LTD., Hamamatsu / Japan

Identification sur la plaquette du constructeur "GN 72 L"
devant le No du carte "GN 72 L"

Plaquette du constructeur à gauche, sur tête de direction

Numéro du cadre à droite, sur tête de direction

Identification du moteur "N 702" devant le No du moteur, à droite, sur le bloc

Véhicule homologué GN72L-100 003

Importateur principal FRANKONIA AG., 8048 Zurich

Construction du véhicule	<u>2 / 2</u>	Moteur	<u>SUZUKI</u>	Type	<u>N 702</u>
Nombre d'essieux / roues	<u>mécanique</u>	Marque	<u>en ligne</u>	Temps	<u>4</u>
Boîte c.v.	<u>6</u>	Construction	<u>B</u>	Position	<u>au centre, en bas</u>
Nombre de vitesses	<u>6</u>	Carburant	<u>air</u>	Nombre cylindres	<u>4</u>
Frein roue avant	<u>hydraulique, 1 disque (av.perforations ovales)</u>	Rafroidissement	<u>60</u>	Course	<u>50,6</u>
Frein roue arrière	<u>mécanique, à expansion interne</u>	Alésage	<u>572</u>	CV-impôt	<u>2,91</u>
Longueur du siège	<u>440 mm</u>	Cylindrée	<u>34,9</u>	à t/min	<u>7500</u>
Genre du siège	<u>avec rebord</u>	Puissance en kW	<u>78</u>	dB/A à t/min	<u>5625</u>
Béquille	<u>centrale + latérales</u>	Bruit à l'arrêt	<u>2 = 520xØ110 mm conique + sortie conique</u>		
Utilisation avec side-car	<u>km/h</u>	Silencieux	<u>95xØ 40 mm; SUZUKI X4352X</u>		
Indicateur de vitesse	<u>1/ à gauche</u>	Mesure des gaz	<u>3,8 vol.-% CO corr. à 1150 t/min</u>		
Rétroviseur	<u>verrouillage du guidon</u>	Déparasitage	<u>OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = 3 ou C</u>		
Antivol	<u>-</u>	V-max	<u>185 km/h</u>		
Équipement spécial	<u>-</u>				

Dimensions			
Longueur	<u>2150</u>	Hauteur	<u>1360</u>
Largeur	<u>800</u>	Empattement	<u>1445</u>
Nombre de places	<u>1</u>		
Poids :			
avant	<u>94</u>	arrière	<u>108</u>
Poids à vide	<u>15</u>		<u>202</u>
Répartition du poids	<u>109</u>		<u>70</u>
			<u>272</u>
			<u>410</u>
Poids garantis			
Dimension des pneus +)	<u>100/90 - 16 H</u>	<u>130/90 - 16 H</u>	
Pty / bars	<u>4 / 2,8</u>	<u>4 / 2,8</u>	
Charge	<u>212</u>	<u>307</u>	
pour V-max	<u>210</u>	<u>210</u>	
Jantes	<u>+)</u> <u>J16xMT2,15</u>	<u>J16xMT2,50</u>	<u>intégrales all.léger SUZUKI</u>

Équipement	<u>\$)</u>
Feu de route	<u>HCR (E)</u>
Feu de croisement	<u>HCR (E)</u>
Feu de position	<u>A (E) séparé</u>
Clignoteurs AV	<u>1 (E)</u>
Feu rouge	<u>SUZUKI 35 710-45</u>
Feu stop	<u>SUZUKI 35 710-45</u>
Clignoteurs AR	<u>2a (E)</u>
Catadioptre	<u>I (E)</u>
Eclairage plaque	<u>combiné</u>
Puissance dynamo	<u>-</u>
Avertisseur	<u>NIKKO TPAP 773</u>
	<u>ou d'autres modèles homologués</u>

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	<u>Motocycle</u>	Poids à vide	<u>202</u>
Marque de fabrique	<u>S U Z U K I</u>	Poids total	<u>410</u>
Type	<u>G N 7 2 L</u>	Carburant	<u>B</u>
Homologation		Cylindrée	<u>572</u>
No. CH	<u>6711 90</u>	CV-impôt	<u>2,91</u>
Nombre de places	<u>1</u>		

Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

+) Variante roue avant: livrable sur demande: Pneus: 100/90 - 19 57 H Charge: 230 (2,8) Vmax 210 Km/h
Jante: J 19 x MT1.85 intégrale en alliage léger "SUZUKI"

§) Equipement : un prolongement du pare-boue arrière est exigé.

Lieu et date de l'homologation Zurich, 28.04.83
Hi(ZH)/PR

Remplace fiche d'homologation CH 6711 90 du 28.04.83
Variante roue avant
(14.08.85)

Service fédéral d'homologation