Genre du véhicule	Marque de fabrique Type			Fiche d'homologation N	Fiche d'homologation N°		
Motocycle	s w m	Six Days 125	(2 places)	сн 6715 02			
Constructeur du cadre Constructeur du moteur dentification	S W M (Speedy Working Motors) s.r.l, 20030 Palazzolo Milanese (I) Fightel & Sachs AG,, Schweinfurt (RFA) "CH*C*" devant le No du cadre "SWM 125" frappé près du No du cadre						
faquette constructeur luméro du cadre frappé ligne ident, du moteur Iche d'homologation No	à l'avant, sur le tube de direction à droite, latéralement sur le support de la suspension "1251/6, GS" à droite, latéralement sur le bloc (plaquette) DAYTONA SHOP, Samuel Wuillemin, 1026 Echandens						
mportateur principal A partir du No de cadre Véhicule homologué	CH * C * 0 028	A partir du numéro du moteur Signes fixes dans code du type	CC # P #				
Construction du véhicule Construction Nombre d'essieux Direction Embrayage Boite c. v. Nombre de vitesses Transmission Couronne fixée Pédalier Tour complet du pédalier Frein roue avant Frein roue arrière Guidon réglable Longueur du siège	2 Nombre de roues guidon	Refroid Alésage Cylindn Pulssar Vinin di Marque Bruit Silencie c, tringles Sil. d'as	action monobloc B / mélang air seement 123,66 123,66 Indiana I	Temps Position Nombre cylindr. Course			
Equipement §) Indicateur de vitesse Rétroviseur Antivol Nombre de places Dimensions Longueur Largueur/Larg, du guidon	km/h l à gauche verrouillage de la direction t 2 2030 Porte à faux 860 Empattement	av 310 pour Vitesse	utile 5 otal 55 e fabr. pneus 3,00 x 21 r - / 2,25	50 135 185 185 3.50 - 18 - / 2.8 260 150	otal 100 140 240 280 km		

Equipement §)		Indications pour le pérmis de circulation			
Feu de route Feu de croisement Feu de position Feu rouge Feu stop Clignoteurs	APRILIA ICM 1408 PM; identique R=S1 (E) R=S1 (E)	Genre du véhicula Marque et type Homologation No CH			
Catadioptres aux pédales Ectairage plaque Avertisseurs Puissance de la dynamo Béquille Utilisation av. side-car	Catadioptre ar I (E) combiné avec fou rouge 1 vibrour latérale	Places total Poids à vide Charge utile Poids total	2 svant 100 Carburant - CV-Impôt 280 Cylindrée	B / mélange_ 0,63 123,66	

Remarques, modifications, conditions et inscription dens le pérmis de circulation

- §) Equipement:
 une bayette est exigée à l'arrière;
 - le feu de position dans le phare doit être débranché;
- *) Insonorisation: les ailettes de refroidissement du cylindre et de la culasse sont garnies d'éléments caoutchouc (44) et (13).