

Genre du véhicule

Marque de la machine

Type

Fiche d'homologation N°

Motocycle

S W M

175 ER 7 V

(1 place)

CH 67 15 03

Constructeur du cadre  
Constructeur du moteur  
Identification

S.V.M. MOTORS, Rivolta d'Adda (I)

FICHEL &amp; SACHS AG., Schweinfurt (D)

"175 ER 7V" sur plaquette du constructeur.

"CH \* D \* SV \* ...." devant le numéro du cadre et sur plaquette du constructeur.

à l'avant, à droite sur tête de direction.

Plaquette constructeur  
Numéro du cadre frappé

à l'avant, à gauche sur tête de direction.

Signe Ident. du moteur

"1752 / 7A" à droite, en haut sur bloc-moteur, plaquette rivée.

Fiche d'homologation No

Importateur principal

DAYTONA SHOP, Samuel Willemin, 1026 Echandens

A partir du No de cadre

Véhicule homologué

CH \* D \* SV \* 0001

A partir du numéro du moteur

Signes fixes dans code du type

175 ER 7 V

Construction du véhicule

Construction

---

Nombre d'essieux

2

Nombre de roues

2

Direction

guidon

Embrayage

---

Boîte c. v.

mécanique non synchronisée

Nombre de vitesses

7

Ø roue entraînée

---

Transmission

---

Couronne fixée

---

Pédalier

---

Tour complet du pédalier

Long. levier pédale

---

Frein roue avant

mécanique, exp.int., câble, levier droite.

Frein roue arrière

mécanique, exp.int., à triangle, pédale.

Guidon réglable

Selle réglable

---

Longueur du siège

450 mm

Genre du siège

courbe

Équipement

Indicateur de vitesse

km/h

Rétroviseur

1 plan > 50 cm<sup>2</sup>

Antivol

verrouillage de la direction.

Nombre de places

1

av ---

Dimensions

Longueur

2105

Porte à faux

av 350

Largeur/Larg. du guidon

880

ar 340

Hauteur

1180

Empattement

1415

Moteur

Marque

S A C H S

Type

1752 / 7A

Construction

monobloc

Temps

2

Carburant

mélange

Position

centre

Refroidissement

air

Nombre cylindr.

1

Alésage

59,75

Course

61

Cylindrée

171

CV-impôt

9,87

Puissance en CV

20 DIN

à V/min

6500

V/min du moteur

---

à 30 km/h

---

Marque carburant

---

Gicleur princ.

---

Bruit

B2

dB(A)

à V/min

6500

Silencieux

1 pot 820 x Ø 85 mm "LAFRANCONI SWM" \*

Sil. d'aspiration

---

Mesure des gaz

---

Déparasitage

OCR, annexe B chiffre 3 + 4. Genre "B"

Poids

avant

arrière

total

Poids à vide

55

55

110

Charge utile

5

65

70

Poids total

60

120

180

Garantie fabr.

---

---

320

Dimens. pneus

3.00 - 21

4.50 - 18

Pty/bar

--- / 2,25

--- / 2,8

Charge

180

320

pour V max

150

150

Vitesse maximale selon le constructeur

104

km/h

Vitesse maximale testée

---

km/h

Equipement	Z K W	CH 1 2621 02
Feu de route	Z K W	CH 1 2621 02
Feu de croisement	Z K W	CH 1 2621 02
Feu de position	Z K W	CH 1 2621 02
Feu rouge	R - S1	(E)
Feu stop	R - S1	(E)
Cilignoteurs	av --	ar --
Catadioptres aux pédales	--	Catadioptre ar I (E)
Eclairage plaque	combiné avec feu rouge. **)	
Avertisseurs	APRILIA CH 5 2101 01 ou d'autres modèles selon les fiches d'homologation.	
Puissance de la dynamo	--	
Béquille	support central	
Utilisation av. side-car	non	

## Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Motocyclette		
Marque et type	S - W M	175 ER TV	
Homologation	67 15 03		
No	CH		
Places	total 1	avant --	--
Poids à vide	110	Carburant	mélange
Charge utile	--	CV-impôt	0,87
Poids total	320	Cylindrée	171

## Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \*) Silencieux : éléments de caoutchoucs entre les ailettes de refroidissement de la culasse et du cylindre.
- \*\*\*) Eclairage plaque : support doit être modifié par l'importateur (trop incliné).

Monter par l'importateur :

bavette à l'arrière et batterie

Lieu et date de l'homologation

Lausanne, 28 mai 1976 / Lausanne, 12 août 1976 / Berne, 18 octobre 1976

Homologation fédérale des types de véhicules