

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Motocycle	S W M	1 2 5 SV (1 place)	CH 67 15 05
Constructeur du cadre	S.W.M. (Speedy Working Motors) s.r.l. 20030 Palazzolo Milanese (I)		
Constructeur du moteur	PICHTEL & SACHS AG, Schweinfurt (D)		
Identification	"125 SV" sur plaquette du constructeur, "CH.C.SV" devant le no du cadre		
Plaquette constructeur	à l'avant, à droite sur tube de direction		
Numéro du cadre frappé	à l'avant, à gauche sur tube de direction		
Signe ident. du moteur	"1252/7A" à droite, en haut sur bloc-moteur (plaquette)		
Fiche d'homologation No			
Importateur principal	DAYTONA SHOP, Samuel Wullemain, 1026 Echandens		
A partir du No de cadre	-		
Vehicule homologué	CH.C.SV 0006	A partir du numéro du moteur	-
		Signes fixes dans code du type	125 SV / CH.C.SV

Construction du véhicule	-	
Construction	-	
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues 2
Direction	guidon	
Embrayage	-	
Boîte c. v.	mécanique	
Nombre de vitesses	7	Ø roue entraînée -
Transmission	-	
Couronne fixée	-	
Pédalier	-	
Tour complet du pédalier	-	
Frein roue avant	mécanique, à expansion interne	
Frein roue arrière	mécanique, à expansion interne	
Guidon réglable	-	
Longueur du siège	450 mm	Genre du siège conique

Moteur	SACHS		
Marque	monobloc	Type	1252/7A
Construction	B/mélange	Temps	2
Carburant	air	Position	centre
Refroidissement	53.75	Nombre cylindr.	1
Alésage	122	Course	54.00
Cylindrée	16,5 DIN	CV-impôt	0.62
Puissance en CV	-	à t/min	7000
t/min du moteur	-	à 30 km/h	-
Marque carburat.	81	Gicleur princ.	-
Bruit	1 pot SWM 10120 MI-71-CPA	à t/min	7000
Silencieux	-		9)
Sil. d'aspiration	-		-
Mesure des gaz	QCE annexe U chiffre: 314, genre: B		
Déparasitage	-		

Equipement y)		
Indicateur de vitesse	km/h	
Rétroviseur	1 plan > 50 cm ²	
Antivol	verrouillage de la direction	
Nombre de places	1	av -
Dimensions		
Longueur	2180	Porte à faux av 350
Largueur/Larg. du guidon	480 / 910	ar 390
Hauteur	1140	Empattement 1440

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	45	60	105
Charge utile	5	65	70
Poids total	50	125	175
Garantie fabr.	280		
Dimens. pneus	3.00 - 21	4.00 - 18	
Ply/bar	- / 2,25	- / 2,25	
Charge pour V max	180	270	
	130	130	
Vitesse maximale selon le constructeur			88 km/h
Vitesse maximale testée			- km/h

Equipement	CEV 21067/21068 (CH 1 2920 03)	
Feu de route	idem	
Feu de croisement	-	
Feu de position	-	
Feu rouge	R-S1 (E)	
Feu stop	R-S1 (E)	
Cilignoteurs	av -	ar -
Catadioptres aux pédales	-	Catadioptre ar I (E)
Eclairage plaque	combiné avec feu rouge	
Avertisseurs	1 vibreur	
Puissance de la dynamo	35 W / 6 V	
Béquille	support central	
Utilisation av. side-car	-	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Motoscycle	
Marque et type	S W M 125 SV	
Homologation No	CH	67 15 05
Places	total 1	avant
Poids à vide	105	Carburant B/mélange
Charge utile	-	CV-impôt 0,62
Poids total	280	Cylindrée 122

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

 5) Equipement: montés par l'importateur:

- deux sangles de caoutchouc autour du bloc et de la culasse du moteur (largeurs AV 55, AR 40 mm)
- rétroviseur
- tachymètre
- bavette AR en plastique

Lieu et date de l'homologation

Lausanne, 24.11.1976

Homologation fédérale des types de véhicules