

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Motocycle	S W M	2 5 0 SV (2 places)	CH 67 15 0 8
Constructeur du cadre	S.W.M. (Speedy Working Motors) s.r.l. 20030 Palazzolo Milanese (I)		
Constructeur du moteur	FICHTEL & SACHS AG, Schweinfurt (D)		
Identification	"250 SV" sur plaque du constructeur, "CH.E.SV" devant le no du cadre		
Plaque constructeur	à l'avant, à droite sur tube de direction		
Número du cadre frappé	à l'avant, à gauche sur tube de direction		
Identification du moteur	"2501/7A" à droite, en haut sur bloc-moteur (plaque)		
Fiche d'homologation No	DAYTONA SHOP, Samuel Wullemain, 1026 Echandens		
Importateur principal	-		
A partir du No de cadre	-		
Véhicule homologué	A partir du numéro du moteur	-	
	Signes fixes dans code du type	250 SV / CH.E.SV	

#### Construction du véhicule

Construction	-	
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues 2
Direction	guidon	
Embrayage	-	
Boîte c. v.	mécanique	
Nombre de vitesses	7	roue entraînée -
Transmission	-	
Couronne fixée	-	
Pédalier	-	
Tour complet du pédalier	- Longueur des manivelles -	
Frein roue avant	mécanique, à expansion interne	
Frein roue arrière	mécanique, à expansion interne	
Guidon réglable	-	
Longueur du siège	600	Selle réglable - Genre du siège av. courroie

#### Moteur

Marque	SACHS	Type	2501/7A
Construction	monobloc	Temps	2
Carburant	B/mélange	Position	centre
Retrodressement	air	Nombre cylindres	1
Alésage	71,5	Course	61,0
Cylindrée	245	CV-impôt	1,25
Puissance en CV	26 DIN	à t/min	6200
t/min du moteur	-	à 30 km/h	-
Marque carburateur	-	Gicleur principal	-
Bruit	81	dB/A à t/min	4650 (3/4)
Silencieux	1 pot CPA MI 12230/76 §)		
Sil. d'aspiration	-		
Mesure des gaz	-		
Déparasitage	OCE annexe 8 chiffres 3+4. genre B		

#### Équipement §)

Indicateur de vitesse	km/h	
Rétroviseur	1 plan > 50 cm <sup>2</sup>	
Antivol	verrouillage de la direction	
Réservoir carburant	-	
Nombre de places	2	av
Dimensions		
Longueur	2180	Porte à faux av 350
Largeur/Larg. du guidon	480 / 910	ar 390
Hauteur	1140	Empattement 1440

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	50	65	115
Charge utile	30	110	140
Poids total	80	175	255
Garantie fabr.	280		
Dimens. pneus	3.00 - 21	4.50 - 18	
Pty/bar	- / 2,25	- / 2,25	
Charge pour V max	180	320	
	130	130	
Vitesse maximale selon le constructeur			98,5 km/h
Vitesse maximale testée			- km/h

Équipement	ZKW CH 1 2621 02
Feu de route	ZKW CH 1 2621 02
Feu de croisement	ZKW CH 1 2621 02
Feu de position	R-S1 (E)
Feu rouge	R-S1 (E)
Feu stop	av - ar -
Cilignoteurs	av - ar -
Catadioptres aux pédales	- Catadioptre ar I (E)
Eclairage plaque	combiné avec feu rouge
Avertisseurs	APRILIA CH 5 2101 01 ou d'autres modèles selon fiches d'homologation
Puissance de la dynamo	-
Béquille	support central
Utilisation av. side-car	-

**Indications pour le permis de circulation**

Genre du véhicule	Moto-cyclo	
Marque et type	S W M 250 SV	
Homologation No	CH	67 15 08
Places	total 2	avant
Poids à vide	115	Carburant B/mélange
Charge utile	-	CV-impôt 1,25
Poids total	280	Cylindrée 245

**Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation**
§) Equipement, montée par l'importateur:

- deux sangles de caoutchouc autour du bloc et de la culasse du moteur (largeurs AV 55, AR 40 mm)
- rétroviseur
- tachymètre
- bavette AR en plastique
- batterie rechargée par volant magnétique avec redresseur

 14  
 Lieu et date de l'homologation

Lausanne, 24.11.1976

Homologation fédérale des types de véhicules