Genre du vehicule	, Marque de fabrique			Туре			Fiche d'homologation					
Motocycle	s W.	M		RS 440 GS ((1 place)	CH (37 °	1 5	1	7		
Constructeur Identification	Moto S.W.M. (Speedy W sur la plaquette du c devant le No du cadre	onstructeu:			nese			<u>.</u>				
Plaquette du constructeur Numero du cadre Identification du moteur Venicule homologue Importateur principal Autres importateurs	a l'avant, sur la têt à gauche, sur la tête "RS 440 GS" à droite, CH I GS OCO1 DAYTONA SHOP, Saruel	e de direc de direct en bas, l	tion ion atéralement sur	oloc-motor (f	frappé par l'import	ateur						
Construction du véhicule Nombre d'essieux Boite c. v. Nombre de vitesses Frein roue avant Frein roue arrière Longueur du siège Genre du siège Bequille Utilisation avec side-car Indicateur de vitesse Retroviseur Antivol Equipement spécial	2 Nombre mécanique 5 mécanique, à expansio mécanique, à expansio 430 mm centrale centrale hm/h l/ à gauche verrouillage du guido	on interne	2	Moteur Marque Construction Carburant Refroidissement Alésage Cylindrée Puissance Silencieux Déparasitage Mesure des gaz V-max Bruit Avec le véhicule el bruit à 1 a	Co-corr. 4,0 % 100 km/h voir FE. n marche (satisfai	ffres	exig	2 8 1 7 2 4 9 05 genr	u Ce ,03 400 mm	*)		
Dimensions Longueur Largeur Nombre de places Poids Poids a vide Répartition du poids Poids total Poids garantis Dimension des pneus Ply/bars Charce V-max.		ement	1270 1470 total 128 70 198 320	Equipement § Feu de route Feu de croisement Feu de position Clignoteurs AV Feu rouge Feu stop Clignoteurs AR Catagioptre Ectairage plaque Avertisseur	TXW CH 1 2621 02 TXW CH 1 2621 02 TXW CH 1 2621 02 TXW CH 1 0530 01 ULO CH 1 0530 01 I (E) 1/ combiné	d'aut:	Ces E	odèle	s h	ozoloszés -		

Indications pour le permis de circulation								
Genre du vehicule	Motocycle	Poids à vide	128					
Marque de fabrique	S W M	Poids total	320					
Type	RS_440_GS	Carburant	<u>B</u>					
Homologation No CH	6715_17	Cylindrée	399					
Nombre de places	1	CV-Impôt	2.03					

Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Insonorisation: Eléments caoutchouc entre les ailettes de refroidissement du cylindre (8 éléments 95x16x20 mm) et celles de la culasse (9 éléments 170xØ 15 mm) ainsi que 2 bandes d'absorption (320 x 28 mm)

 Etranglement du tuyau d'échappement avant le premier pot (Ø intérieur 43 mm, extérieur 48 mm)
- §) Modification par l'importateur:
 - une bavette à l'arrière.
 - une coiffe de bougie blindée avec résistence incorporée,
 - un miroir rétroviseur à gauche,