

Genre du vehicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation
Motocycle	S W M	RS 440 GS (2 places)	CH 67.15 18

Constructeur Moto S.W.M. (Speedy Working Motors), I-20030 Palazzolo Milanese
 Identification sur la plaquette du constructeur: "RS 440 GS-TF3"
 devant le No du cadre : "CH I GS"
 Plaquette du constructeur à l'avant, sur la tête de direction
 Numéro du cadre à gauche, sur la tête de direction
 Identification du moteur "RS 440 GS" à droite, en bas, latéralement sur bloc-moteur (frappé par l'importateur)
 Vehicule homologue CH I GS 0001
 Importateur principal DAYTONA SHOP, Samuel Vuillemin, 1008 Prilly
 Autres importateurs -

Construction du vehicule	Moteur	Marque	S W M	Type	RS 440 GS TF3
Nombre d'essieux	2	Construction	monobloc	Temps	2
Boite c. v	mécanique	Carburant	B	Position	au centre
Nombre de vitesses	5	Refroidissement	air	Nombre cylindres	1
Frein roue avant	mécanique, à expansion interne	Alesage	84	Course	72
Frein roue arriere	mécanique, à expansion interne	Cylindree	399	CV-impôt	2,03
Longueur du siege	600 mm	Puissance	20,6 kW (DIN)	à t/min	4400
Genre du siege	avec courrois de retenue	Silencieux	2 pots: 670x ø 100 mm, 380 x ø 95 mm (*)		
Bequille	centrale	Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffres 3+4, genre: B		
Utilisation avec side-car	-	Mesure des gaz	Co-corr. 4,0 %		
Indicateur de vitesse	km/h	V-max	100 km/h		
Retroviseur	1/ à gauche	Bruit	voir FE.		
Antivol	verrouillage du guidon	Avec le vehicule en marche	(satisfait aux exigences du 1.10.1982)		
Equipement special	-	bruit à l'arrêt	73,0	dB(A)à t/min	3300

Dimensions	Equipement §)				
Longueur	2170	Hauteur	1270	Feu de route	ZKW CH 1 2621 02
Largeur	920	Empattement	1470	Feu de croisement	ZKW CH 1 2621 02
Nombre de places	2			Feu de position	ZKW CH 1 2621 02
Poids	avant	arriere	total	Clignoteurs AV	-
Poids à vide	58	70	128	Feu rouge	ULO CH 1 0530 01
Repartition du poids	35	105	140	Feu stop	ULO CH 1 0530 01
Poids total	93	175	268	Clignoteurs AR	-
Poids garantis			320	Catadioptr	I (S)
Dimension des pneus	3,00 - 21 NBS	4,50 - 18 NBS		Eclairage plaque	1/ combiné
Ply/bars	3 / 2,25	- / 2,25		Puissance dynamo	-
Charge / v-max.	180 / 130	320 / 130		Avertisseur	BOSCH El 20016 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	<u>Motocycle</u>	Poids à vide	<u>128</u>
Marque de fabrique	<u>S V M</u>	Poids total	<u>320</u>
Type	<u>RS 440 GS</u>	Carburant	<u>B</u>
Homologation No CH	<u>6715 18</u>	Cylindree	<u>399</u>
Nombre de places	<u>2</u>	CV-impôt	<u>2,03</u>

Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Insonorisation: Eléments caoutchouc entre les ailettes de refroidissement du cylindre (8 éléments 95x16x20 mm) et celles de la culasse (9 éléments 170x ϕ 15 mm) ainsi que 2 bandes d'absorption (320 x 28 mm)
Etranglement du tuyau d'échappement avant le premier pot (ϕ intérieur 43 mm, extérieur 48 mm)
- §) Modification par l'importateur:
- une bavette à l'arrière,
 - une coiffe de bougie blindée avec résistance incorporée,
 - un miroir rétroviseur à gauche,
 - un garde chaîne