

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation
Motocycle	S W M	5 0 6 X N	CH 6715 19

Constructeur	Moto S W M S.p.A. (Speedy Working Motors), I-20030 Palazzolo Milanese
Identification	sur la plaquette du constructeur " 506 XN" devant le No du cadre "CH 506 XN"
Plaquette du constructeur	sur tête de direction
Numéro du cadre	à gauche, sur tête de direction
Identification du moteur	"506 XN" à gauche, en haut sur carter moteur
Véhicule homologué	CH 506 XN 1458
Importateur principal	DAYTONA SECP S.A., 1008 Prilly

Construction du véhicule		Moteur	
Nombre d'essieux / roues	2 / 2	Marque	S W M
Boîte c. v.	mécanique	Construction	monobloc
Nombre de vitesses	5	Carburant	B
Frein roue avant	mécanique, à expansion interne	Refroidissement	air
Frein roue arrière	mécanique, à expansion interne	Alésage	89
Longueur du siège	660 mm	Cylindrée	504
Genre du siège	avec courroie de retenue	Puissance en kW	23,6 (DIN)
Béquille	latérale à gauche	Bruit à l'arrêt	79,0
Utilisation avec side-car	-	Silencieux	1 pot 670 x ø 106 mm (*)
Indicateur de vitesse	km/h	Mesure des gaz	CO-corr. 1,5 % à 1200 t/min.
Rétroviseur	1 à gauche	Déparasitage	OCÉ, annexe B, chiffres 3+4, genre B
Antivol	verrouillage du guidon	V-max	124 km/h
Équipement spécial	-		

Dimensions			Équipement §)		
Longueur	2170	Hauteur	1210	Feu de route	CR (E)
Largeur	900	Empattement	1430	Feu de croisement	CR (E)
Nombre de places	2			Feu de position	A (E)
Poids				Clignoteurs AV	1 (E)
Poids à vide	60	avant	90	Feu rouge	ULO CH 1 0530 01
Répartition du poids	40	arrière	100	Feu stop	ULO CH 1 0530 01
	100	total	140	Clignoteurs AR	2a (E)
			290	Catadioptr	I (E)
Poids garants			330	Éclairage plaque	combiné
Dimension des pneus	3.00 - 21 (51S)			Puissance dynamo	-
Ply / bars	- / 2,5			Avertisseur	CEV IGM 0202 KA
Charge	195				ou d'autres modèles homologués
pour V-max	180				
Jantes	1,6 x 21				

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Motocycle	Poids à vide	150
Marque de fabrique	S W M	Poids total	330
Type	506 XN	Carburant	B
Homologation	6715 19	Cylindrée	504
No CH		CV-impôt	2.57
Nombre de places	2		

Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- *) Insonorisation : l'extérieur du boîtier du filtre à air, sur le côté gauche et dessous (mousse synthétique); caches latérales à gauche et à droite insonorisées (mousse synthétique).
- §) Equipement : des bavettes avant et arrière sont exigées.

Lieu et date de l'homologation Lausanne, 23.2.83
Sta/lin

Remplace fiche d'homologation CH

Service fédéral d'homologation