

Genre du véhicule 65) Motocycle	Marque de fabrique S U Z U K I	Type DR 600 S (SN 41 A) (2 places)	Fiche d'homologation No CH 6721 02
------------------------------------	-----------------------------------	--	---------------------------------------

Constructeur	SUZUKI MOTOR CO. LTD., Hamamatsu / Japon
Identification	sur la plaquette du constructeur "SN 41 A" numéro du cadre "SN 41 A -"
Plaquette du constructeur	à gauche, sur tête de direction
Numéro du cadre	à droite, sur tête de direction
Numéro-ATGE	à l'avant, sur tête de direction
Identification du moteur	"N 401" devant le No du moteur, en haut sur le carter du moteur
Importateur	FRANKONIA AG, Hohlstrasse 612, 8048 Zurich

Construction du véhicule		Moteur			
Nombre d'essieux/pneus	2 / 2	Marque	SUZUKI	Type	N 401
Frein roue avant	hydraulique, 1 disque (ajouré)	Construction	monobloc	Temps	4
Frein roue arrière	mécanique, à expansion interne	Carburant	B	Position	au centre
Siège longueur/genre	635 mm / avec courroie de retenue	Refroidissement	air	Cylindres	1
Support	latéral	Alésage/Course	94,0 / 85,0	Cylindrée	589
Utilisation avec side-car	non/remorque: non	CV-impôt	3,00	Déparasitage	C
Indicateur de vitesse	km/h	Puissance en kW	29,4	à min-1	6300
Rétroviseur	1/à gauche	Couple max.Nm	46,9	à min-1	5600
Antivol	verrou au guidon	Silencieux	1 pot = "SUZUKI X14AOX"		
Réservoir carburant	1/acier, 21 litres				
Équipement spécial	=	Vmax	155	Vmax mesurée	

Dimensions		Poids	avant	arrière	total
Longueur	2250	Poids à vide	72	88	160
Largeur	800	Répartition charge	30	110	140
Nombre de places	2		102	198	300
Équipement	§)				360
Clignoteurs AV	11 (E) ou 35600-31	Poids garantis	100/80 - 21	130/80 - 17	+)
Clignoteurs AR	12 (E) ou 35600-31A	Dimens. des pneus	- / 2,5	- / 2,5	
Catadioptre	1A (E) séparé	Pty/bars	224	290	
Puissance génératrice	=	Charge	180	180	
Avertisseur	NIKKO TPAR 820 ou d'autres modèles homologués	pour Vmax	21 x 1,85	17 MT 250	
		Jantes	roue à rayons acier		

Emissions du bruit		Emissions des gaz d'échappement							
Bt. de vitesses i-e		Au passage	Mesure à l'arrêt	Remarques	Emissions en g/km	Ralenti	Numéro-ATGE		
5	2,63	dB/A	dB/A min-1		CO	CO	min-1	CH	
					20,49	1,5	1400	00 02013	
F.	G	H	J	R	K	L	M	N	R

65) Motocycle

S U Z U K I

DR 600 S (SN 41 A)
(2 places)

CH 6721 02

Fiche complémentaire concernant les émissions

I

Contrôle subséquent du 16.9.86 à Zurich - Hi(ZH)/lin

Contrôle du bruit et des gaz d'échappement sel. les prescriptions 1.10.86

Dès la date d'importation 1.10.86:

Puissance du mot. : 25,8 kW à 5000/min

Couple maxi : 51,3 Nm à 4600/min

ident. du moteur : inchangée

Silencieux : 1 pot, désignation "SUZUKI 14A0"

Vmax : 140 km/h

Emissions du bruit

(E) Type du moteur	(F) Boîte de vitesse	(G) i-A	(H) au passage dB/A	(J) à l'arrêt dB/A	min-1	(R) Remarques
N 401	m5	2,62	81,0	74,0	3750	

Emissions des gaz

(E) Type du moteur	(F) Boîte de vitesse	(G) i-A	Emissions en g/km			(N) Ralenti		Numéro-ATGE
			(K) CO	(L) HC	(M) NO	CO	min-1	
N 401	m5	2,62	10,30	0,58	0,24	2,3	1300	00 02021

Emissions de fumée

(E) Type du moteur	(O) selon OCE annexe 3			(O+P) selon ECE-24		
	b =	à	min-1	k =	à	min-1
	b =	à	min-1	k =	à	min-1
	b =	à	min-1	k =	à	min-1
	b =	à	min-1	k =	à	min-1

(S) Bacharach

Pompe d'injection

x) compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale