

| | | | |
|-------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Genre du véhicule | Marque de fabrication | Type | Fiche d'homologation No |
| 62) Motorcycle | S U Z U K I | DR 125 S (SF43A) (2 places) | CH 6721 08 |

| | |
|---------------------------|---|
| Constructeur | SUZUKI MOTOR CO. LTD, Hamamatsu / Japon |
| Identification | sur la plaquette du constructeur "SF 43 A" numéro du cadre "SF 43 A" |
| Plaquette du constructeur | à gauche sur tête de direction |
| Numéro du cadre | à droite sur tête de direction |
| Numéro-ATGE | à droite sur tête de direction |
| Identification du moteur | "F 413" devant le no du moteur, à gauche en haut sur le carter du moteur |
| Importateur | FRANKONIA AG, Hohlstrasse 612, 8049 Zurich |

| | | | | | |
|---------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------|
| Construction du véhicule | | Moteur | | | |
| Nombre d'essieux/pneus | 2 / 2 | Marque | SUZUKI | Type | F 413 |
| Frein roue avant | hydraulique, disque (ajouré) | Construction | monobloc | Temps | 4 |
| Frein roue arrière | mécanique, tambour | Carburant | B | Position | au centre |
| Siège longueur/genre | 640 mm, avec courroie de retenue | Refroidissement | air | Cylindres | 1 |
| Support | latéral | Alésage/Course | 57,0 / 48,8 | Cylindrée | 124 |
| Utilisation avec side-car | - | CV-impôt | 0,63 | Déparasitage | C |
| Indicateur de vitesse | km/h | Puissance en kW | 9,60 DIN | à min-1 | 9000 |
| Rétroviseur | 1/à gauche | Couple max. Nm | 10,6 | à min-1 | 7500 |
| Antivol | verrou au guidon | Silencieux | 1 = SUZUKI 44A2 | | |
| Réservoir carburant | 1/acier, 13,5 litres | | | | |
| Équipement spécial | - | Vmax | 110 | Vmax mesurée | - |

| | | | | | |
|-----------------------|---|--------------------|----------------------|-------------|-------|
| Dimensions | | Poids | | | |
| Longueur | 2200 | avant | 1170 | arrière | total |
| Largeur | 820 | Poids à vide | 25 | 65 | 120 |
| Nombre de places | 2 | Répartition charge | 25 | 115 | 140 |
| Équipement | §) | | 80 | 180 | 260 |
| Clignoteurs AV | 11 (E) | Poids garantis | | | 305 |
| Clignoteurs AR | 12 (E) | Dimens. des pneus | 80/80 - 21 | 100/80 - 18 | |
| Catadioptr | I (E) | Pty/bars | - / 2,25 | - / 2,25 | |
| Puissance génératrice | - | Charge | 165 | 206 | |
| Avertisseur | Nikko TPAR 820 ou d'autres modèles homologués | pour Vmax | 150 | 150 | |
| | | Jantes | 1.60 x 21 | 1.85 x 18 | |
| | | | roues à rayons acier | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|------------|------------------|----------------------------------|---------------------------------|------|-----------------|---------|-------|-------------|
| Emissions du bruit | | | | Emissions des gaz d'échappement | | | | | |
| Bt. de vitesses i-e | Au passage | Mesure à l'arrêt | Remarques | Emissions en g/km | | | Ralenti | | Numéro-ATGE |
| 3,31 | dB/A | dB/A min-1 | | CO | HC | NO _x | CO | min-1 | CH |
| 3,31 | 78,0 | 72,0 6750 | valeurs limites 1.10.86 remplies | 6,04 | 0,68 | - | 3,6 | 1500 | 00 02016 |
| F | G | H | J | K | L | M | N | | R |

Indications pour le permis de circulation

(Code)

| | | | |
|-----------------------|--------------------|--------------|-------------|
| Genre du véhicule | <u>Motocycle</u> | Poids à vide | <u>120</u> |
| Marque de fabrication | <u>S U Z U K I</u> | Charge utile | <u>-</u> |
| Type | <u>DR 125 S</u> | Poids total | <u>305</u> |
| Homologation No | CH <u>6721 08</u> | Carburant | <u>B</u> |
| Carrosserie | <u>-</u> | Cylindrée | <u>124</u> |
| Nombre de places | <u>2</u> | CV-impôt | <u>0,63</u> |

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

+) Variante de pneus : AV = 2,75 - 21 128 (1,25) Vmax 150 km/h
 AR = 3,50 - 18 224 (2,50) 150 km/h

§) Équipement : une bavette à l'AV et un prolongement du pare-boue AR en plastique sont exigés.

Lieu et date de l'homologation Zurich, 15.08.85
Tr(ZH)/jak

Remplace la fiche d'homologation du

Service fédéral d'homologation