

**ATTESTATION DE TYPE**  
**COMMISSION D'EXPERTISE - TYPE DE VHC. A MOT.**

Catégorie <b>Voit. de tourisme</b>	Marque <b>D. K. W.</b>	Désignation du type / Signe de reconnaiss. <b>Meisterklasse Cabriolet</b>	Bordereau-type <b>N° 672.B</b>
---------------------------------------	---------------------------	--	-----------------------------------

Moyens de reconnaissance du type

N° de châssis frappé **A l'avant, au centre, s/support inférieur du ressort transversal, sous rés.**  
 N° de moteur frappé **A gauche, sur bloc moteur, au-dessus conduite d'eau (enlever filtre à air !)**  
 Constructeur du châssis **AUTO - UNION G.m.b.H., INGOLDSTADT (Allemagne)**  
 Constructeur du moteur **AUTO - UNION G.m.b.H., INGOLDSTADT (Allemagne)**

MOTEUR	CHASSIS	CARROSSERIE
Marque et type <b>D.K.W.</b> Genre <b>Blocmoteur 2 temps</b> Carburant <b>Benzine/huile</b> Nombre cyl. <b>2 Temps 2</b> Alésage <b>76 mm.</b> Course <b>76 mm.</b> C.V.-Impôt <b>3,512</b> Cylindrée totale <b>689 cm³</b> C.V. frein <b>23</b> Refroidissement <b>Eau</b> Empl. du moteur <b>A l'avant</b>	Nombre d'essieux <b>2</b> Entraînement sur <b>roues avant</b> 1. Frein A pied : <b>Hydraulique sur les 4 roues</b> 2. Frein A main : <b>Mécanique, à câble, sur roues arrières</b> 3. Frein <b>---</b> Frein de remorque <b>---</b> Direction <b>A gauche</b> Crochet de remorque <b>---</b> Nombre de vit. avant <b>3</b> (avec roue libre pouvant être déclenchée) Vit. en 1 <sup>re</sup> vit. <b>18</b> en prise dir. 100 km/h.	Constructeur <b>KARMANN</b> Genre/Forme <p style="text-align: center;"><b>Cabriolet</b></p> Nombre de portes <b>2</b> Nombre de places ass. Total <b>4-5</b> Avant <b>2</b> Milleu <b>---</b> Arrière <b>2-3</b> Nombre de places debout <b>---</b> Pour motos: Siège arrière <b>---</b> St'decar <b>---</b>

POIDS ET PNEUMATIQUES	Essieu avant	Essieu arrière	Total
Poids à vide du châssis prêt à rouler .....	kg.	kg.	--- kg.
Capacité de charge du châssis (Art. 11 RE) .....	kg.	kg.	--- kg.
Poids maximum garanti par le fabricant .....	kg.	kg.	--- kg.
Poids à vide du vhc. carrossé (prêt à rouler) .....	<b>450</b> kg.	<b>410</b> kg.	<b>860</b> kg.
Charge utile .....	kg.	kg.	--- kg.
Poids maximum garanti du train routier (camion / remorque) .....	--- kg.		
Pneumatiques: Dimension .....	<b>5,00 - 16</b>		simples <b>723036</b>
Capacité de charge (par pneu <b>400</b> kg.) .....	<b>800</b> kg.	<b>800</b> kg.	

# EQUIPEMENT ELECTRIQUE ET AVERTISSEUR

- Phares : Marque HELLA
- Feux de position 2, dans les phares (nat. plast.) 15 Watts
- Feux stop 2, combinés (nat. plast.) 2, extr. pare-chocs
- 2, fiches (Orig.)
- Indicateurs de direction : Syst. 2, feux clignotants 3) Emplacement
- 1) Feux rouges 2, combinés (nat. plast.) 8 Watts
- 2) Eclairage du No de contr. 2, extr. pare-chocs
- 3) Art. = Dans montants de porte ext. Avant = Sur les pare-chocs
- Essuie-glace 2, électr.
- Syst. anti-dérouillant Ampoules Blix à capuchon

## OBSERVATIONS

Tuyau d'échappement : L'extrémité du tuyau d'échappement ne doit pas être dirigée vers le sol.

- ### MODIFICATIONS ET AMELIORATIONS (sel. RB)
- 1) Feu rouge : Verre orange surchargé de couleur rouge. Ne peut être admis, exigé verre verte brûlé rouge.
  - 2) Eclair. No. de contr. : Doit être contrôlé sur son efficacité. (2 ampoules de 5 Watts)
  - 3) Indicateurs de direction : Feux clignotants supplémentaires montés par l'importateur.
- Miroir rétroviseur : Un second miroir doit être monté à gauche, à l'extérieur du vhc.

Lieu et date de l'expertise-type

ZÜRICH, le 8.12.1950

La commission d'expertises-types

## DIMENSIONS

Voie { avant 1.190 mm.  
arrière 1.250 mm.

Largeur hors-tout AV. 1.415 AR. 1.600 mm.

Empatiement 2.350 mm.

Longueur hors-tout 4.200 mm.

Hauteur (non chargé) 1.520 mm.

Garde au sol 165 mm.

Porte à faux, arrière 1.150 mm.

Crochet de remorque (haut. dep. sol) — mm.

Crochet de remorque (porte à faux) — mm.

Diamètre de braquage ext. gauche 10,90 m.

Diamètre de braquage ext. droite 11,20 m.



Dim. Intérieures \* Pour positions 1 & 2

Longueur du pont de charge tiré poignée mm.

Largeur du pont de charge à sol mm.

Hauteur Intérieure mm.

Haut. du pont dep. le sol mm.

Ridelles (hauteur) mm.