

Catégorie
Voit. de tourisme
(Station Wagon)

Marque
WILLYS

Désignation du type / Signe de reconnais.
4 - 73 Jeep Station Wagon
Entrain. roues arr.

Bordereau-type
N° **673.A**

Moyens de reconnaissance du type Désignation "4 - 73" en préfixe du No. de châssis (*)
 N° de châssis frappé A gauche, dans montant de porte, sur plaquette du constructeur (vissée)
 N° de moteur frappé Sur face frontale du bloc moteur, au-dessus de la pompe à eau
 Constructeur du châssis WILLYS OVERLAND Corporation, TOLEDO (Ohio) U.S.A.
 Constructeur du moteur WILLYS OVERLAND Corporation, TOLEDO (Ohio) U.S.A.

ATTESTATION DE TYPE
 COMMISSION D'EXPERTISE - TYPE DE VHC. A MOT.

MOTEUR
 Marque et type WILLYS ^{Hurricane} "4-73"
 Genre En ligne, a.latér.
 Carburant Benzine
 Nombre cyl. 4 Temps 4
 Alésage 79,374 mm.
 Course 111,12 mm.
 C.V.-Impôt 11,201
 Cylindrée totale 2'199 cm³
 C.V. frein 72
 Refroidissement Eau
 Empl. du moteur A l'avant

CHASSIS
 Nombre d'essieux 2
 Entraînement sur roues arrières
 1. Frein A pied : Hydraulique, sur les 4 roues.
 2. Frein A main : Mécanique, à câble, sur roues arrières
 3. Frein —
 Frein de remorque —
 Direction A gauche
 Crochet de remorque —
 Nombre de vit. avant 3 + surmultipliée
 Vit. en 1^{re} vit. en prise dir.

CARROSSERIE
 Constructeur WILLYS OVERLAND
 Genre/Forme Limousine commerciale (Station Wagon)
 Nombre de portes 2 + 1 arr.
 Nombre de places ass. Total 6***)
 Avant 2 Milleu 3 Arrière 1
 Nombre de places debout —
 Pour motos: Siège arrière —
 Sidecar —

POIDS ET PNEUMATIQUES	Essieu avant	Essieu arrière	Total
Poids à vide du châssis prêt à rouler	kg.	kg.	— kg.
Capacité de charge du châssis (Art. 11 RE)	kg.	kg.	— kg.
Poids maximum garanti par le fabricant	kg.	kg.	1'910 kg.
Poids à vide du vhc. carrossé (prêt à rouler)	kg.	785 kg.	1'395 kg.
Charge utile . (***)	kg.	740 kg.	1'350 kg.
Poids maximum garanti du train routier (camion/remorque)	kg.	kg.	560 kg****
Pneumatiques: Dimension	6.50 - 15 4 Ply		simples / doubles
Capacité de charge (par pneu 630 kg.)	1'260 kg.	1'260 kg.	


EQUIPEMENT ELECTRIQUE ET AVERTISSEUR

- 1) Syst. anti-éblouissant Ampoules Blix à cuiller
- 2) Feux rouges 1, combiné
- 3) Eclairage du N° de contr. 1, combiné
- 4) Emplacement
- 5) Essieu-glace 2, à dépression

Phares : Marque BOSCH Dispositifs
 Feux de position 2, sous les phares
 Feux stop 1, combiné
 Indicateurs de direction : Syst. flèches
 Avertisseur 1 avert. électr. 2 tons

DIMENSIONS

Voie	avant	1.403 mm.
Voie	arrière	1.450 mm.
AV. 1.750 AR.		
Largeur hors-tout		1.810 mm.
Empatement		2.640 mm.
Longueur hors-tout		4.500 mm.
Hauteur (non chargé)		1.890 mm.
Garde au sol		210 mm.
Porte à faux, arrière		1.230 mm.
Crochet de remorque (haut. dep. sol)		— mm.
Crochet de remorque (porte à faux)		— mm.
Diamètre de braquage ext. gauche		11,60 m.
Diamètre de braquage ext. droite		11,25 m.



Longueur du pont de charge	1.760 mm.
Largeur du pont de charge	1.110/1.430 mm.
Hauteur intérieure	1.230 mm.
Haut. du pont dep. le sol	650 mm.
Ridelles (hauteur)	— mm.
Porte à faux surbrace	900 mm.
chargement	

OBSERVATIONS

- * Nouveau moteur à soupapes latérales, culasse Hurricana "P", soupapes d'admission descendantes et soupapes d'échappement montantes.
- ** En élargissant la banquette avant jusqu'à une moyenne de 1.410 mm (arête avant, arr. bas du dossier, et arr. haut. des épaules) il peut être accordé 2-3 places, soit un total 6-7 places ass. *** Charge utile : 560 kg. y compris 2 personnes. ou s'il y a plus de passagers, faire réduction correspondante.

- 1) Phares : Dispositifs BOSCH montés par l'importat.
- 2) Feu rouges : Doit être monté par l'importateur en accord avec les prescriptions (A contrôler !)
- 3) Indic. de direction : Sont livrés démontés et placés par le représentant (A contrôler !)
- 4) Avertisseur : Interrupteur sur avert. 1 ton monté par l'importateur.

Lieu et date de l'expertise-type

ZURICH, le 8.12.1950

La commission d'expertises-types