


EQUIPEMENT ELECTRIQUE ET AVERTISSEUR

- Phares : Marque **DUCHILIER**
- Feux de position 2, dans les phares Feux stop 2, comb., & adr. (Sortite 10 Watts) (Eclairage du No de contr. 2, combinés, & et dr. combinés, 2 x 5 Watts)
- Feux stop 2, comb., & adr. (Sortite 5 Watts) 1)
- Feux rouges 2, comb., & & dr. (Sortite 5 Watts) 2)
- 3) Emplacement Arr. = Sous les phares Arr. = Noyés ds. montant porte arr. 3)
- Avertisseur 1 avert. électr. Essuie-glace 2 électr.

Syst. anti-éblouissant Ampoules bilux à cuiller

DIMENSIONS

| | | |
|--------------------------------------|---------|------------|
| Voie | avant | 1.320 mm. |
| | arrière | 1.320 mm. |
| Largeur hors-tout | AV. | 1.650 mm. |
| | AR. | 1.650 mm. |
| Empatement | | 2.1780 mm. |
| Longueur hors-tout | | 4.490 mm. |
| Hauteur (non chargé) | | 1.700 mm. |
| Garde au sol | | 180 mm. |
| Porte à faux, arrière | | mm. |
| Crochet de remorque (haut. dep. sol) | | mm. |
| Crochet de remorque (porte à faux) | | mm. |
| Diamètre de braquage ext. gauche | | 9,75 m. |
| Diamètre de braquage ext. droite | | 10,00 m. |



Dim. Intérieures

| | |
|----------------------------|---------------|
| Longueur du pont de charge | 930 mm. |
| Largeur du pont de charge | 980/1.170 mm. |
| Hauteur Intérieure | 900 mm. |
| Haut. du pont dep. le sol | 700 mm. |
| Ridelles (hauteur) | mm. |
| Porte à faux surr. | 860 mm. |
| chargement | |

OBSERVATIONS

- *) Nombre de places/charge utile : Pour ce veh., 11 peut être accordé 4 - 5 places plus une charge utile de 300 kg. Après enlèvement du siège arr. = 2 personnes, cette charge utile peut être augmentée jusqu'à 500 kg.
- Suivant le genre de marchandises transportées, demander une protection derrière le siège du conducteur et du passager (paroi, grille ou simili.)

MODIFICATIONS ET AMELIORATIONS (sel. req.)

- 1) Feu rouge : Un feu rouge suppl. est monté par l'im-portateur à moins de 400 mm. du profil ext. du veh. 2) Fel. No. de contr. : Doit être adapté à la plaque de contr., de façon à ce que celle-ci soit lisible de nuit à 20 m. de distance. 3) Indic. de dirx. : Feux clignotants suppl. montés à l'avant sous les phares par l'importateur. L'indicateur rétroviseur : Un miroir de 100-120 mm. de Ø est monté par l'importateur sur la table gauche avant.

BERBER, le 13.12.1950

Lieu et date de l'expertise-type

La commission d'expertises-types